

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## PM 2P93 UV Fill-R Grey 0,4L



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.0      | 13.10.2025         | 0000000020500037<br>69 | Data della prima edizione: 31.03.2025 |

### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

|                                            |   |                             |
|--------------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nome commerciale                           | : | PM 2P93 UV Fill-R Grey 0,4L |
| Codice prodotto                            | : | 000000002050003769          |
| Identificatore Unico Di For-<br>mula (UFI) | : | RYQA-Y835-G008-CJ6T         |

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

|                                                 |   |                           |
|-------------------------------------------------|---|---------------------------|
| Utilizzazione della sostan-<br>za/della miscela | : | Vernice e prodotti affini |
|-------------------------------------------------|---|---------------------------|

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

##### Ditta:

BASF Coatings France SAS  
Z.I de Breuil-Le-Sec, Rue André Pomme-  
ry  
60480 Breuil-Le-Sec  
France

##### Indirizzo di contatto:

BASF Italia S.p.A.  
Via Marconato 8  
20811 Cesano Maderno (MB)  
Italy

Telefono: +39 0362 512-1  
Indirizzo E-mail: Sicurezzaprodotti.BASF-Italia@basf.com

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| International emergency number:                    |                     |
| Telefono: +49 180 2273-112                         |                     |
| CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù"                 | Roma 06 68593726    |
| Az. Osp. Univ. Foggia                              | Foggia 800183459    |
| Az. Osp. "A. Cardarelli"                           | Napoli 081-5453333  |
| CAV Policlinico "Umberto I"                        | Roma 06-49978000    |
| CAV Policlinico "A. Gemelli"                       | Roma 06-3054343     |
| Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica        | Firenze 055-7947819 |
| CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica | Pavia 0382-24444    |
| Osp. Niguarda Ca' Granda                           | Milano 02-66101029  |
| Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII             | Bergamo 800883300   |
| Azienda Ospedaliera Integrata Verona               | Verona 800011858    |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

## PM 2P93 UV Fill-R Grey 0,4L



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.0      | 13.10.2025         | 0000000020500037<br>69 | Data della prima edizione: 31.03.2025 |

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

|                                                                          |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aerosol, Categoria 1                                                     | H222: Aerosol estremamente infiammabile.<br>H229: Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. |
| Irritazione cutanea, Categoria 2                                         | H315: Provoca irritazione cutanea.                                                                        |
| Irritazione oculare, Categoria 2                                         | H319: Provoca grave irritazione oculare.                                                                  |
| Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1                                   | H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.                                                       |
| Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico, Categoria 2 | H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                                    |

### 2.2 Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Pericolo

|                         |   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicazioni di pericolo | : | H222<br>H229<br><br>H315<br>H317<br>H319<br>H411 | Aerosol estremamente infiammabile.<br>Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.<br><br>Provoca irritazione cutanea.<br>Può provocare una reazione allergica cutanea.<br>Provoca grave irritazione oculare.<br>Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consigli di prudenza | : | <b>Prevenzione:</b><br>P210<br><br>P211<br><br>P251<br>P273<br>P280 | Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.<br>Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.<br>Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.<br>Non disperdere nell'ambiente.<br>Indossare guanti/ proteggere gli occhi/ proteggere il viso. |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Reazione:**

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## PM 2P93 UV Fill-R Grey 0,4L



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.0      | 13.10.2025         | 0000000020500037<br>69 | Data della prima edizione: 31.03.2025 |

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

### Immagazzinamento:

P410 + P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/ 122 °F.

### Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:

tripropilenglicole diacrilato  
(OLIGOMER) 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid  
Phosphine oxide, phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-  
Neopentilglicole, propossilati, esteri con acido acrilico  
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, reaction products with phosphorus oxide (P2O5)  
(OLIGOMER) Propylidynetrimethanol, ethoxylated, esters with acrylic acid (> 1 < 6.5 mol EO)

### 2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 °C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su corpo incandescente.

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2 Miscele

Natura chimica : resina acrilica insatura  
riempimenti  
solvente organico  
pigmento  
composti inorganici  
composti organici

### Componenti

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## PM 2P93 UV Fill-R Grey 0,4L



We create chemistry

Versione 3.0      Data di revisione: 13.10.2025      Numero SDS: 0000000020500037      Data ultima edizione: 23.08.2025  
69      Data della prima edizione: 31.03.2025

| Nome Chimico                                                                                                                                 | N. CAS<br>N. CE<br>N. INDICE<br>Numero di registra-<br>zione                  | Classificazione                                                                                                                                                                                                         | Concentrazio-<br>ne (% w/w) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| uretano-acrilato polimeriche                                                                                                                 | 123904-10-9                                                                   | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                                                               | >= 7 - < 10                 |
| acetone                                                                                                                                      | 67-64-1<br>200-662-2<br>606-001-00-8<br>01-2119471330-49                      | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervoso<br>centrale)<br>EUH066                                                                                                                  | >= 7 - < 10                 |
| n-butilacetato                                                                                                                               | 123-86-4<br>204-658-1<br>607-025-00-1<br>01-2119485493-29                     | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervoso<br>centrale)<br>EUH066                                                                                                                                        | >= 5 - < 7                  |
| butanone                                                                                                                                     | 78-93-3<br>201-159-0<br>606-002-00-3<br>01-2119457290-43,<br>01-2119943742-35 | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervoso<br>centrale)<br>EUH066                                                                                                                  | >= 3 - < 5                  |
| tripropilenglicolediacrilato                                                                                                                 | 42978-66-5<br>256-032-2<br>607-249-00-X<br>01-2119484613-34                   | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1; H317<br>STOT SE 3; H335<br>(Sistema respiratorio)<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br><br>limiti di concentrazio-<br>ne specifici<br>STOT SE 3; H335<br>>= 10 % | >= 3 - < 5                  |
| (OLIGOMER) 4,4'-<br>Isopropylidenediphenol, oligome-<br>ric reactionproducts with 1-chloro-<br>2,3-epoxypropane, esters with<br>acrylic acid | 55818-57-0<br>500-130-2<br>01-2119490020-53                                   | Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411                                                                                                                                                                        | >= 2,5 - < 3                |
| Phosphine oxide, phenylbis(2,4,6-                                                                                                            | 162881-26-7                                                                   | Skin Sens. 1A; H317                                                                                                                                                                                                     | >= 2 - < 2,5                |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## PM 2P93 UV Fill-R Grey 0,4L



We create chemistry

Versione 3.0      Data di revisione: 13.10.2025      Numero SDS: 0000000020500037      Data ultima edizione: 23.08.2025  
69      Data della prima edizione: 31.03.2025

|                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                                                                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| trimethylbenzoyl)-                                                                                            | 423-340-5<br>015-189-00-5                                  | Aquatic Chronic 4;<br>H413                                                                                                                                                                       |              |
| Neopentilglicole, propossilati,<br>esteri con acido acrilico                                                  | 84170-74-1<br>01-2119970213-43                             | Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411                                                                                                                                                 | >= 1 - < 2   |
| bis(ortofosfato) di trizinc                                                                                   | 7779-90-0<br>231-944-3<br>030-011-00-6<br>01-2119485044-40 | Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>Fattore-M (Tossicità<br>acuta per l'ambiente<br>acquatico): 1<br>Fattore-M (Tossicità<br>cronica per l'ambien-<br>te acquatico): 1 | >= 1 - < 2   |
| 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-<br>hydroxyethyl ester, reaction pro-<br>ducts with phosphorus oxide<br>(P2O5) | 1187441-10-6                                               | Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317                                                                                                                                                           | >= 0,5 - < 1 |
| (OLIGOMER) Propylidynetrimeth-<br>anol, ethoxylated, esters with<br>acrylic acid (> 1 < 6.5 mol EO)           | 28961-43-5<br>500-066-5<br>01-2119489900-30                | Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1; H317                                                                                                                                                         | >= 0,5 - < 1 |
| Sostanze con un limite di esposizione professionale :                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                  |              |
| dimetiletere                                                                                                  | 115-10-6<br>204-065-8<br>603-019-00-8<br>01-2119472128-37  | Flam. Gas 1A; H220<br>Press. Gas Liquefied<br>gas; H280                                                                                                                                          | >= 25 - < 50 |

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale : Non somministrare alcunchè a persone svenute.  
Allontanarsi dall'area di pericolo.  
In casi dubbiosi, o qualora i sintomi dovessero persistere,  
consultare un medico.  
Sostituire immediatamente gli indumenti contaminati.  
In caso di pericolo di svenimento, posizionare e trasportare  
stabilmente su un fianco.  
I soccorritori devono preoccuparsi per la propria protezione.

Se inalato : Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca.  
In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio pra-  
ticare la respirazione artificiale.

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### PM 2P93 UV Fill-R Grey 0,4L



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.0      | 13.10.2025         | 0000000020500037<br>69 | Data della prima edizione: 31.03.2025 |

In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle : In caso di contatto con la pelle, evitare l'esposizione diretta alla luce solare o ad altre radiazioni UV, poiché aumentano la sensibilità della pelle.  
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.  
Lavare immediatamente con acqua abbondante e sapone togliendo tutti gli indumenti e scarpe contaminati.  
Non usare solventi o diluenti.

In caso di contatto con gli occhi : Sciacquare immediatamente a fondo per 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le palpebre aperte, consultare un medico oculista.  
Chiamare immediatamente un medico.  
Se ciò risulta facile, togliere le lenti a contatto, nel caso esse vengano portate.  
In caso di contatto fortuito con gli occhi, evitare di esporsi al sole o altro tipo di raggi UV poiché può accrescere la sensibilità dell'occhio.

Se ingerito : Sciacquarsi la bocca.  
NON indurre il vomito.  
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

#### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi : Ulteriori informazioni sui sintomi e gli effetti sono indicati all'interno della sezione 2 Elementi dell'etichetta e sezione 11 Informazioni tossicologiche.

Rischi : Provoca irritazione cutanea.  
Può provocare una reazione allergica cutanea.  
Provoca grave irritazione oculare.

#### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento : Nessun antidoto specifico conosciuto.  
Trattare sintomaticamente.

### SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

#### 5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Getto d'acqua nebulizzata  
Polvere asciutta

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## PM 2P93 UV Fill-R Grey 0,4L



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.0      | 13.10.2025         | 0000000020500037<br>69 | Data della prima edizione: 31.03.2025 |

Agente schiumogeno

Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)

Mezzi di estinzione non ido- : Getto d'acqua abbondante  
nei

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici contro l'in- : Raffreddare con acqua i contenitori esposti al fuoco. Si può  
cendio verificare la decomposizione, l'aumento di pressione con con-  
seguente danneggiamento del contenitore e fuoriuscita del  
prodotto.

Prodotti di combustione peri- : Ossidi di carbonio  
colosi Ossidi di fosforo

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Dispositivi di protezione spe- : Può essere necessario un respiratore adeguato.  
ciali per gli addetti all'estin-  
zione degli incendi

Ulteriori informazioni : Raffreddare i contenitori/cisterne con spruzzi d'acqua.  
Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il resi-  
duo dell'incendio secondo le norme vigenti.  
Raccogliere separatamente l'acqua antincendio contaminata.  
Queste non devono essere scaricate nelle fognature.

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali : Non respirare i vapori.  
Per il personale non formato a gestire emergenze:  
Usare i dispositivi di protezione individuali.  
Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone  
chiuse.  
Tenere lontano da fonti di innesco-  
Per personale addetto alle emergenze:  
Le indicazioni circa la manipolazione del prodotto si trovano  
alla sezione 7 e 8 di questa scheda di sicurezza.

### 6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le  
autorità competenti in conformità alle leggi locali.  
Evitare la penetrazione nel sottosuolo.

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### PM 2P93 UV Fill-R Grey 0,4L



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.0      | 13.10.2025         | 0000000020500037<br>69 | Data della prima edizione: 31.03.2025 |

Non permettere la scarica incontrollata del prodotto nell'am-  
biente.

#### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica : Prevedere una ventilazione adeguata.  
Contenere la perdita, raccoglierla con un materiale assorbente  
non-combustibile (per es. sabbia, terra, terre di diatomee,  
vermiculite) e trasferirla in un contenitore per rifiuti attenendosi  
ai regolamenti locali/nazionali (vedi la sez. 13).

#### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per considerazioni in merito allo smaltimento vedere sezione 13.

### SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

#### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro : Provvedere ad una adeguata ventilazione ambientale e ad  
un'eventuale aspirazione localizzata sul posto di lavoro.  
Non restituire i residui nei contenitori di conservazione.  
Manipolare con prudenza - Evitare urti, sfregamenti e cadute.  
Non fumare, bere o mangiare nell'area di lavoro. Per i DPI, si  
consulti la sezione 8. Rispettare le norme relative alla salute e  
alla sicurezza sul lavoro.  
Il posto di lavoro deve essere dotato di lavaocchi e doccia  
d'emergenza.  
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.  
Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la  
manipolazione dei prodotti chimici.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme libere.  
Il prodotto può caricarsi elettrostaticamente: usare sempre i  
collegamenti a terra quando si trasferisce da un contenitore  
ad un altro. Si raccomanda agli operatori l'uso di indumenti e  
calzature antistatici. Le evaporazioni sono più pesanti dell'aria  
e si diffondono lungo i pavimenti. A contatto con l'aria, forma-  
no una miscela esplosiva Si devono osservare le misure rela-  
tive alla protezione antincendio. Usare un'attrezzatura a prova  
di esplosione. I vapori possono formare miscele esplosive con  
l'aria.

Misure di igiene : Togliere gli indumenti contaminati e disporli in sicurezza.  
Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata  
lavorativa. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da  
bevande.

#### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Informazioni supplementari : Evitare luce del sole diretta. Chiudere accuratamente i conte-

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

## PM 2P93 UV Fill-R Grey 0,4L



We create chemistry

|          |                    |                  |                                       |
|----------|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:      | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.0      | 13.10.2025         | 0000000020500037 | Data della prima edizione: 31.03.2025 |
|          |                    | 69               |                                       |

per le condizioni di stoccaggio  
nitori una volta aperti e conservarli in posizione verticale per evitare ogni perdita. Non fumare. Non permettere l'ingresso al personale non autorizzato. Conservare il prodotto sempre all'interno del suo contenitore originale. Osservare le indicazioni in etichetta. Tenere in un luogo asciutto fresco, e ben ventilato.

Indicazioni per il magazzino insieme ad altri prodotti  
: Tenere lontano da iniziatori radicali, perossidi, materiali reattivi fortemente basici per evitare una polimerizzazione esotermica. Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente alcalini o acidi al fine di evitare reazioni esotermiche.

Materiale di imballaggio  
: Materiali idonei: alluminio  
Materiali idonei: Vernice a forno R 78433, resine fenolo-epossidiche EHD0022, Vernice a forno RDL 50, Smalto a fuoco C222A/C221A, resine fenolo-epossidiche Müller 79/14/3 (CH), Vernice interna standard, Vernice a forno Vitalure 745, Smalto a forno Valspar HXR00F rosso, Vernice a forno KNS L-5X

### 7.3 Usi finali particolari

Usi particolari  
: Per ulteriori informazioni consultare il foglio di dati tecnici.

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

#### Limiti di esposizione professionale

| Componenti                         | N. CAS     | Tipo di valore (Tipo di esposizione) | Parametri di controllo   | Base       |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|
| dimetiletere                       | 115-10-6   | TWA                                  | 1.000 ppm<br>1.920 mg/m3 | 2000/39/EC |
| Ulteriori informazioni: Indicativo |            |                                      |                          |            |
|                                    |            | TWA                                  | 1.000 ppm<br>1.920 mg/m3 | IT VLEP    |
| acetone                            | 67-64-1    | TWA                                  | 500 ppm<br>1.210 mg/m3   | 2000/39/EC |
| Ulteriori informazioni: Indicativo |            |                                      |                          |            |
|                                    |            | TWA                                  | 500 ppm<br>1.210 mg/m3   | IT VLEP    |
|                                    |            | TWA                                  | 250 ppm                  | ACGIH      |
|                                    |            | STEL                                 | 500 ppm                  | ACGIH      |
| talco                              | 14807-96-6 | TWA (Frazione respirabile)           | 2 mg/m3                  | ACGIH      |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## PM 2P93 UV Fill-R Grey 0,4L



We create chemistry

Versione 3.0      Data di revisione: 13.10.2025      Numero SDS: 0000000020500037 69      Data ultima edizione: 23.08.2025  
Data della prima edizione: 31.03.2025

|                                    |           |                               |                      |                  |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| n-butilacetato                     | 123-86-4  | STEL                          | 150 ppm<br>723 mg/m3 | 2019/1831/E<br>U |
| Ulteriori informazioni: Indicativo |           |                               |                      |                  |
|                                    |           | TWA                           | 50 ppm<br>241 mg/m3  | 2019/1831/E<br>U |
| Ulteriori informazioni: Indicativo |           |                               |                      |                  |
|                                    |           | STEL                          | 150 ppm<br>723 mg/m3 | IT VLEP          |
|                                    |           | TWA                           | 50 ppm<br>241 mg/m3  | IT VLEP          |
|                                    |           | TWA                           | 50 ppm               | ACGIH            |
|                                    |           | STEL                          | 150 ppm              | ACGIH            |
| butanone                           | 78-93-3   | STEL                          | 300 ppm<br>900 mg/m3 | 2000/39/EC       |
| Ulteriori informazioni: Indicativo |           |                               |                      |                  |
|                                    |           | TWA                           | 200 ppm<br>600 mg/m3 | 2000/39/EC       |
| Ulteriori informazioni: Indicativo |           |                               |                      |                  |
|                                    |           | TWA                           | 200 ppm<br>600 mg/m3 | IT VLEP          |
|                                    |           | STEL                          | 300 ppm<br>900 mg/m3 | IT VLEP          |
|                                    |           | TWA                           | 200 ppm              | ACGIH            |
|                                    |           | STEL                          | 300 ppm              | ACGIH            |
| Kaolin                             | 1332-58-7 | TWA (Frazione<br>respirabile) | 2 mg/m3              | ACGIH            |

### Valore limite biologico professionale

| Denominazione della<br>sostanza | N. CAS  | Parametri di con-<br>trollo                                | Tempo di campio-<br>namento                                                                   | Base      |
|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| acetone                         | 67-64-1 | Acetone: 25 mg/l<br>(Urina)                                | Alla fine del turno<br>(non appena pos-<br>sibile dopo cessa-<br>zione dell'esposi-<br>zione) | ACGIH BEI |
| metiletilchetone                | 78-93-3 | Metiletilchetone<br>(butanone) (MEK):<br>2 mg/l<br>(Urina) | Alla fine del turno<br>(non appena pos-<br>sibile dopo cessa-<br>zione dell'esposi-<br>zione) | ACGIH BEI |

## 8.2 Controlli dell'esposizione

### Controlli tecnici idonei

Prevedere una ventilazione adeguata.

### Protezione individuale

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## PM 2P93 UV Fill-R Grey 0,4L



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.0      | 13.10.2025         | 0000000020500037<br>69 | Data della prima edizione: 31.03.2025 |

Protezione degli occhi/ del volto : Necessario in caso di rischio di contatto con gli occhi  
Occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EN 166)

Protezione delle mani

Osservazioni : Indossare guanti di protezione. E' adatto qualsiasi guanto di protezione agli agenti chimici certificato secondo EN ISO 374-1: ad es.  
Guanti nitrilici - spessore del materiali: 0,35 mm Ulteriori informazioni sul tempo di penetrazione si possono avere dal produttore dei guanti. Le informazioni si basano su dati forniti dal produttore di guanti, dal produttore delle materie prime o sulle specifiche dei singoli componenti.  
L'idoneità per un posto di lavoro specifico, dovrebbe essere discusso con i produttori dei guanti di protezione. Informazione richiesta sulle proprietà permeabili del guanto, data dal fornitore di guanti. I guanti dovrebbero essere eliminati e sostituiti se vi sono segni di degradazione o di passaggio di prodotti chimici. Materiali idonei per contatto di breve durata (raccomandazione: almeno indice di protezione 2, corrispondente a > 30 minuti di permeazione secondo EN ISO 374-1) Materiali idonei anche per contatto diretto e prolungato (Raccomandazioni: fattore di protezione 6, corrispondente a >480 minuti di tempo di permeazione secondo EN ISO 374-1): materiali adatti contro gli spruzzi (raccomandazione: almeno indice di protezione 1, corrispondente a > 10 minuti di permeazione secondo EN ISO 374-1)  
Protezione preventiva dell'epidermide

Protezione della pelle e del corpo : Indossare tute monouso resistenti agli agenti chimici e stivali.  
Il personale dovrebbe portare indumenti antistatici e anti-fiamma fabbricati con fibre naturali e/o con fibre sintetiche resistenti al calore.

Protezione respiratoria : Apparecchi respiratori adeguati:  
Semimaschera con filtro combinato A1P2  
Quando si verificano concentrazioni superiori ai limiti di esposizione, è obbligatorio l'uso di adeguati sistemi di protezione delle vie respiratorie.  
In caso di esposizione a nebbia, spray o aerosol indossare un adeguato sistema protettivo per la respirazione e un indumento protettivo.

Accorgimenti di protezione : Le fontane per lavare gli occhi e le docce di emergenza devono essere facilmente accessibili.

Se questo non è sufficiente a mantenere le concentrazioni nell'ambiente di lavoro al di sotto dei limiti di esposizione

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## PM 2P93 UV Fill-R Grey 0,4L



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.0      | 13.10.2025         | 0000000020500037<br>69 | Data della prima edizione: 31.03.2025 |

occupazionali, è necessario indossare un respiratore idoneo e certificato.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.  
Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici.

### SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

#### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                                              |   |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato fisico                                                                 | : | aerosol                                                                                                        |
| Colore                                                                       | : | grigio                                                                                                         |
| Odore                                                                        | : | simile all'etere                                                                                               |
| Punto/ intervallo di fusione                                                 | : | Studio tecnicamente impossibile.                                                                               |
| Punto/intervallo di ebollizione                                              | : | Studio tecnicamente impossibile.                                                                               |
| Infiammabilità                                                               | : | Aerosol estremamente infiammabile.                                                                             |
| Limite superiore di esplosività<br>/ Limite superiore di infiam-<br>mabilità | : | non determinato                                                                                                |
| Limite inferiore di esplosività /<br>Limite inferiore di infiamma-<br>bilità | : | non determinato                                                                                                |
| Punto di infiammabilità                                                      | : | -12 °C<br>Metodo: ISO 3679<br>Il punto d'infiammabilità è valido solo per parte liquida nella bomboletta.      |
| Temperatura di autoaccen-<br>sione                                           | : | > 200 °C                                                                                                       |
| Temperatura di decomposi-<br>zione                                           | : | Nessuna decomposizione se si rispettano le prescrizio-<br>ni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione. |
| pH                                                                           | : | sostanza / miscela è un gas                                                                                    |
| Viscosità                                                                    | : |                                                                                                                |

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### PM 2P93 UV Fill-R Grey 0,4L



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.0      | 13.10.2025         | 0000000020500037<br>69 | Data della prima edizione: 31.03.2025 |

---

|                                                                 |   |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| Viscosità, cinematica                                           | : | 36,0 mm <sup>2</sup> /s (23 °C)<br>non determinato (40 °C)    |
| Tempo di flusso                                                 | : | 31 s a 23 °C<br>Sezione trasversale: 4 mm<br>Metodo: ISO 2431 |
| La solubilità/ le solubilità.<br>Idrosolubilità                 | : | non determinato                                               |
| Coefficiente di ripartizione: n-<br>ottanolo/acqua              | : | non applicabile alle miscele                                  |
| Tensione di vapore                                              | : | 203,0 hPa<br>(20 °C)<br><br>682,0 hPa<br>(50 °C)              |
| Densità relativa                                                | : | Nessun dato disponibile                                       |
| Densità                                                         | : | 1,216 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)                               |
| Caratteristiche delle particelle<br>Dimensione della particella | : | Nessun dato disponibile                                       |

#### 9.2 Altre informazioni

|                                      |   |                                                                        |
|--------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| Esplosivi                            | : | Non esplosivo                                                          |
| Proprietà ossidanti                  | : | La sostanza o la miscela non è classificata come ossidante.            |
| Combustibilità sostenuta             | : | Supporta la combustibilità: sì                                         |
| Sostanze auto-surriscaldanti         | : | La sostanza o la miscela non è classificata come autoriscal-<br>dante. |
| Grado di corrosione del metal-<br>lo | : | Non corrosivo per i metalli.                                           |
| Velocità di evaporazione             | : | non determinato                                                        |
| Solubilità nell'acqua                | : | non miscibile                                                          |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## PM 2P93 UV Fill-R Grey 0,4L



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.0      | 13.10.2025         | 0000000020500037<br>69 | Data della prima edizione: 31.03.2025 |

---

### SEZIONE 10: stabilità e reattività

#### 10.1 Reattività

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

#### 10.2 Stabilità chimica

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

#### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : I vapori possono formare una miscela esplosiva con l'aria.  
Pericolo di scoppio.

#### 10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Evitare luce del sole diretta.  
  
Raggi ultravioletti  
Calore, fiamme e scintille.

#### 10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali forte-  
mente alcalini o acidi al fine di evitare reazioni esotermiche.  
Tenere lontano da iniziatori radicali, perossidi, materiali reat-  
tivi fortemente basici per evitare una polimerizzazione eso-  
termica.

#### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

---

### SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

#### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

##### Tossicità acuta

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

##### Corrosione/irritazione cutanea

Provoca irritazione cutanea.

##### Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Provoca grave irritazione oculare.

##### Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

##### Sensibilizzazione cutanea

Può provocare una reazione allergica cutanea.

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### PM 2P93 UV Fill-R Grey 0,4L



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.0      | 13.10.2025         | 0000000020500037<br>69 | Data della prima edizione: 31.03.2025 |

#### Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### Mutagenicità delle cellule germinali

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### Cancerogenicità

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### Tossicità riproduttiva

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### 11.2 Informazioni su altri pericoli

#### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

##### Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

Nessun dato disponibile

### 12.2 Persistenza e degradabilità

Nessun dato disponibile

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Nessun dato disponibile

### 12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

### PM 2P93 UV Fill-R Grey 0,4L



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.0      | 13.10.2025         | 0000000020500037<br>69 | Data della prima edizione: 31.03.2025 |

#### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

**Prodotto:**

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

#### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

**Prodotto:**

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

#### 12.7 Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile

### SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                  |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prodotto                         | : Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee.<br>Osservare le disposizioni legali nazionali e locali.                                                                |
| Contenitori contaminati          | : I contenitori non adeguatamente svuotati devono essere smaltiti in accordo alla Direttiva 2008/98/CE<br><br>Gli imballaggi non adeguatamente svuotati devono essere smaltiti come prodotto non utilizzato. |
| N. (codice) del rifiuto smaltito | : 16 05 04, gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose                                                                                                              |

### SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

#### 14.1 Numero ONU o numero ID

ADR : UN 1950

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

### PM 2P93 UV Fill-R Grey 0,4L



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.0      | 13.10.2025         | 0000000020500037<br>69 | Data della prima edizione: 31.03.2025 |

|      |   |         |
|------|---|---------|
| RID  | : | UN 1950 |
| IMDG | : | UN 1950 |
| IATA | : | UN 1950 |

#### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

|      |   |                                                                     |
|------|---|---------------------------------------------------------------------|
| ADR  | : | AEROSOL                                                             |
| RID  | : | AEROSOL                                                             |
| IMDG | : | AEROSOL<br>(FOSFATO DI ZINCO<br>, TRIPROPILENGLICOLEDIACRILATO<br>) |
| IATA | : | AEROSOL                                                             |

#### 14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

|      | Classe | Rischi sussidiari |
|------|--------|-------------------|
| ADR  | :      | 2 2.1             |
| RID  | :      | 2 2.1             |
| IMDG | :      | 2.1               |
| IATA | :      | 2.1               |

#### 14.4 Gruppo di imballaggio

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>ADR</b>                                     |                                  |
| Gruppo di imballaggio                          | : Non attribuito dal regolamento |
| Codice di classificazione                      | : 5F                             |
| Etichette                                      | : 2.1                            |
| Codice di restrizione in galleria              | : (D)                            |
| <b>RID</b>                                     |                                  |
| Gruppo di imballaggio                          | : Non attribuito dal regolamento |
| Codice di classificazione                      | : 5F                             |
| N. di identificazione del pericolo             | : 23                             |
| Etichette                                      | : 2.1                            |
| <b>IMDG</b>                                    |                                  |
| Gruppo di imballaggio                          | : Non attribuito dal regolamento |
| Etichette                                      | : 2.1                            |
| EmS Codice                                     | : F-D, S-U                       |
| <b>IATA (Cargo)</b>                            |                                  |
| Istruzioni per l'imballaggio (aereo da carico) | : 203                            |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

## PM 2P93 UV Fill-R Grey 0,4L



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.0      | 13.10.2025         | 0000000020500037<br>69 | Data della prima edizione: 31.03.2025 |

Istruzioni di imballaggio (LQ) : Y203  
Gruppo di imballaggio : Non attribuito dal regolamento  
Etichette : Flammable Gas

### IATA (Passeggero)

Istruzioni per l'imballaggio (aereo passeggeri) : 203  
Istruzioni di imballaggio (LQ) : Y203  
Gruppo di imballaggio : Non attribuito dal regolamento  
Etichette : Flammable gas

### 14.5 Pericoli per l'ambiente

#### ADR

Pericoloso per l'ambiente : si

#### RID

Pericoloso per l'ambiente : si

#### IMDG

Inquinante marino : si

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

La/le classificazione/i di trasporto qui fornite sono a solo scopo informativo e basate esclusivamente sulle proprietà del materiale non confezionato, come descritto nella presente Scheda di sicurezza. Le classificazioni di trasporto possono variare in base alla modalità di trasporto, alle dimensioni delle confezioni e alle variazioni delle normative regionali o nazionali.

### 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

REACH - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi (Allegato XVII) : Devono essere considerate le condizioni di restrizione per le seguenti voci:  
Numero nell'elenco 75, 72, 3

Numero nell'elenco 3

Numero nell'elenco 72, 5, 29, 28

REACH - Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione (Articolo 59). : Non applicabile

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

## PM 2P93 UV Fill-R Grey 0,4L



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.0      | 13.10.2025         | 0000000020500037<br>69 | Data della prima edizione: 31.03.2025 |

Regolamento (CE) n. 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono : Non applicabile  
Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) : Non applicabile  
REACH - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV) : Non applicabile  
REGOLAMENTO (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

Questo prodotto è disciplinato dal regolamento (UE) 2019/1148: acetone (ALLEGATO II)  
tutte le transazioni sospette e le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati al punto di contatto nazionale competente.

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. P3a AEROSOL INFIAMMABILI

E2 PERICOLI PER L'AMBIENTE

Composti organici volatili : Contenuto di composti organici volatili (COV): 775,07 g/l  
Tenore in composto organico volatile (COV), acqua esclusa

### Altre legislazioni:

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.) e s.m.i.  
D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, (norme in materia ambientale) e s.m.i.  
D.Lgs. 6 febbraio 2009, n. 21 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti)  
Prendere nota della direttiva 92/85/CEE relativa alla protezione della maternità o dei regolamenti nazionali più restrittivi, ove applicabile.  
Prendere nota della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro o dei regolamenti nazionali più restrittivi, ove applicabile.

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione per un uso sicuro della miscela eseguito. Risultati alle sezioni 7 e 8 della sds.

## SEZIONE 16: altre informazioni

### Testo completo delle Dichiarazioni-H

H220 : Gas altamente infiammabile.  
H225 : Liquido e vapori facilmente infiammabili.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

## PM 2P93 UV Fill-R Grey 0,4L



We create chemistry

|          |                    |                  |                                       |
|----------|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:      | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.0      | 13.10.2025         | 0000000020500037 | Data della prima edizione: 31.03.2025 |
|          |                    | 69               |                                       |

|        |                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| H226   | : Liquido e vapori infiammabili.                                             |
| H280   | : Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.                 |
| H315   | : Provoca irritazione cutanea.                                               |
| H317   | : Può provocare una reazione allergica cutanea.                              |
| H318   | : Provoca gravi lesioni oculari.                                             |
| H319   | : Provoca grave irritazione oculare.                                         |
| H335   | : Può irritare le vie respiratorie.                                          |
| H336   | : Può provocare sonnolenza o vertigini.                                      |
| H400   | : Molto tossico per gli organismi acquatici.                                 |
| H410   | : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.     |
| H411   | : Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.           |
| H413   | : Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| EUH066 | : L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. |

### Testo completo di altre abbreviazioni

|                     |                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute       | : Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico                                                                                |
| Aquatic Chronic     | : Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico                                                                              |
| Eye Dam.            | : Lesioni oculari gravi                                                                                                                    |
| Eye Irrit.          | : Irritazione oculare                                                                                                                      |
| Flam. Gas           | : Gas infiammabili                                                                                                                         |
| Flam. Liq.          | : Liquidi infiammabili                                                                                                                     |
| Press. Gas          | : Gas sotto pressione                                                                                                                      |
| Skin Irrit.         | : Irritazione cutanea                                                                                                                      |
| Skin Sens.          | : Sensibilizzazione cutanea                                                                                                                |
| STOT SE             | : Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola                                                                           |
| 2000/39/EC          | : Direttiva 2000/39/CE della Commissione relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi                        |
| 2019/1831/EU        | : Europa. Direttiva 2019/1831/UE della Commissione che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale |
| ACGIH               | : USA. ACGIH valori limite di soglia (TLV)                                                                                                 |
| ACGIH BEI           | : ACGIH - Indicatori di Esposizione Biologica (BEI)                                                                                        |
| IT VLEP             | : Valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici.                                                               |
| 2000/39/EC / TWA    | : Valori limite - 8 ore                                                                                                                    |
| 2000/39/EC / STEL   | : Valore limite per brevi esposizioni                                                                                                      |
| 2019/1831/EU / TWA  | : Valori limite - 8 ore                                                                                                                    |
| 2019/1831/EU / STEL | : Valore limite per brevi esposizioni                                                                                                      |
| ACGIH / TWA         | : 8-ore, media misurata in tempo                                                                                                           |
| ACGIH / STEL        | : Limite di esposizione a breve termine                                                                                                    |
| IT VLEP / TWA       | : Valori Limite - 8 Ore                                                                                                                    |
| IT VLEP / STEL      | : Valori Limite - Breve Termine                                                                                                            |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## PM 2P93 UV Fill-R Grey 0,4L



We create chemistry

|          |                    |                  |                                       |
|----------|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:      | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.0      | 13.10.2025         | 0000000020500037 | Data della prima edizione: 31.03.2025 |
|          |                    | 69               |                                       |

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

### Ulteriori informazioni

altre informazioni : Unicamente ad uso di utilizzatori professionali.  
In caso di sistemi a più componenti prendere in esame le  
schede di sicurezza di tutti i componenti.

#### Classificazione della miscela:

|               |            |
|---------------|------------|
| Aerosol 1     | H222, H229 |
| Skin Irrit. 2 | H315       |
| Eye Irrit. 2  | H319       |
| Skin Sens. 1  | H317       |

#### Procedura di classificazione:

|                                          |
|------------------------------------------|
| Basato su dati o valutazione di prodotto |
| Metodo di calcolo                        |
| Metodo di calcolo                        |
| Metodo di calcolo                        |

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### PM 2P93 UV Fill-R Grey 0,4L



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.0      | 13.10.2025         | 0000000020500037<br>69 | Data della prima edizione: 31.03.2025 |

Aquatic Chronic 2

H411

Metodo di calcolo

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.

IT / IT