

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º  
1907/2006, modificado por el Reglamen-  
to de la Comisión (UE) 2020/878.



We create chemistry

### H 2A80 FillCURE Plus 1L

|         |                    |                        |                                            |
|---------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:            | Fecha de la última expedición: 18.08.2025  |
| 2.0     | 14.05.2026         | 000000002050007<br>632 | Fecha de la primera expedición: 15.08.2025 |

## SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

### 1.1 Identificador del producto

|                                            |   |                         |
|--------------------------------------------|---|-------------------------|
| Nombre comercial                           | : | H 2A80 FillCURE Plus 1L |
| Código del producto                        | : | 000000002050007632      |
| Identificador Único De La<br>Fórmula (UFI) | : | 4N8S-S777-C001-P541     |

### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

|                            |   |                          |
|----------------------------|---|--------------------------|
| Uso de la sustancia/mezcla | : | Aspersión<br>endurecedor |
|----------------------------|---|--------------------------|

### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

#### Empresa:

BASF Coatings France SAS  
Z.I de Breuil-Le-Sec, Rue André Pom-  
mery  
60480 Breuil-Le-Sec  
France

#### Dirección de contacto:

BASF Coatings Española S. L.  
Avenida Cristobal Colon s/n CP  
19180 Guadalajara  
Spain

---

Teléfono: +34 949 20-9000  
Dirección e-mail: Product-Stewardship-EMEA@basf.com

---

### 1.4 Teléfono de emergencia

Local: +34 931 768 545, 900 868 538 (inglés, español)  
Internacional: +44 20 3885 0382 (multilingüe)  
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF)  
+34 915 620 420

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º  
1907/2006, modificado por el Reglamen-  
to de la Comisión (UE) 2020/878.



We create chemistry

## H 2A80 FillCURE Plus 1L

|         |                    |                        |                                            |
|---------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:            | Fecha de la última expedición: 18.08.2025  |
| 2.0     | 14.05.2026         | 000000002050007<br>632 | Fecha de la primera expedición: 15.08.2025 |

## SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

#### Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

|                                                                                                        |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Líquidos inflamables, Categoría 3                                                                      | H226: Líquidos y vapores inflamables.                                                |
| Toxicidad aguda, Categoría 4                                                                           | H332: Nocivo en caso de inhalación.                                                  |
| Irritación cutáneas, Categoría 2                                                                       | H315: Provoca irritación cutánea.                                                    |
| Irritación ocular, Categoría 2                                                                         | H319: Provoca irritación ocular grave.                                               |
| Sensibilización cutánea, Categoría 1                                                                   | H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                               |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única, Categoría 3, Sistema respiratorio     | H335: Puede irritar las vías respiratorias.                                          |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única, Categoría 3, Sistema nervioso central | H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.                                          |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas, Categoría 2                     | H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |
| Peligro de aspiración, Categoría 1                                                                     | H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. |

### 2.2 Elementos de la etiqueta

#### Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

|                           |      |                                                                                |
|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de peligro : | H226 | Líquidos y vapores inflamables.                                                |
|                           | H304 | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. |
|                           | H315 | Provoca irritación cutánea.                                                    |
|                           | H317 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                               |
|                           | H319 | Provoca irritación ocular grave.                                               |
|                           | H332 | Nocivo en caso de inhalación.                                                  |
|                           | H335 | Puede irritar las vías respiratorias.                                          |
|                           | H336 | Puede provocar somnolencia o vértigo.                                          |
|                           | H373 | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |

Consejos de prudencia : **Prevención:**  
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calien-

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878.



|         |                    |                        |                                            |
|---------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:            | Fecha de la última expedición: 18.08.2025  |
| 2.0     | 14.05.2026         | 000000002050007<br>632 | Fecha de la primera expedición: 15.08.2025 |

tes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P260 No respirar la niebla o los vapores.

P280 Llevar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara/ los oídos.

P301 + P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.

P331 NO provocar el vómito.

P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar arena seca, producto químico seco o espuma resistente al alcohol para la extinción.

acetato de n-butilo  
Diisocianato de hexametileno, oligómeros  
xileno  
Diisocianato de hexametileno, oligómeros  
hexametilen-1.6-diisocianato

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a niveles del 0,1% o superiores.

Información ecológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Información toxicológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.

### 3.2 Mezclas

Naturaleza química : poliisocianato  
disolvente orgánico

## 3 / 24

**H 2A80 FillCURE Plus 1L**

Versión 2.0      Fecha de revisión: 14.05.2026      Número SDS: 000000002050007      Fecha de la última expedición: 18.08.2025  
632      Fecha de la primera expedición: 15.08.2025

| Nombre químico                            | No. CAS<br>No. CE<br>No. Índice<br>Número de registro      | Clasificación                                                                                                                                                                                                                                                                         | Concentración<br>(% w/w) |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| acetato de n-butilo                       | 123-86-4<br>204-658-1<br>607-025-00-1<br>01-2119485493-29  | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervioso central)<br>EUH066                                                                                                                                                                                                         | >= 25 - < 50             |
| Diisocianato de hexametileno, oligómeros  | 28182-81-2<br>931-274-8<br>01-2119485796-17                | Acute Tox. 4; H332<br>Skin Sens. 1; H317<br>STOT SE 3; H335<br>(Sistema respiratorio)                                                                                                                                                                                                 | >= 25 - < 50             |
| xileno                                    | 1330-20-7<br>215-535-7<br>601-022-00-9<br>01-2119488216-32 | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>(Sistema respiratorio)<br>STOT RE 2; H373<br>(Riñón, Hígado, Sis-<br>tema nervioso cen-<br>tral)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412 | >= 15 - < 20             |
| Diisocianato de hexametileno, oligómeros  | 28182-81-2<br>931-274-8<br>01-2119485796-17                | Acute Tox. 4; H332<br>Skin Sens. 1; H317<br>STOT SE 3; H335<br>(Sistema respiratorio)                                                                                                                                                                                                 | >= 7 - < 10              |
| etilbenceno                               | 100-41-4<br>202-849-4<br>601-023-00-4<br>01-2119489370-35  | Flam. Liq. 2; H225<br>Acute Tox. 4; H332<br>STOT RE 2; H373<br>(Sistema auditivo)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412                                                                                                                                                  | >= 2,5 - < 3             |
| trimetoxi(3-(oxiranilmetoxi)propil)silano | 2530-83-8<br>219-784-2<br>01-2119513212-58                 | Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412                                                                                                                                                                                                                                        | >= 2,5 - < 3             |
| hexametilen-1,6-diisocianato              | 822-06-0<br>212-485-8<br>615-011-00-1<br>01-2119457571-37  | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 1; H330<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1; H317                                                                                                                                                    | < 0,1                    |

## H 2A80 FillCURE Plus 1L

Versión 2.0      Fecha de revisión: 14.05.2026      Número SDS: 000000002050007 632      Fecha de la última expedición: 18.08.2025      Fecha de la primera expedición: 15.08.2025

|  |  |                                                                                                                    |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | STOT SE 3; H335<br>(Sistema respiratorio)                                                                          |  |
|  |  | los límites de concen-<br>tración específicos<br>Resp. Sens. 1; H334<br>>= 0,5 %<br>Skin Sens. 1; H317<br>>= 0,5 % |  |

Para la explicación de las abreviaturas véase la sección 16.

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

- Recomendaciones generales : La persona que auxilie debe autoprotegerse.  
Cambiar inmediatamente la ropa contaminada.  
En caso de intoxicación, llame a un centro de control de en-  
venenamientos o a un médico para obtener consejos sobre el  
tratamiento, disponga del envase o la etiqueta del producto a  
mano.  
Los síntomas de toxicidad pueden aparecer después de mu-  
chas horas, por ello deberá permanecer tras el accidente  
como mínimo 48 horas bajo vigilancia médica.  
Retire a la persona de la zona peligrosa.  
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona  
inconsciente.  
Mantener al paciente en reposo y abrigado.
- Si es inhalado : Si aspiró, mueva la persona al aire fresco.  
Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de infor-  
mación toxicológica.  
En caso de respiración irregular o parada respiratoria, admi-  
nistrar respiración artificial.
- En caso de contacto con la piel : Llame inmediatamente al médico.  
En caso de un contacto, enjuagar inmediatamente con agua  
en abundancia por lo menos durante 15 minutos mientras se  
quita los zapatos y la ropa.
- En caso de contacto con los ojos : Lavar los ojos afectados con agua en chorro, durante por lo  
menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Con-  
sultar con un oftalmólogo.

## H 2A80 FillCURE Plus 1L

|         |                    |                        |                                            |
|---------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:            | Fecha de la última expedición: 18.08.2025  |
| 2.0     | 14.05.2026         | 000000002050007<br>632 | Fecha de la primera expedición: 15.08.2025 |

Llame inmediatamente al médico.  
Si es fácil de hacerlo, quitar los lentes de contacto, si están  
puestos.

Por ingestión : No provocar el vómito a causa del peligro por aspiración.  
Mantener en reposo.  
Enjuague la boca con agua.  
Si se ha tragado, llamar un médico o el centro de control de  
envenenamiento inmediatamente.

### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas : Información adicional sobre síntomas y efectos puede estar  
incluida en las frases del etiquetado GHS en la Sección 2 y en  
la evaluación toxicológica disponible en la Sección 11.

Riesgos : Tras aspiración (p.ej. al vomitar) riesgo de edema pulmonar  
y/o de neumonía.  
En caso de ingestión o vómitos, peligro de aspiración pulmo-  
nar.

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las  
vías respiratorias.  
Provoca irritación cutánea.  
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
Provoca irritación ocular grave.  
Nocivo en caso de inhalación.  
Puede irritar las vías respiratorias.  
Puede provocar somnolencia o vértigo.  
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones pro-  
longadas o repetidas.

### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensar- se inmediatamente

Tratamiento : No se conoce ningún antídoto específico.  
Tratar sintomáticamente.

## SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

### 5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropia- : Polvo seco  
dos

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>)

Spray de agua  
Espuma

## H 2A80 FillCURE Plus 1L

|         |                    |                        |                                            |
|---------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:            | Fecha de la última expedición: 18.08.2025  |
| 2.0     | 14.05.2026         | 000000002050007<br>632 | Fecha de la primera expedición: 15.08.2025 |

Medios de extinción no apro- : Chorro de agua de gran volumen  
piados

### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros específicos en la : El fuego puede producir un humo negro y denso conteniendo  
lucha contra incendios productos de combustión peligrosos (ver apartado 10).

Productos de combustión : Óxidos de nitrógeno (NOx)  
peligrosos

### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección espe- : Puede ser necesario un equipo respiratorio adecuado.  
cial para el personal de lucha  
contra incendios

Otros datos : Enfriar recipientes/tanques con pulverización por agua.  
Los restos del incendio y el agua de extinción contaminada  
deben eliminarse según las normas locales en vigor.  
El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe  
penetrar en el alcantarillado.

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales : Evitar la inhalación de polvos.  
Para el personal que no es de emergencia:  
Utilícese equipo de protección individual.  
Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en  
locales cerrados.  
Mantener alejado de las fuentes de ignición.  
Para asistentes de emergencias:  
Indicaciones sobre manipulación del producto se encuentran  
en los apartados 7 y 8 de la Ficha de Datos de Seguridad.

### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al : No permita la descarga incontrolada de productos al medio  
medio ambiente ambiente.  
Evitar la penetración en el subsuelo.  
Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, infor-  
mar a las autoridades respectivas.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878.



We create chemistry

### H 2A80 FillCURE Plus 1L

|         |                    |                        |                                            |
|---------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:            | Fecha de la última expedición: 18.08.2025  |
| 2.0     | 14.05.2026         | 000000002050007<br>632 | Fecha de la primera expedición: 15.08.2025 |

#### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza : Contener el material desbordado con un absorbente no combustible (p.ej. arena, tierra, vermiculita, tierra de diatomea) y recogerlo. Colocar en recipientes apropiados. Limpiar inmediatamente las áreas sucias usando un disolvente apropiado. Se puede usar para tal fin (¡inflamable!): etanol o isopropanol 50% en volumen, agua 45% en volumen solución de amoníaco, 5% en volumen alternatively puede usarse (¡no inflamable!): carbonato sódico 5% en volumen, agua 95% en volumen Los restos derramados tienen que recogerse con el mismo agente y dejarlos reposar en un recipiente no cerrado durante algunos días, hasta que ya no haya ninguna reacción. A continuación cerrar el recipiente y eliminar según la legislación local véase sección 13).

Procurar una ventilación apropiada.

#### 6.4 Referencia a otras secciones

Para su eliminación, tenga en cuenta la sección 13.

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

#### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura : Proteger de la humedad.  
No respirar vapores o niebla de pulverización.  
Abra el bidón con precaución ya que el contenido puede estar presurizado.  
Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.  
Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.  
En el puesto de trabajo debería haber una ducha de emergencia y para lavado de ojos.  
Si se encuentran personas en la cabina de pintado a pistola, independientemente de si trabajan allí o no, tienen que contar con la acción de aerosoles y vapores de disolventes. Bajo semejantes condiciones deben llevarse equipos respiratorios, hasta que la concentración del vapor haya bajado por debajo del valor límite en el aire.  
Durante la aplicación no se debe fumar, comer o beber. Para la protección personal consultar el apartado 8. Cumplir con las disposiciones legales sobre seguridad y protección.  
No reintroducir cantidades residuales en los recipientes de almacenamiento.  
Procurar buena ventilación de los locales; dado el caso, instalar aspiración localizada en el lugar de trabajo.

Indicaciones para la protección : Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama

## H 2A80 FillCURE Plus 1L

|         |                    |                        |                                            |
|---------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:            | Fecha de la última expedición: 18.08.2025  |
| 2.0     | 14.05.2026         | 000000002050007<br>632 | Fecha de la primera expedición: 15.08.2025 |

ción contra incendio y explo-  
sión

abierta. El material puede cargarse electrostáticamente: utili-  
zar en el traspaso conductos y recipientes en contacto con la  
tierra. Se recomienda el uso de ropa antiestática, incluyendo  
el calzado. Los vapores de disolventes son más pesados que  
el aire. Estos vapores pueden constituir una mezcla explosiva  
en contacto con el mismo.

Hay que observar las medidas de prevención pertinentes para  
la protección del incendio. Utilizar un equipamiento de protec-  
ción contra las explosiones.

Medidas de higiene

: Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y almacenar-  
la tomando precauciones.  
Lávense las manos antes de los descansos y después de  
terminar la jornada laboral. Manténgase lejos de alimentos,  
bebidas y piensos.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Información complementaria  
sobre las condiciones de  
almacenamiento

: Mantener el recipiente en lugar fresco y bien ventilado. Evitar  
la luz solar directa. Cerrar con cuidado los recipientes abiertos  
y conservarlos en posición vertical con el fin de evitar el verti-  
do del producto. Prohibido fumar. Prohibido el acceso a per-  
sonas no autorizadas. Abrir el recipiente con cuidado para dar  
salida a posibles sobrepresiones. Se deben tomar precaucio-  
nes para evitar la exposición a la humedad ambiente o al  
agua. La entrada de agua produce la formación de CO<sub>2</sub>, el  
cual puede generar una sobrepresión en los recipientes ce-  
rrados. Almacenar en envases que corresponden a los enva-  
ses originales. Observar las indicaciones de la etiqueta.

Indicaciones para el almace-  
namiento conjunto

: Mantener alejado de materiales fuertemente ácidos o alcali-  
nos, oxidantes, aminas, alcoholes y agua. Las aminas y los  
alcoholes producen reacciones exotérmicas incontroladas. El  
producto reacciona con el agua, generando dióxido de car-  
bono. En los recipientes cerrados se produce por ello un au-  
mento de presión que puede causar la deformación, hincha-  
miento y, en los casos extremos, la explosión del recipiente.

Material de embalaje

: Material apropiado: Acero de carbono (hierro), estaño (hojala-  
ta)

### 7.3 Usos específicos finales

Usos específicos

: Pueden consultarse otras informaciones en la Hoja de carac-  
terísticas técnicas.

## H 2A80 FillCURE Plus 1L

Versión 2.0      Fecha de revisión: 14.05.2026      Número SDS: 000000002050007 632      Fecha de la última expedición: 18.08.2025      Fecha de la primera expedición: 15.08.2025

### SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

#### 8.1 Parámetros de control

##### Límites de exposición profesional

| Componentes         | No. CAS                                                                                            | Tipo de valor<br>(Forma de expo-<br>sición) | Parámetros de control | Base             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| acetato de n-butilo | 123-86-4                                                                                           | STEL                                        | 150 ppm<br>723 mg/m3  | 2019/1831/E<br>U |
|                     | Otros datos: Indicativo                                                                            |                                             |                       |                  |
|                     |                                                                                                    | TWA                                         | 50 ppm<br>241 mg/m3   | 2019/1831/E<br>U |
|                     | Otros datos: Indicativo                                                                            |                                             |                       |                  |
|                     |                                                                                                    | VLA-ED                                      | 50 ppm<br>241 mg/m3   | ES VLA           |
|                     |                                                                                                    | VLA-EC                                      | 150 ppm<br>723 mg/m3  | ES VLA           |
| xileno              | 1330-20-7                                                                                          | VLA-ED                                      | 50 ppm<br>221 mg/m3   | ES VLA           |
|                     | Otros datos: Vía dérmica                                                                           |                                             |                       |                  |
|                     |                                                                                                    | VLA-EC                                      | 100 ppm<br>442 mg/m3  | ES VLA           |
|                     | Otros datos: Vía dérmica                                                                           |                                             |                       |                  |
|                     |                                                                                                    | TWA                                         | 50 ppm<br>221 mg/m3   | 2000/39/EC       |
|                     | Otros datos: Identifica la posibilidad de una absorción importante a través de la piel, Indicativo |                                             |                       |                  |
|                     |                                                                                                    | STEL                                        | 100 ppm<br>442 mg/m3  | 2000/39/EC       |
|                     | Otros datos: Identifica la posibilidad de una absorción importante a través de la piel, Indicativo |                                             |                       |                  |
| etilbenceno         | 100-41-4                                                                                           | TWA                                         | 100 ppm<br>442 mg/m3  | 2000/39/EC       |
|                     | Otros datos: Identifica la posibilidad de una absorción importante a través de la piel, Indicativo |                                             |                       |                  |
|                     |                                                                                                    | STEL                                        | 200 ppm<br>884 mg/m3  | 2000/39/EC       |
|                     | Otros datos: Identifica la posibilidad de una absorción importante a través de la piel, Indicativo |                                             |                       |                  |
|                     |                                                                                                    | VLA-ED                                      | 100 ppm<br>441 mg/m3  | ES VLA           |
|                     | Otros datos: Vía dérmica                                                                           |                                             |                       |                  |
|                     |                                                                                                    | VLA-EC                                      | 200 ppm<br>884 mg/m3  | ES VLA           |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º  
1907/2006, modificado por el Reglamen-  
to de la Comisión (UE) 2020/878.



We create chemistry

## H 2A80 FillCURE Plus 1L

Versión 2.0      Fecha de revisión: 14.05.2026      Número SDS: 000000002050007 632      Fecha de la última expedición: 18.08.2025      Fecha de la primera expedición: 15.08.2025

|                            |                             |        |                          |        |
|----------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------|--------|
|                            | Otros datos: Vía dérmica    |        |                          |        |
| hexameten-1,6-diisocianato | 822-06-0                    | VLA-ED | 0,005 ppm<br>0,035 mg/m3 | ES VLA |
|                            | Otros datos: Sensibilizante |        |                          |        |

### Límites biológicos de exposición profesional

| Nombre de la sustancia | No. CAS   | Parámetros de control                                                           | Hora de muestreo            | Base   |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| xileno                 | 1330-20-7 | ácidos metilhipúricos: 1 g/g creatinina (Orina)                                 | Final de la jornada laboral | ES VLB |
| etilbenceno            | 100-41-4  | suma del ácido mandélico y el ácido fenilgloxílico: 700 mg/g creatinina (Orina) | Final de la semana laboral  | ES VLB |

## 8.2 Controles de la exposición

### Medidas de ingeniería

Procurar una ventilación apropiada.

### Protección personal

Protección de los ojos/ la cara : Necesaria en caso de riesgo de contacto con los ojos.

gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro (gafas cesta) (EN 166)

Protección de las manos

Observaciones

: Usar guantes de protección. Es adecuado un guante de protección para productos químicos homologado según EN ISO 374-1: p. ej. guantes de caucho de butilo - grueso de material: 0,5 mm Por lo que respecta a los datos sobre el tiempo de penetración, consulte al fabricante de los guantes. Los datos se basan en informaciones de los fabricantes de guantes, de los fabricantes de materias primas o de datos bibliográficos de los componentes del producto. La conveniencia para un lugar de trabajo específico debe de ser tratada con los productores de los guantes de protección. Solicite informaciones sobre las propiedades de permeabilidad del guante al proveedor de los guantes. Los guantes deben ser descartados y sustituidos si existe alguna indicación de degradación o perforación química. Protección preventiva de la piel Materiales adecuados para un contacto breve (se recomienda: como mínimo índice de protección 2, que corresponde a > 30 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO

## H 2A80 FillCURE Plus 1L

|         |                    |                        |                                            |
|---------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:            | Fecha de la última expedición: 18.08.2025  |
| 2.0     | 14.05.2026         | 000000002050007<br>632 | Fecha de la primera expedición: 15.08.2025 |

- 374-1)  
Materiales adecuados para un contacto directo y prolongado (se recomienda: factor de protección 6, que corresponde a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1):  
Materiales adecuados para salpicaduras (se recomienda: como mínimo índice de protección 1, que corresponde a > 10 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1)
- Protección de la piel y del cuerpo : Utilícese ropa antiestática y retardante de la llama de fibras naturales y/o fibras sintéticas resistentes al calor.  
ropa de protección de un solo uso resistente a productos químicos
- Protección respiratoria : Equipo respiratorio adecuado:  
máscara semifacial con filtro combinado A2P2  
En caso de exposición a neblina, proyección o aerosol llevar una protección respiratoria personal apropiada y un traje protector.  
Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.
- Medidas de protección : No respirar el vapor/aerosol.  
Las fuentes para lavado de ojos y las duchas de seguridad deben ser fácilmente accesibles.
- Si se seca a bajas temperaturas es posible que al cabo de 30 horas de la aplicación haya isocianato sin reaccionar todavía en la película de pintura.
- Durante la aplicación a pistola, deberá utilizarse en cualquier caso un equipo de respiración adecuado.
- Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.  
Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

- Estado físico : líquido
- Forma : líquido
- Color : incoloro
- Olor : a acetato

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º  
1907/2006, modificado por el Reglamen-  
to de la Comisión (UE) 2020/878.



We create chemistry

### H 2A80 FillCURE Plus 1L

|         |                    |                        |                                            |
|---------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:            | Fecha de la última expedición: 18.08.2025  |
| 2.0     | 14.05.2026         | 000000002050007<br>632 | Fecha de la primera expedición: 15.08.2025 |

---

|                                                                                 |   |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Punto de fusión/ punto de congelación                                           | : | no determinado                                                                    |
| Punto /intervalo de ebullición                                                  | : | 123,00 - 133,00 °C                                                                |
| Inflamabilidad                                                                  | : | Líquido y vapores inflamables.                                                    |
| Límite superior de explosivi-<br>dad / Límites de inflamabilidad<br>superior    | : | no determinado                                                                    |
| Límites inferior de explosivi-<br>dad / Límites de inflamabili-<br>dad inferior | : | > 35,0 g/m3                                                                       |
| Ponto de Fulgor                                                                 | : | 26 °C<br>Método: ISO 3679                                                         |
| Temperatura de auto-<br>inflamación                                             | : | > 200 °C                                                                          |
| Temperatura de descomposi-<br>ción                                              | : | Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se<br>indica/está prescrito. |
| pH                                                                              | : | sustancia / mezcla reacciona con agua                                             |
| Viscosidad<br>Viscosidad, cinemática                                            | : | 7,3 mm2/s (23 °C)<br><br>no determinado (40 °C)                                   |
| Tiempo de escorrientía                                                          | : | > 30 s a 23 °C<br>Corte transversal: 3 mm<br>Método: ISO 2431                     |
| Solubilidad(es)<br>Solubilidad en agua                                          | : | no determinado                                                                    |
| Coeficiente de reparto n-<br>octanol/agua                                       | : | no aplicable para mezclas                                                         |
| Presión de vapor                                                                | : | 11,0 hPa<br>(20 °C)                                                               |

## H 2A80 FillCURE Plus 1L

|         |                    |                        |                                            |
|---------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:            | Fecha de la última expedición: 18.08.2025  |
| 2.0     | 14.05.2026         | 000000002050007<br>632 | Fecha de la primera expedición: 15.08.2025 |

55,0 hPa  
(50 °C)

Densidad : 0,964 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

### Características de las partículas

Tamaño de partícula : La sustancia o producto se comercializa o utiliza en forma no sólida o granular

## 9.2 Otros datos

Explosivos : No explosivo

Propiedades comburentes : La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante.

Combustibilidad prolongada : Combustibilidad sostenible: si

Sustancias que experimentan calentamiento espontáneo : La sustancia o mezcla no se clasifica como susceptible de autocalentamiento.

Velocidad de corrosión del metal : No es corrosivo para los metales.

Tasa de evaporación : no determinado

Miscibilidad con agua : inmiscible

## SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

### 10.1 Reactividad

No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.

### 10.2 Estabilidad química

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas : Los vapores pueden formar una mezcla inflamable con el aire.

### 10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse : Evitar el contacto directo con el agua.  
Evitar la luz solar directa.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º  
1907/2006, modificado por el Reglamen-  
to de la Comisión (UE) 2020/878.



We create chemistry

### H 2A80 FillCURE Plus 1L

|         |                    |                        |                                            |
|---------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:            | Fecha de la última expedición: 18.08.2025  |
| 2.0     | 14.05.2026         | 000000002050007<br>632 | Fecha de la primera expedición: 15.08.2025 |

Calor, llamas y chispas.

#### 10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse : Mantener alejado de materiales fuertemente ácidos o alcalinos, oxidantes, aminas, alcoholes y agua. Las aminas y los alcoholes producen reacciones exotérmicas incontroladas. El producto reacciona con el agua, generando dióxido de carbono. En los recipientes cerrados se produce por ello un aumento de presión que puede causar la deformación, hinchamiento y, en los casos extremos, la explosión del recipiente.

#### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

Óxidos de nitrógeno (NO<sub>x</sub>)  
Ácido cianhídrico (cianuro de hidrógeno)  
Isocianatos

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

### 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

#### Toxicidad aguda

Nocivo en caso de inhalación.

#### Producto:

Toxicidad aguda por inhalación : Estimación de la toxicidad aguda: 19,19 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: vapor  
Método: Método de cálculo

Toxicidad cutánea aguda : Estimación de la toxicidad aguda: > 2.000 MGK  
Método: Método de cálculo

#### Corrosión o irritación cutáneas

Provoca irritación cutánea.

#### Lesiones o irritación ocular graves

Provoca irritación ocular grave.

#### Sensibilización respiratoria o cutánea

#### Sensibilización cutánea

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

#### Sensibilización respiratoria

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º  
1907/2006, modificado por el Reglamen-  
to de la Comisión (UE) 2020/878.



We create chemistry

### H 2A80 FillCURE Plus 1L

|         |                    |                        |                                            |
|---------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:            | Fecha de la última expedición: 18.08.2025  |
| 2.0     | 14.05.2026         | 000000002050007<br>632 | Fecha de la primera expedición: 15.08.2025 |

#### Mutagenicidad en células germinales

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Carcinogenicidad

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Toxicidad para la reproducción

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

Puede irritar las vías respiratorias.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

#### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

#### Toxicidad por aspiración

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

### 11.2 Información relativa a otros peligros

#### Propiedades de alteración endocrina

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Producto:

Valoración : La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

#### Otros datos

#### Producto:

Observaciones : Basándose en las propiedades de los isocianatos y teniendo presente productos similares, se deduce que este producto puede causar una irritación aguda y/o sensibilización aguda de las vías respiratorias, dando lugar a trastornos asmáticos, respiración dificultosa y opresión en la caja torácica. En caso de sensibilización, incluso en concentraciones por debajo del valor límite de exposición en el trabajo pueden aparecer síntomas asmáticos. Una exposición repetida puede conducir a enfermedades respiratorias crónicas.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º  
1907/2006, modificado por el Reglamen-  
to de la Comisión (UE) 2020/878.



We create chemistry

### H 2A80 FillCURE Plus 1L

|         |                    |                        |                                            |
|---------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:            | Fecha de la última expedición: 18.08.2025  |
| 2.0     | 14.05.2026         | 000000002050007<br>632 | Fecha de la primera expedición: 15.08.2025 |

---

## SECCIÓN 12. Información ecológica

### 12.1 Toxicidad

Sin datos disponibles

### 12.2 Persistencia y degradabilidad

Sin datos disponibles

### 12.3 Potencial de bioacumulación

Sin datos disponibles

### 12.4 Movilidad en el suelo

Sin datos disponibles

### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

#### Producto:

Valoración : Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a niveles del 0,1% o superiores.

### 12.6 Propiedades de alteración endocrina

#### Producto:

Valoración : La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

### 12.7 Otros efectos adversos

#### Producto:

Información ecológica complementaria : Evitar su liberación al medio ambiente.

---

## SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto : Almacenar los residuos de isocianato en envases secos y nunca eliminarlos con otros tipos de residuos (Reacción, peli-

## H 2A80 FillCURE Plus 1L

|         |                    |                        |                                            |
|---------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:            | Fecha de la última expedición: 18.08.2025  |
| 2.0     | 14.05.2026         | 000000002050007<br>632 | Fecha de la primera expedición: 15.08.2025 |

gro de aumento de la presión).

Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o  
subterráneas.  
Observar las legislación nacional y local.

Envases contaminados : Los recipientes que no se hayan vaciado correctamente de-  
ben eliminarse de acuerdo con la directiva 2008/98/CE

Los restos de producto que queden en los envases vacíos se  
deben neutralizar según las indicaciones de la sección 6.  
El embalaje que no se haya vaciado adecuadamente debe  
eliminarse como un producto no utilizado.

Número de identificación de residuo : 08 01 11, Residuos de pintura y barniz que contienen disol-  
ventes orgánicos u otras sustancias peligrosas

### SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

#### 14.1 Número ONU o número ID

|      |           |
|------|-----------|
| ADR  | : UN 1263 |
| RID  | : UN 1263 |
| IMDG | : UN 1263 |
| IATA | : UN 1263 |

#### 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

|      |           |
|------|-----------|
| ADR  | : PINTURA |
| RID  | : PINTURA |
| IMDG | : PINTURA |
| IATA | : PINTURA |

#### 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

|      | Clase | Riesgos subsidiarios |
|------|-------|----------------------|
| ADR  | : 3   |                      |
| RID  | : 3   |                      |
| IMDG | : 3   |                      |
| IATA | : 3   |                      |

#### 14.4 Grupo de embalaje

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º  
1907/2006, modificado por el Reglamen-  
to de la Comisión (UE) 2020/878.



We create chemistry

### H 2A80 FillCURE Plus 1L

|         |                    |                        |                                            |
|---------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:            | Fecha de la última expedición: 18.08.2025  |
| 2.0     | 14.05.2026         | 000000002050007<br>632 | Fecha de la primera expedición: 15.08.2025 |

#### ADR

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Grupo de embalaje                      | : III   |
| Código de clasificación                | : F1    |
| Número de identificación de<br>peligro | : 30    |
| Etiquetas                              | : 3     |
| Código de restricciones en<br>túneles  | : (D/E) |

#### RID

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Grupo de embalaje                      | : III |
| Código de clasificación                | : F1  |
| Número de identificación de<br>peligro | : 30  |
| Etiquetas                              | : 3   |

#### IMDG

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Grupo de embalaje | : III             |
| Etiquetas         | : 3               |
| EmS Código        | : F-E, <u>S-E</u> |

#### IATA (Carga)

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Instrucción de embalaje<br>(avión de carga) | : 366               |
| Instrucción de embalaje (LQ)                | : Y344              |
| Grupo de embalaje                           | : III               |
| Etiquetas                                   | : Flammable Liquids |

#### IATA (Pasajero)

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Instrucción de embalaje<br>(avión de pasajeros) | : 355              |
| Instrucción de embalaje (LQ)                    | : Y344             |
| Grupo de embalaje                               | : III              |
| Etiquetas                                       | : Flammable liquid |

#### 14.5 Peligros para el medio ambiente

##### ADR

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Peligrosas ambientalmente | : no |
|---------------------------|------|

##### RID

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Peligrosas ambientalmente | : no |
|---------------------------|------|

##### IMDG

|                     |      |
|---------------------|------|
| Contaminante marino | : no |
|---------------------|------|

#### 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Ficha de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo

## H 2A80 FillCURE Plus 1L

|         |                    |                        |                                            |
|---------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:            | Fecha de la última expedición: 18.08.2025  |
| 2.0     | 14.05.2026         | 000000002050007<br>632 | Fecha de la primera expedición: 15.08.2025 |

de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

### 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable al producto suministrado.

## SECCIÓN 15. Información reglamentaria

### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

|                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos (Anexo XVII) | : | Deben considerarse las restricciones de las siguientes entradas:<br>Número de lista 3<br><br>Número de lista 3<br><br>Número de lista 20<br><br>Número de lista 75 |
| REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan especial preocupación para su Autorización (artículo 59).                                | : | No aplicable                                                                                                                                                       |
| Reglamento (CE) no 2024/590 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono                                                                 | : | No aplicable                                                                                                                                                       |
| Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes (versión refundida)                                                     | : | No aplicable                                                                                                                                                       |
| REACH - Lista de sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV)                                                                               | : | No aplicable                                                                                                                                                       |

P5c

|                                                                                                                                                                                           |     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| Seveso III: Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. | P5c | LÍQUIDOS INFLAMABLES |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|

|                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compuestos orgánicos volátiles | : | Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre emisiones industriales y emisiones derivadas de la cría de ganado (prevención y control integrados de la contaminación)<br>Contenidos orgánicos volátiles de los compuestos (COV): |
|--------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º  
1907/2006, modificado por el Reglamen-  
to de la Comisión (UE) 2020/878.



We create chemistry

### H 2A80 FillCURE Plus 1L

|         |                    |                        |                                            |
|---------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:            | Fecha de la última expedición: 18.08.2025  |
| 2.0     | 14.05.2026         | 000000002050007<br>632 | Fecha de la primera expedición: 15.08.2025 |

59,43 %

Contenidos orgánicos volátiles de los compuestos (COV):  
572,90 g/l  
contenido COV (compuesto orgánico volátil) excluyendo el  
agua

#### Otras regulaciones:

Considere la Directiva 92/85/EEC acerca de la protección de la maternidad o los reglamentos nacionales más estrictos, cuando corresponda.

Considere la Directiva 94/33/EC acerca de la protección de los jóvenes en el lugar de trabajo o los reglamentos nacionales más estrictos, cuando corresponda.

#### 15.2 Evaluación de la seguridad química

El ensayo de uso seguro se ha llevado a cabo para la mezcla y el resultado está documentado en la sección 7 y 8 de la FDS

### SECCIÓN 16. Otra información

#### Texto completo de las Declaraciones-H

|        |                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | : Líquido y vapores muy inflamables.                                                            |
| H226   | : Líquidos y vapores inflamables.                                                               |
| H302   | : Nocivo en caso de ingestión.                                                                  |
| H304   | : Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.                |
| H312   | : Nocivo en contacto con la piel.                                                               |
| H315   | : Provoca irritación cutánea.                                                                   |
| H317   | : Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                                              |
| H318   | : Provoca lesiones oculares graves.                                                             |
| H319   | : Provoca irritación ocular grave.                                                              |
| H330   | : Mortal en caso de inhalación.                                                                 |
| H332   | : Nocivo en caso de inhalación.                                                                 |
| H334   | : Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. |
| H335   | : Puede irritar las vías respiratorias.                                                         |
| H336   | : Puede provocar somnolencia o vértigo.                                                         |
| H373   | : Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.                |
| H412   | : Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                          |
| EUH066 | : La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.             |
| H317   | : Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                                              |
| H334   | : Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. |

#### Texto completo de otras abreviaturas

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º  
1907/2006, modificado por el Reglamen-  
to de la Comisión (UE) 2020/878.



We create chemistry

## H 2A80 FillCURE Plus 1L

|         |                    |                        |                                            |
|---------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:            | Fecha de la última expedición: 18.08.2025  |
| 2.0     | 14.05.2026         | 000000002050007<br>632 | Fecha de la primera expedición: 15.08.2025 |

|                     |                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.          | : Toxicidad aguda                                                                                                                                |
| Aquatic Chronic     | : Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático                                                                                |
| Asp. Tox.           | : Peligro de aspiración                                                                                                                          |
| Eye Dam.            | : Lesiones oculares graves                                                                                                                       |
| Eye Irrit.          | : Irritación ocular                                                                                                                              |
| Flam. Liq.          | : Líquidos inflamables                                                                                                                           |
| Resp. Sens.         | : Sensibilización respiratoria                                                                                                                   |
| Skin Irrit.         | : Irritación cutánea                                                                                                                             |
| Skin Sens.          | : Sensibilización cutánea                                                                                                                        |
| STOT RE             | : Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas                                                                          |
| STOT SE             | : Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única                                                                                |
| Resp. Sens.         | : Sensibilización respiratoria                                                                                                                   |
| Skin Sens.          | : Sensibilización cutánea                                                                                                                        |
| 2000/39/EC          | : Directiva 2000/39/CE de la Comisión por la que se establece una primera lista de valores límite de exposición profesional indicativos          |
| 2019/1831/EU        | : Europa. Directiva 2019/1831/UE de la Comisión por la que se establece una quinta lista de valores límite de exposición profesional indicativos |
| ES VLA              | : Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos - Tabla 1: Límites Ambientales de exposición profesional                               |
| ES VLB              | : Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España - Valores Límite Biológicos                                                  |
| 2000/39/EC / TWA    | : Valores límite - ocho horas                                                                                                                    |
| 2000/39/EC / STEL   | : Límite de exposición de corta duración                                                                                                         |
| 2019/1831/EU / TWA  | : Valores límite - ocho horas                                                                                                                    |
| 2019/1831/EU / STEL | : Límite de exposición de corta duración                                                                                                         |
| ES VLA / VLA-ED     | : Valores límite ambientales - exposición diaria                                                                                                 |
| ES VLA / VLA-EC     | : Valores límite ambientales - exposición de corta duración                                                                                      |

ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores; ADR - Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera; AIIC - Inventario de productos químicos industriales de Australia; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CLP - Reglamentación sobre clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) No 1272/2008; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECHA - Agencia Europea de Sustancias Químicas; EC-Number - Número de la Comunidad Europea; ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buena práctica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligrosos a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil;

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º  
1907/2006, modificado por el Reglamen-  
to de la Comisión (UE) 2020/878.



We create chemistry

### H 2A80 FillCURE Plus 1L

|         |                    |                        |                                            |
|---------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:            | Fecha de la última expedición: 18.08.2025  |
| 2.0     | 14.05.2026         | 000000002050007<br>632 | Fecha de la primera expedición: 15.08.2025 |

IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RID - reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; SVHC - sustancia altamente preocupante; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TECI - Inventario de productos químicos existentes de Tailandia; TRGS - Regla técnica para sustancias peligrosas; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

#### Otros datos

Otra información : En caso de sistemas de varios componentes, se deben observar las fichas de datos de seguridad de todos los componentes.  
Restringido a usos profesionales.

#### Clasificación de la mezcla:

|               |      |
|---------------|------|
| Flam. Liq. 3  | H226 |
| Acute Tox. 4  | H332 |
| Skin Irrit. 2 | H315 |
| Eye Irrit. 2  | H319 |
| Skin Sens. 1  | H317 |
| STOT SE 3     | H335 |
| STOT SE 3     | H336 |
| STOT RE 2     | H373 |
| Asp. Tox. 1   | H304 |

#### Procedimiento de clasificación:

Basado en la evaluación o los datos del producto  
Método de cálculo  
Método de cálculo  
Método de cálculo  
Método de cálculo  
Método de cálculo  
Método de cálculo  
Método de cálculo  
Método de cálculo

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º  
1907/2006, modificado por el Reglamen-  
to de la Comisión (UE) 2020/878.



We create chemistry

### H 2A80 FillCURE Plus 1L

|         |                    |                        |                                            |
|---------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:            | Fecha de la última expedición: 18.08.2025  |
| 2.0     | 14.05.2026         | 000000002050007<br>632 | Fecha de la primera expedición: 15.08.2025 |

---

dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

ES / ES