

## SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006,  
in der jeweils gültigen Form



We create chemistry

### B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

|         |                  |                        |                                       |
|---------|------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:            | Datum der letzten Ausgabe: 12.05.2026 |
| 4.0     | 29.05.2026       | 000000002050015<br>317 | Datum der ersten Ausgabe: 18.10.2023  |

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

|                                         |   |                            |
|-----------------------------------------|---|----------------------------|
| Handelsname                             | : | B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG |
| Produktnummer                           | : | 000000002050015317         |
| Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI) | : | XFVR-XAYA-X00X-H5AA        |

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|                                     |   |          |
|-------------------------------------|---|----------|
| Verwendung des Stoffs/des Gemisches | : | Spachtel |
|-------------------------------------|---|----------|

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

#### Firma:

BASF Coatings France SAS  
Z.I de Breuil-Le-Sec, Rue André Pom-  
mery  
60480 Breuil-Le-Sec  
France

#### Kontaktadresse:

BASF Oesterreich GmbH  
Handelskai 94-96  
1200 Wien  
Austria

Telefon: +43 (0)664 8396135  
E-Mailadresse: product-safety-coatings@basf.com

### 1.4 Notrufnummer

VergiftungsInformationsZentrale Österreich:  
+43 1 406 43 43  
International emergency number:  
+49 180 2273-112

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006,  
in der jeweils gültigen Form



We create chemistry

## B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

|         |                  |                        |                                       |
|---------|------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:            | Datum der letzten Ausgabe: 12.05.2026 |
| 4.0     | 29.05.2026       | 000000002050015<br>317 | Datum der ersten Ausgabe: 18.10.2023  |

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

#### Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3  
Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2  
Augenreizung, Kategorie 2  
Sensibilisierung durch Hautkontakt, Kategorie 1  
Reproduktionstoxizität, Kategorie 2

Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition, Kategorie 1  
Aspirationsgefahr, Kategorie 1

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend, Kategorie 3

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
H315: Verursacht Hautreizungen.  
H319: Verursacht schwere Augenreizung.  
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.  
H372: Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.  
H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.  
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### 2.2 Kennzeichnungselemente

#### Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme :



Signalwort : Gefahr

|                  |                                                            |       |                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| Gefahrenhinweise | :                                                          | H226  | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                  |
|                  |                                                            | H304  | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
|                  |                                                            | H315  | Verursacht Hautreizungen.                                          |
|                  |                                                            | H317  | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                       |
|                  |                                                            | H319  | Verursacht schwere Augenreizung.                                   |
|                  |                                                            | H361d | Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.                  |
|                  |                                                            | H372  | Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.     |
| H412             | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |       |                                                                    |

Sicherheitshinweise : **Prävention:**

|      |                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210 | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. |
| P260 | Nebel oder Dampf nicht einatmen.                                                                          |
| P280 | Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augen-                                                                  |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006,  
in der jeweils gültigen Form



We create chemistry

## B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

Version 4.0 Überarbeitet am: 29.05.2026 SDB-Nummer: 000000002050015 317 Datum der letzten Ausgabe: 12.05.2026 Datum der ersten Ausgabe: 18.10.2023

schutz/ Gesichtsschutz/ Gehörschutz tragen.

### Reaktion:

P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort  
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.  
P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.  
P370 + P378 Bei Brand: Trockensand, Löschpulver oder  
alkoholbeständigen Schaum zum Löschen ver-  
wenden.

### Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

Styrol  
Phenyl-bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphinoxid  
Maleinsäureanhydrid

### 2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben über sonstige Gefahren gemacht, die keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren beitragen können.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung : Ungesättigtes Polyesterharz  
synthetische Polymerisate  
organische Verbindungen  
Füllstoffe

### Inhaltsstoffe

| Chemische Bezeichnung | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>INDEX-Nr.<br>Registrierungsnummer | Einstufung | Konzentration<br>(% w/w) |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
|                       |                                                        |            |                          |

**SICHERHEITSDATENBLATT**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006,  
in der jeweils gültigen Form



We create chemistry

**B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG**

Version 4.0      Überarbeitet am: 29.05.2026      SDB-Nummer: 000000002050015 317      Datum der letzten Ausgabe: 12.05.2026      Datum der ersten Ausgabe: 18.10.2023

|                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Styrol                                              | 100-42-5<br>202-851-5<br>601-026-00-0<br>01-2119457861-32 | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Repr. 2; H361d<br>STOT SE 3; H335<br>(Atmungssystem)<br>STOT RE 1; H372<br>(Auditorisches Sys-<br>tem)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412 | >= 12,5 - < 15      |
|                                                     |                                                           | Schätzwert Akuter<br>Toxizität                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|                                                     |                                                           | Akute inhalative To-<br>xizität (Dampf): 12<br>mg/l                                                                                                                                                                                                |                     |
| Phenyl-bis(2,4,6-<br>trimethylbenzoyl)-phosphinoxid | 162881-26-7<br>423-340-5<br>015-189-00-5                  | Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Chronic 4;<br>H413                                                                                                                                                                                                  | >= 0,3 - < 0,5      |
| 2,2-Dimethoxy-1,2-diphenylethan-<br>1-on            | 24650-42-8<br>246-386-6                                   | Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410                                                                                                                                                                                             | >= 0,2 - < 0,25     |
| Maleinsäureanhydrid                                 | 108-31-6<br>203-571-6<br>607-096-00-9<br>01-2119472428-31 | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1A; H317<br>STOT RE 1; H372<br>(Atmungssystem)<br>EUH071                                                                                        | >= 0,001 - <<br>0,1 |
|                                                     |                                                           | Spezifische Konzentrationsgrenzwerte<br>Skin Sens. 1A; H317<br>>= 0,001 %                                                                                                                                                                          |                     |
|                                                     |                                                           | Schätzwert Akuter<br>Toxizität                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|                                                     |                                                           | Akute orale Toxizität:<br>1.090 mg/kg                                                                                                                                                                                                              |                     |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006,  
in der jeweils gültigen Form



We create chemistry

## B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

|         |                  |                        |                                       |
|---------|------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:            | Datum der letzten Ausgabe: 12.05.2026 |
| 4.0     | 29.05.2026       | 000000002050015<br>317 | Datum der ersten Ausgabe: 18.10.2023  |

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Hinweise | : Im Falle einer Vergiftung, Giftnotrufzentrale oder einen Arzt kontaktieren, Verpackung oder Etikett des Produktes vorlegen.<br>Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung mindestens 48 Stunden nach dem Unfall.<br>Betroffenen warm und ruhig lagern.<br>Helfer auf Selbstschutz achten.<br>Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.<br>Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.<br>Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. |
| Nach Einatmen       | : Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.<br><br>Bei Einatmen, betroffene Person an die frische Luft bringen.<br>Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nach Hautkontakt    | : KEINE Lösungsmittel oder Verdünner gebrauchen.<br>Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Beschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen.<br>Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nach Augenkontakt   | : Sofort und für mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen, Augenarzt. Sofort Arzt hinzuziehen.<br>Vorhandene Kontaktlinsen, wenn möglich, entfernen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nach Verschlucken   | : Mund mit Wasser ausspülen.<br>Kein Erbrechen auslösen wegen der Gefahr der Aspiration.<br>Ruhig halten.<br>Bei Verschlucken sofort ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle oder einen Arzt verständigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

- |          |                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptome | : Wichtige bzw. weitere wichtige bekannte Symptome und Wirkungen sind in der GHS-Kennzeichnung des Produktes (s. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006,  
in der jeweils gültigen Form



We create chemistry

## B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

|         |                  |                        |                                       |
|---------|------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:            | Datum der letzten Ausgabe: 12.05.2026 |
| 4.0     | 29.05.2026       | 000000002050015<br>317 | Datum der ersten Ausgabe: 18.10.2023  |

Abschnitt 2) und in Abschnitt 11 (Toxikologische Angaben) beschrieben.

Risiken : Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge.  
Bei Aspiration (z.B. beim Erbrechen) Gefahr des Lungenödems und/oder der Pneumonie.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.  
Verursacht Hautreizungen.  
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
Verursacht schwere Augenreizung.  
Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.  
Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung : Kein spezifisches Antidot bekannt.  
Symptomatische Behandlung.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel : Wassernebel  
Löschpulver  
Schaum  
Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)

Ungeeignete Löschmittel : Wasservollstrahl

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung : Im Brandfall bildet sich dichter, schwarzer Rauch, der gefährliche Zersetzungsprodukte enthält (siehe Abschnitt 10).

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung : Ggf. Atemschutzgerät erforderlich.

Weitere Information : Container/Tanks mit Wassersprühstrahl kühlen.  
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.  
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

## SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006,  
in der jeweils gültigen Form



We create chemistry

### B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

|         |                  |                        |                                       |
|---------|------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:            | Datum der letzten Ausgabe: 12.05.2026 |
| 4.0     | 29.05.2026       | 000000002050015<br>317 | Datum der ersten Ausgabe: 18.10.2023  |

---

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Dämpfe nicht einatmen.  
Für nicht für Notfälle geschultes Personal:  
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  
Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen.  
Von Zündquellen fernhalten.  
Für Einsatzkräfte:  
Hinweise zum Umgang mit dem Produkt sind den Abschnitten 7 und 8 dieses Sicherheitsdatenblatts zu entnehmen.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen : Unkontrollierten Ablass des Produkts in die Umwelt verhindern.  
Eindringen in den Untergrund vermeiden.  
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Für angemessene Lüftung sorgen.  
Das verschüttete Material eindämmen, mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) aufnehmen und in Behälter zur Entsorgung gemäß lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe Abschnitt 13).

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Hinweise zur Entsorgung finden Sie in Abschnitt 13.

---

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang : Für gute Raumbelüftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.  
Restmengen nicht in die Aufbewahrungsgefäße zurückgeben.  
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.  
Der Arbeitsplatz sollte mit Not- und Augendusche ausgerüstet sein.

## SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006,  
in der jeweils gültigen Form



We create chemistry

### B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

|         |                  |                        |                                       |
|---------|------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:            | Datum der letzten Ausgabe: 12.05.2026 |
| 4.0     | 29.05.2026       | 000000002050015<br>317 | Datum der ersten Ausgabe: 18.10.2023  |

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz : Berührung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. Alle Zündquellen vermeiden: Hitze, Funken, offene Flammen. Das Material kann sich elektrostatisch aufladen: beim Umfüllen ausschließlich geerdete Leitungen benutzen und Behälter erden. Das Tragen antistatischer Kleidung inklusive Schuhwerk wird empfohlen. Lösemitteldämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus. Dämpfe bilden zusammen mit Luft ein explosives Gemisch.

Die einschlägigen Maßnahmen des Brandschutzes sind zu beachten. Explosionsgeschützte Ausrüstung verwenden.

Hygienemaßnahmen : Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

#### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen : Vor Hitze schützen. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Geöffnete Behälter sorgfältig verschliessen und aufrecht lagern, um Produktaustritt zu vermeiden. Rauchen verboten. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt. Stets in Behältern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. Hinweise auf dem Etikett beachten. Frostgeschützt lagern. Kühl und trocken, an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise : Von Oxidationsmitteln, stark sauren oder alkalischen Substanzen fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden.

Empfohlene Lagerungstemperatur : 5,00 - 25,00 °C

Verpackungsmaterial : Geeignetes Material: Aluminium, Einbrennlack RDL 50, Einbrennlack R 78433, Einbrennlack 79/14/3 (Müller/CH), Einbrennlack EHD0022, Einbrennlack KNS L-5X, Einbrennlack Valspar HXR008F red, Einbrennlack Vitalure 745, Standardinnenlack, Einbrennlack C222A/C221A, Kohlenstoffstahl (Eisen), verzinnter Kohlenstoffstahl (Zinn - Weißblech)

#### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) : Weitere Informationen können dem Technischen Merkblatt entnommen werden.



# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006,  
in der jeweils gültigen Form



We create chemistry

## B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

Version 4.0 Überarbeitet am: 29.05.2026 SDB-Nummer: 000000002050015 Datum der letzten Ausgabe: 12.05.2026 Datum der ersten Ausgabe: 18.10.2023 317

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1 Zu überwachende Parameter

##### Arbeitsplatzgrenzwerte

| Inhaltsstoffe                                                              | CAS-Nr.    | Werttyp (Art der Exposition)      | Zu überwachende Parameter        | Grundlage |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Talkum                                                                     | 14807-96-6 | MAK-TMW (alveolengängiger Anteil) | 2 mg/m <sup>3</sup>              | AT OEL    |
| Styrol                                                                     | 100-42-5   | MAK-TMW                           | 20 ppm<br>85 mg/m <sup>3</sup>   | AT OEL    |
|                                                                            |            | MAK-KZW                           | 80 ppm<br>340 mg/m <sup>3</sup>  | AT OEL    |
| Maleinsäureanhydrid                                                        | 108-31-6   | MAK-KZW                           | 0,2 ppm<br>0,8 mg/m <sup>3</sup> | AT OEL    |
| Weitere Information: Gefahr der Sensibilisierung der Atemwege und der Haut |            |                                   |                                  |           |
|                                                                            |            | MAK-TMW                           | 0,1 ppm<br>0,4 mg/m <sup>3</sup> | AT OEL    |
| Weitere Information: Gefahr der Sensibilisierung der Atemwege und der Haut |            |                                   |                                  |           |

##### Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

| Stoffname    | Anwendungsbereich | Expositionsweg | Mögliche Gesundheitsschäden                              | Wert                    |
|--------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Talkum       | Arbeitnehmer      | dermal         | Langzeit - systemische Effekte                           | 43,2 mg/kg              |
|              | Arbeitnehmer      | dermal         | Langzeit - lokale Effekte                                | 4,54 mg/cm <sup>2</sup> |
|              | Arbeitnehmer      | inhalativ      | Langzeit - lokale Effekte                                | 3,6 mg/m <sup>3</sup>   |
|              | Arbeitnehmer      | inhalativ      | Akut - systemische Effekte                               | 2,16 mg/m <sup>3</sup>  |
|              | Arbeitnehmer      | inhalativ      | Langzeit - systemische Effekte                           | 2,16 mg/m <sup>3</sup>  |
|              | Arbeitnehmer      | inhalativ      | Akut - lokale Effekte                                    | 3,6 mg/m <sup>3</sup>   |
| Bariumsulfat | Arbeitnehmer      | Einatmung      | Lokale Effekte, Systemische Effekte, Langzeit-Exposition | 10 mg/m <sup>3</sup>    |
| Styrol       | Arbeitnehmer      | Einatmung      | Langzeit - systemische Effekte                           | 85 mg/m <sup>3</sup>    |
|              | Arbeitnehmer      | dermal         | Langzeit - systemische Effekte                           | 406 mg/kg               |
|              | Arbeitnehmer      | Einatmung      | Akut - systemische Effekte                               | 289 mg/m <sup>3</sup>   |
|              | Arbeitnehmer      | Einatmung      | Akut - lokale Effekte                                    | 306 mg/m <sup>3</sup>   |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006,  
in der jeweils gültigen Form



We create chemistry

## B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

Version 4.0      Überarbeitet am: 29.05.2026      SDB-Nummer: 000000002050015      Datum der letzten Ausgabe: 12.05.2026  
Datum der ersten Ausgabe: 18.10.2023  
317

|                                                 |              |           |                                                               |             |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Phenyl-bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphinoxid | Arbeitnehmer | Einatmung | Systemische Effekte, Kurzzeit-Exposition, Langzeit-Exposition | 21 mg/m3    |
|                                                 | Arbeitnehmer | dermal    | Systemische Effekte, Kurzzeit-Exposition, Langzeit-Exposition | 3,3 mg/kg   |
| 2,2-Dimethoxy-1,2-diphenylethan-1-on            | Arbeitnehmer | inhalativ | Langzeit - systemische Effekte                                | 2,11 mg/m3  |
|                                                 | Arbeitnehmer | dermal    | Langzeit - systemische Effekte                                | 0,599 mg/kg |
| Maleinsäureanhydrid                             | Arbeitnehmer | Einatmung | Langzeit - systemische Effekte                                | 0,4 mg/m3   |
|                                                 | Arbeitnehmer | Einatmung | Akut - systemische Effekte                                    | 0,8 mg/m3   |

### Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

| Stoffname                            | Umweltkompartiment    | Wert         |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Talkum                               | Luft                  | 10 mg/m3     |
|                                      | Sediment (Süßwasser)  | 31,33 mg/kg  |
|                                      | Meerwasser            | 141,26 mg/l  |
|                                      | Süßwasser             | 597,97 mg/l  |
|                                      | Sediment (Meerwasser) | 3,13 mg/kg   |
| Bariumsulfat                         | Süßwasser             | 0,115 mg/l   |
|                                      | Sediment (Süßwasser)  | 600,4 mg/kg  |
|                                      | Boden                 | 207,7 mg/kg  |
| Styrol                               | Süßwasser             | 0,028 mg/l   |
|                                      | Sediment (Süßwasser)  | 0,614 mg/kg  |
|                                      | Boden                 | 0,2 mg/kg    |
|                                      | Meerwasser            | 0,0014 mg/l  |
|                                      | Sediment (Meerwasser) | 0,307 mg/kg  |
| 2,2-Dimethoxy-1,2-diphenylethan-1-on | Sediment (Meerwasser) | 0,887 mg/kg  |
|                                      | Meerwasser            | 22,9 µg/l    |
|                                      | Süßwasser             | 0,229 mg/l   |
|                                      | Sediment (Süßwasser)  | 8,87 mg/kg   |
|                                      | Boden                 | 1,64 mg/kg   |
| Maleinsäureanhydrid                  | Sediment (Süßwasser)  | 0,334 mg/kg  |
|                                      | Sediment (Meerwasser) | 0,0334 mg/kg |
|                                      | Boden                 | 0,0415 mg/kg |
|                                      | Süßwasser             | 0,1 mg/l     |
|                                      | Meerwasser            | 0,01 mg/l    |

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Technische Schutzmaßnahmen

Für angemessene Lüftung sorgen.

### Persönliche Schutzausrüstung

Augen-/Gesichtsschutz : Bei Gefahr von Augenkontakt erforderlich.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006,  
in der jeweils gültigen Form



We create chemistry

## B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

|         |                  |                 |                                       |
|---------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:     | Datum der letzten Ausgabe: 12.05.2026 |
| 4.0     | 29.05.2026       | 000000002050015 | Datum der ersten Ausgabe: 18.10.2023  |

317

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Handschutz             | Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anmerkungen            | : Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN ISO 374-1 geprüfter Chemikalienschutzhandschuh: z. B. Butylkautschuk-Handschuhe - Materialstärke: 0,5 mm Bezüglich der Angaben zur Durchdringungszeit wenden Sie sich bitte an den Handschuhhersteller. Die Angaben basieren auf Informationen von Handschuhherstellern, Rohstoffherstellern oder Literaturangaben zu den im Produkt enthaltenen Inhaltsstoffen. Die arbeitsplatzspezifische Eignung sollte mit den Schutzhandschuhherstellern abgeklärt werden. Angaben bezüglich Durchdringungseigenschaften des Handschuhs beim Handschuhhersteller erfragen. Handschuhe müssen entfernt und ersetzt werden, wenn sie Anzeichen von Abnutzung oder Chemikaliendurchbruch aufweisen. Geeignete Materialien bei kurzzeitigem Kontakt (empfohlen: Mindestens Schutzindex 2, entsprechend > 30 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1) Geeignete Materialien auch bei längerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1): Geeignete Materialien als Spritzschutz (empfohlen: Mindestens Schutzindex 1, entsprechend > 10 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1) |
| Haut- und Körperschutz | Vorbeugender Hautschutz<br>: Antistatische und flammhemmende Kleidung aus Naturfaser und/oder hitzebeständiger Synthetikfaser tragen.<br>Antistatische Schutzkleidung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Atemschutz             | : Geeignetes Atemschutzgerät:<br>Vollmaske mit Kombinationsfilter AB2P3<br>Bei Konzentrationen über den AGW-Werten ist ein entsprechendes, geprüftes Atemschutzgerät zu tragen.<br>Bei Exposition durch Sprühnebel oder Aerosol geeignetes Atemschutzgerät und Schutzkleidung tragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schutzmaßnahmen        | : Dampf/Aerosol nicht einatmen.<br>Augenduschen und Notbrausen müssen leicht erreichbar sein.<br><br>Falls dies nicht ausreicht, um die Arbeitsplatzkonzentration unter den arbeitsplatzbezogenen Grenzwerten zu halten, muss ein für diesen Zweck zugelassenes Atemschutzgerät getragen werden.<br><br>Berührung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden.<br>Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006,  
in der jeweils gültigen Form



We create chemistry

## B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

|         |                  |                        |                                       |
|---------|------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:            | Datum der letzten Ausgabe: 12.05.2026 |
| 4.0     | 29.05.2026       | 000000002050015<br>317 | Datum der ersten Ausgabe: 18.10.2023  |

### ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

#### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                                |   |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aggregatzustand                                                | : | flüssig                                                                                        |
| Form                                                           | : | flüssig                                                                                        |
| Farbe                                                          | : | grau                                                                                           |
| Geruch                                                         | : | nach Styrol                                                                                    |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt                                      | : | nicht bestimmt                                                                                 |
| Siedepunkt/Siedebereich                                        | : | 145,20 °C                                                                                      |
| Entzündlichkeit                                                | : | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                                              |
| Obere Explosionsgrenze /<br>Obere Entzündbarkeitsgrenze        | : | nicht bestimmt<br><br>7,7 %(V)                                                                 |
| Untere Explosionsgrenze /<br>Untere Entzündbarkeitsgren-<br>ze | : | > 1,0 g/m <sup>3</sup>                                                                         |
| Flammpunkt                                                     | : | 31 °C<br>Methode: ISO 3679                                                                     |
| Zündtemperatur                                                 | : | 490 °C                                                                                         |
| Zersetzungstemperatur                                          | : | Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lage-<br>rung und Umgang beachtet werden. |
| pH-Wert                                                        | : | Stoff / Gemisch nicht löslich (in Wasser)                                                      |
| Viskosität<br>Viskosität, kinematisch                          | : | 411,6 mm <sup>2</sup> /s (23 °C)<br><br>nicht bestimmt (40 °C)                                 |
| Auslaufzeit                                                    | : | > 60 s bei 23 °C<br>Querschnitt: 6 mm<br>Methode: ISO 2431                                     |

## SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006,  
in der jeweils gültigen Form



We create chemistry

### B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

|         |                  |                        |                                       |
|---------|------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:            | Datum der letzten Ausgabe: 12.05.2026 |
| 4.0     | 29.05.2026       | 000000002050015<br>317 | Datum der ersten Ausgabe: 18.10.2023  |

#### Löslichkeit(en)

Wasserlöslichkeit : nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient: n-  
Octanol/Wasser

: nicht anwendbar für Mischungen

Dampfdruck

: 6,0 hPa  
(20 °C)

35,0 hPa  
(50 °C)

Dichte

: 1,690 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Partikeleigenschaften

Partikelgröße

: Der Stoff /das Produkt wird in nicht festem oder körnigen Zustand in den Verkehr gebracht oder verwendet.

### 9.2 Sonstige Angaben

Explosive Stoffe/Gemische : Nicht explosiv

Oxidierende Eigenschaften : Der Stoff oder das Gemisch ist nicht eingestuft als oxidierend.

Nachhaltige Brennbarkeit : Erhält Brennbarkeit aufrecht: ja

Selbsterhitzungsfähige Stoffe : Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als selbsterhitzungsfähig eingestuft.

Metallkorrosionsrate : Nicht korrosiv gegenüber Metallen.

Mischbarkeit mit Wasser : nicht mischbar

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang.

### 10.2 Chemische Stabilität

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Gefährliche Reaktionen : Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lage-

## SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006,  
in der jeweils gültigen Form



We create chemistry

### B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

|         |                  |                        |                                       |
|---------|------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:            | Datum der letzten Ausgabe: 12.05.2026 |
| 4.0     | 29.05.2026       | 000000002050015<br>317 | Datum der ersten Ausgabe: 18.10.2023  |

rung und Handhabung.

#### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Vor Frost schützen.  
Hitze, Flammen und Funken.  
Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.  
Hitze.

#### 10.5 Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe : Von Oxidationsmitteln, stark sauren oder alkalischen Substanzen fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden.

#### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

#### 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

##### Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

##### Produkt:

Akute inhalative Toxizität : Schätzwert Akuter Toxizität: > 20 mg/l  
Expositionszeit: 4 h  
Testatmosphäre: Dampf  
Methode: Rechenmethode

##### Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.

##### Schwere Augenschädigung/-reizung

Verursacht schwere Augenreizung.

##### Sensibilisierung der Atemwege/Haut

##### Sensibilisierung durch Hautkontakt

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

##### Sensibilisierung durch Einatmen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

##### Keimzell-Mutagenität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

##### Karzinogenität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

## SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006,  
in der jeweils gültigen Form



We create chemistry

### B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

|         |                  |                        |                                       |
|---------|------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:            | Datum der letzten Ausgabe: 12.05.2026 |
| 4.0     | 29.05.2026       | 000000002050015<br>317 | Datum der ersten Ausgabe: 18.10.2023  |

#### Reproduktionstoxizität

Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.

#### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.

#### Aspirationstoxizität

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

### 11.2 Angaben über sonstige Gefahren

#### Endokrinschädliche Eigenschaften

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Produkt:

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

Keine Daten verfügbar

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfügbar

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfügbar

### 12.4 Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

#### Produkt:

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

### 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

#### Produkt:

## SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006,  
in der jeweils gültigen Form



We create chemistry

### B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

|         |                  |                        |                                       |
|---------|------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:            | Datum der letzten Ausgabe: 12.05.2026 |
| 4.0     | 29.05.2026       | 000000002050015<br>317 | Datum der ersten Ausgabe: 18.10.2023  |

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

#### 12.7 Andere schädliche Wirkungen

##### Produkt:

Sonstige ökologische Hinweise : Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

|                            |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                    | : Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.<br>Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten.                                       |
| Verunreinigte Verpackungen | : Nicht ordnungsgemäß entleerte Gebinde sind im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG zu entsorgen.<br><br>Nicht ordnungsgemäß entleerte Gebinde sind wie das ungebrauchte Produkt zu entsorgen. |
| Abfallschlüssel-Nr.        | : 08 01 11, Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten                                                                                      |

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

|      |           |
|------|-----------|
| ADN  | : UN 1263 |
| ADR  | : UN 1263 |
| RID  | : UN 1263 |
| IMDG | : UN 1263 |
| IATA | : UN 1263 |

### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung



# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006,  
in der jeweils gültigen Form



We create chemistry

## B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

|         |                  |                        |                                       |
|---------|------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:            | Datum der letzten Ausgabe: 12.05.2026 |
| 4.0     | 29.05.2026       | 000000002050015<br>317 | Datum der ersten Ausgabe: 18.10.2023  |

|      |   |       |
|------|---|-------|
| ADN  | : | FARBE |
| ADR  | : | FARBE |
| RID  | : | FARBE |
| IMDG | : | FARBE |
| IATA | : | FARBE |

### 14.3 Transportgefahrenklassen

|      | Klasse | Nebengefahren |
|------|--------|---------------|
| ADN  | : 3    |               |
| ADR  | : 3    |               |
| RID  | : 3    |               |
| IMDG | : 3    |               |
| IATA | : 3    |               |

### 14.4 Verpackungsgruppe

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>ADN</b>                             |                   |
| Verpackungsgruppe                      | : III             |
| Klassifizierungscode                   | : F1              |
| Nummer zur Kennzeichnung<br>der Gefahr | : 30              |
| Gefahrzettel                           | : 3               |
| <b>ADR</b>                             |                   |
| Verpackungsgruppe                      | : III             |
| Klassifizierungscode                   | : F1              |
| Nummer zur Kennzeichnung<br>der Gefahr | : 30              |
| Gefahrzettel                           | : 3               |
| Tunnelbeschränkungscode                | : (D/E)           |
| <b>RID</b>                             |                   |
| Verpackungsgruppe                      | : III             |
| Klassifizierungscode                   | : F1              |
| Nummer zur Kennzeichnung<br>der Gefahr | : 30              |
| Gefahrzettel                           | : 3               |
| <b>IMDG</b>                            |                   |
| Verpackungsgruppe                      | : III             |
| Gefahrzettel                           | : 3               |
| EmS Kode                               | : F-E, <u>S-E</u> |
| <b>IATA (Fracht)</b>                   |                   |

## SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006,  
in der jeweils gültigen Form



We create chemistry

### B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

|         |                  |                        |                                       |
|---------|------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:            | Datum der letzten Ausgabe: 12.05.2026 |
| 4.0     | 29.05.2026       | 000000002050015<br>317 | Datum der ersten Ausgabe: 18.10.2023  |

Verpackungsanweisung : 366  
(Frachtflugzeug)  
Verpackungsanweisung (LQ) : Y344  
Verpackungsgruppe : III  
Gefahrzettel : Flammable Liquids

#### IATA (Passagier)

Verpackungsanweisung : 355  
(Passagierflugzeug)  
Verpackungsanweisung (LQ) : Y344  
Verpackungsgruppe : III  
Gefahrzettel : Flammable liquid

#### 14.5 Umweltgefahren

##### ADN

Umweltgefährdend : nein

##### ADR

Umweltgefährdend : nein

##### RID

Umweltgefährdend : nein

##### IMDG

Meeresschadstoff : nein

#### 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Anmerkungen : ADR: Verpackungen kleiner oder gleich 450 L, kein Gut der Klasse 3  
IMDG: Verpackungen kleiner oder gleich 450 L, kein Gut der Klasse 3

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemäß Beschreibung in diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen können mit dem Transportmittel, der Verpackungsgröße und Abweichungen in regionalen oder Länderbestimmungen variieren.

#### 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

#### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe : Die Beschränkungsbedingungen für folgende Einträge sollten berücksichtigt werden:

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006,  
in der jeweils gültigen Form



We create chemistry

## B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

|         |                  |                 |                                       |
|---------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:     | Datum der letzten Ausgabe: 12.05.2026 |
| 4.0     | 29.05.2026       | 000000002050015 | Datum der ersten Ausgabe: 18.10.2023  |
|         |                  | 317             |                                       |

cher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII)

sichtigt werden:  
Nummer in der Liste 3

REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel 59).

Nummer in der Liste 75

: Nicht anwendbar

Verordnung (EG) Nr. 2024/590 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen

: Nicht anwendbar

Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe (Neufassung)

: Nicht anwendbar

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (Anhang XIV)

: Nicht anwendbar

Verordnung über brennbare

: Entfällt

Flüssigkeiten - VbF

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen.

P5c

ENTZÜNDBARE  
FLÜSSIGKEITEN

Wassergefährdungsklasse

: WGK 2 deutlich wassergefährdend  
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

TA Luft

: 5.2.5: Organische Stoffe:  
Klasse 1: 14,59 %

Flüchtige organische Verbindungen

: Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC): 230 g/l  
VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt abzüglich  
Wasser

Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über Emissionen aus Industrie und Tierhaltung (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)

Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC): 14,59 %

### Sonstige Vorschriften:

Beschäftigungsbeschränkungen nach Mutterschutzrichtlinie 92/85/EWG oder verschärfenden nationalen Bestimmungen beachten, soweit zutreffend.

Beschäftigungsbeschränkungen gemäß Richtlinie 94/33/EG über den Jugendarbeitsschutz oder verschärfenden nationalen Bestimmungen beachten, soweit zutreffend.

## SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006,  
in der jeweils gültigen Form



We create chemistry

### B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

|         |                  |                 |                                       |
|---------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:     | Datum der letzten Ausgabe: 12.05.2026 |
| 4.0     | 29.05.2026       | 000000002050015 | Datum der ersten Ausgabe: 18.10.2023  |
|         |                  | 317             |                                       |

#### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Für das Gemisch wurde eine Bewertung zur sicheren Verwendung durchgeführt, das Ergebnis ist in Abschnitt 7 und 8 des SDB dokumentiert

#### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

##### Volltext der H-Sätze

|        |                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| H226   | : Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                                   |
| H302   | : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                                              |
| H304   | : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.                  |
| H314   | : Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.                   |
| H315   | : Verursacht Hautreizungen.                                                           |
| H317   | : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                        |
| H318   | : Verursacht schwere Augenschäden.                                                    |
| H319   | : Verursacht schwere Augenreizung.                                                    |
| H332   | : Gesundheitsschädlich bei Einatmen.                                                  |
| H334   | : Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. |
| H335   | : Kann die Atemwege reizen.                                                           |
| H361d  | : Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.                                   |
| H372   | : Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.                      |
| H372   | : Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition durch Einatmen.       |
| H400   | : Sehr giftig für Wasserorganismen.                                                   |
| H410   | : Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                        |
| H412   | : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                          |
| H413   | : Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.                |
| EUH071 | : Wirkt ätzend auf die Atemwege.                                                      |
| H317   | : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                        |

##### Volltext anderer Abkürzungen

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Akute Toxizität                                          |
| Aquatic Acute   | : Kurzfristig (akut) gewässergefährdend                    |
| Aquatic Chronic | : Langfristig (chronisch) gewässergefährdend               |
| Asp. Tox.       | : Aspirationsgefahr                                        |
| Eye Dam.        | : Schwere Augenschädigung                                  |
| Eye Irrit.      | : Augenreizung                                             |
| Flam. Liq.      | : Entzündbare Flüssigkeiten                                |
| Repr.           | : Reproduktionstoxizität                                   |
| Resp. Sens.     | : Sensibilisierung durch Einatmen                          |
| Skin Corr.      | : Ätzwirkung auf die Haut                                  |
| Skin Irrit.     | : Reizwirkung auf die Haut                                 |
| Skin Sens.      | : Sensibilisierung durch Hautkontakt                       |
| STOT RE         | : Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006,  
in der jeweils gültigen Form



We create chemistry

## B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

|         |                  |                 |                                       |
|---------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:     | Datum der letzten Ausgabe: 12.05.2026 |
| 4.0     | 29.05.2026       | 000000002050015 | Datum der ersten Ausgabe: 18.10.2023  |
|         |                  | 317             |                                       |

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| STOT SE          | : Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition |
| Skin Sens.       | : Sensibilisierung durch Hautkontakt                     |
| AT OEL           | : Grenzwertverordnung - Anhang I: Stoffliste             |
| AT OEL / MAK-TMW | : Tagesmittelwert                                        |
| AT OEL / MAK-KZW | : Kurzzeitwert                                           |

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschiffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECL - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

### Weitere Information

Sonstige Angaben : Bei Mehrkomponentensystemen Sicherheitsdatenblätter aller Komponenten beachten.  
Nur für den berufsmäßigen Verwender.

**Einstufung des Gemisches:**

**Einstufungsverfahren:**

## SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006,  
in der jeweils gültigen Form



We create chemistry

### B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

|         |                  |                        |                                       |
|---------|------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:            | Datum der letzten Ausgabe: 12.05.2026 |
| 4.0     | 29.05.2026       | 000000002050015<br>317 | Datum der ersten Ausgabe: 18.10.2023  |

---

|                   |       |                                                |
|-------------------|-------|------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3      | H226  | Basierend auf Produktdaten oder<br>Beurteilung |
| Skin Irrit. 2     | H315  | Rechenmethode                                  |
| Eye Irrit. 2      | H319  | Rechenmethode                                  |
| Skin Sens. 1      | H317  | Rechenmethode                                  |
| Repr. 2           | H361d | Rechenmethode                                  |
| STOT RE 1         | H372  | Rechenmethode                                  |
| Asp. Tox. 1       | H304  | Rechenmethode                                  |
| Aquatic Chronic 3 | H412  | Rechenmethode                                  |

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

AT / DE