

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º
1907/2006, modificado por el Reglamen-
to de la Comisión (UE) 2020/878.



We create chemistry

B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 14.05.2026
4.0	29.05.2026	000000002050015317	Fecha de la primera expedición: 18.10.2023

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial	:	B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG
Código del producto	:	000000002050015317
Identificador Único De La Fórmula (UFI)	:	XFVR-XAYA-X00X-H5AA

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla	:	Tapones, selladores
----------------------------	---	---------------------

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:

BASF Coatings France SAS
Z.I de Breuil-Le-Sec, Rue André Pom-
mery
60480 Breuil-Le-Sec
France

Dirección de contacto:

BASF Coatings Española S. L. Uniperso-
nal
Avenida Cristobal Colon s/n
19180 Marchamalo, Guadalajara
Spain

Teléfono: +34 949 20-9000
Dirección e-mail: product-safety-coatings@basf.com

1.4 Teléfono de emergencia

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF)
+ 34 915 620 420
Número internacional de emergencia (24h) con respuesta local
+49 180 2273-112

B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 14.05.2026
4.0	29.05.2026	000000002050015 317	Fecha de la primera expedición: 18.10.2023

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Líquidos inflamables, Categoría 3	H226: Líquidos y vapores inflamables.
Irritación cutáneas, Categoría 2	H315: Provoca irritación cutánea.
Irritación ocular, Categoría 2	H319: Provoca irritación ocular grave.
Sensibilización cutánea, Categoría 1	H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Toxicidad para la reproducción, Categoría 2	H361d: Se sospecha que puede dañar el feto.
Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas, Categoría 1	H372: Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Peligro de aspiración, Categoría 1	H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático, Categoría 3	H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro	:	H226	Líquidos y vapores inflamables.
		H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
		H315	Provoca irritación cutánea.
		H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
		H319	Provoca irritación ocular grave.
		H361d	Se sospecha que puede dañar el feto.
		H372	Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
		H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia : **Prevención:**

P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P260	No respirar la niebla o los vapores.

B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

Versión 4.0 Fecha de revisión: 29.05.2026 Número SDS: 000000002050015317 Fecha de la última expedición: 14.05.2026
Fecha de la primera expedición: 18.10.2023

P280 Llevar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara/ los oídos.

Intervención:

P301 + P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.

P331 NO provocar el vómito.

P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar arena seca, producto químico seco o espuma resistente al alcohol para la extinción.

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:

estireno
Óxido de fosfina, fenilbis (2,4,6-trimetilbenzoilo) -
anhídrido del ácido maléico

2.3 Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a niveles del 0,1% o superiores.

Información ecológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Información toxicológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2 Mezclas

Naturaleza química : Resina de poliéster insaturado
polimerizados sintéticos
Compuestos orgánicos
cargas

Componentes

Nombre químico	No. CAS No. CE No. Índice	Clasificación	Concentración (% w/w)
----------------	---------------------------------	---------------	--------------------------

B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

Versión 4.0 Fecha de revisión: 29.05.2026 Número SDS: 000000002050015 Fecha de la última expedición: 14.05.2026
Fecha de la primera expedición: 18.10.2023
317

	Número de registro		
estireno	100-42-5 202-851-5 601-026-00-0 01-2119457861-32	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Repr. 2; H361d STOT SE 3; H335 (Sistema respiratorio) STOT RE 1; H372 (Sistema auditivo) Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 3; H412 Estimación de la toxicidad aguda Toxicidad aguda por inhalación (vapor): 12 mg/l	>= 12,5 - < 15
Óxido de fosfina, fenilbis (2,4,6-trimetilbenzoilo) -	162881-26-7 423-340-5 015-189-00-5	Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Chronic 4; H413	>= 0,3 - < 0,5
2,2-dimetoxi-1,2-difeniletano-1-ona	24650-42-8 246-386-6	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 0,2 - < 0,25
anhídrido del ácido maléico	108-31-6 203-571-6 607-096-00-9 01-2119472428-31	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1A; H317 STOT RE 1; H372 (Sistema respiratorio) EUH071 los límites de concen- tración específicos Skin Sens. 1A; H317 >= 0,001 % Estimación de la toxicidad aguda Toxicidad oral aguda:	>= 0,001 - < 0,1

B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 14.05.2026
4.0	29.05.2026	000000002050015 317	Fecha de la primera expedición: 18.10.2023

		1.090 MGK	
--	--	-----------	--

Para la explicación de las abreviaturas véase la sección 16.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

- Recomendaciones generales : En caso de intoxicación, llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener consejos sobre el tratamiento, disponga del envase o la etiqueta del producto a mano.
Los síntomas de toxicidad pueden aparecer después de muchas horas, por ello deberá permanecer tras el accidente como mínimo 48 horas bajo vigilancia médica.
Mantener al paciente en reposo y abrigado.
La persona que auxilie debe autoprotegerse.
Cambiar inmediatamente la ropa contaminada.
Retire a la persona de la zona peligrosa.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
- Si es inhalado : Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

Si aspiró, mueva la persona al aire fresco.
En caso de respiración irregular o parada respiratoria, administrar respiración artificial.
- En caso de contacto con la piel : NUNCA usar solventes o diluyentes.
Eliminar inmediatamente lavando con jabón y mucha agua desprendiéndose del calzado y de todas las ropas contaminadas.
Si los síntomas persisten consultar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos : Lavar los ojos afectados con agua en chorro, durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar con un oftalmólogo.
Llame inmediatamente al médico.
Si es fácil de hacerlo, quitar los lentes de contacto, si están puestos.
- Por ingestión : Enjuague la boca con agua.
No provocar el vómito a causa del peligro por aspiración.
Mantener en reposo.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º
1907/2006, modificado por el Reglamen-
to de la Comisión (UE) 2020/878.



We create chemistry

B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 14.05.2026
4.0	29.05.2026	000000002050015 317	Fecha de la primera expedición: 18.10.2023

Si se ha tragado, llamar un médico o el centro de control de envenenamiento inmediatamente.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

- Síntomas** : Información adicional sobre síntomas y efectos puede estar incluida en las frases del etiquetado GHS en la Sección 2 y en la evaluación toxicológica disponible en la Sección 11.
- Riesgos** : En caso de ingestión o vómitos, peligro de aspiración pulmonar.
Tras aspiración (p.ej. al vomitar) riesgo de edema pulmonar y/o de neumonía.
- Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Provoca irritación ocular grave.
Se sospecha que puede dañar el feto.
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

- Tratamiento** : No se conoce ningún antídoto específico.
Tratar sintomáticamente.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

- Medios de extinción apropiados** : Spray de agua
Polvo seco
Espuma
Dióxido de carbono (CO₂)
- Medios de extinción no apropiados** : Chorro de agua de gran volumen

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

- Peligros específicos en la lucha contra incendios** : El fuego puede producir un humo negro y denso conteniendo productos de combustión peligrosos (ver apartado 10).

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

- Equipo de protección espe-** : Puede ser necesario un equipo respiratorio adecuado.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º
1907/2006, modificado por el Reglamen-
to de la Comisión (UE) 2020/878.



We create chemistry

B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 14.05.2026
4.0	29.05.2026	000000002050015	Fecha de la primera expedición: 18.10.2023
317			

cial para el personal de lucha
contra incendios

Otros datos : Enfriar recipientes/tanques con pulverización por agua.
Los restos del incendio y el agua de extinción contaminada
deben eliminarse según las normas locales en vigor.
El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe
penetrar en el alcantarillado.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales : Evitar la inhalación de polvos.
Para el personal que no es de emergencia:
Utilícese equipo de protección individual.
Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en
locales cerrados.
Mantener alejado de las fuentes de ignición.
Para asistentes de emergencias:
Indicaciones sobre manipulación del producto se encuentran
en los apartados 7 y 8 de la Ficha de Datos de Seguridad.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente : No permita la descarga incontrolada de productos al medio
ambiente.
Evitar la penetración en el subsuelo.
Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, infor-
mar a las autoridades respectivas.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza : Procurar una ventilación apropiada.
Contenga el derramamiento, empápelo con material absor-
bente incombustible, (e.g. arena, tierra, tierra de diatomáceas,
vermiculita) y transfíralo a un contenedor para su disposición
según las regulaciones locales/nacionales (véase la sección
13).

6.4 Referencia a otras secciones

Para su eliminación, tenga en cuenta la sección 13.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º
1907/2006, modificado por el Reglamen-
to de la Comisión (UE) 2020/878.



We create chemistry

B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 14.05.2026
4.0	29.05.2026	000000002050015	Fecha de la primera expedición: 18.10.2023

317

- Consejos para una manipu- : Procurar buena ventilación de los locales; dado el caso, insta-
lación segura lar aspiración localizada en el lugar de trabajo.
No reintroducir cantidades residuales en los recipientes de
almacenamiento.
Durante la aplicación no se debe fumar, comer o beber. Para
la protección personal consultar el apartado 8. Cumplir con
las disposiciones legales sobre seguridad y protección.
En el puesto de trabajo debería haber una ducha de emer-
gencia y para lavado de ojos.
Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.
Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para pro-
ductos químicos.
No respirar vapores o niebla de pulverización.
- Indicaciones para la protec- : Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama
ción contra incendio y explo- abierta. El material puede cargarse electrostáticamente: utili-
sión zar en el traspaso conductos y recipientes en contacto con la
tierra. Se recomienda el uso de ropa antiestática, incluyendo
el calzado. Los vapores de disolventes son más pesados que
el aire. Estos vapores pueden constituir una mezcla explosiva
en contacto con el mismo.
- Hay que observar las medidas de prevención pertinentes para
la protección del incendio. Utilizar un equipamiento de protec-
ción contra las explosiones.
- Medidas de higiene : Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y almacenar-
la tomando precauciones.
Lávense las manos antes de los descansos y después de
terminar la jornada laboral. Manténgase lejos de alimentos,
bebidas y piensos.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

- Información complementaria : Conservar alejado del calor. Evitar la luz solar directa. Cerrar
sobre las condiciones de almacenamiento con cuidado los recipientes abiertos y conservarlos en posi-
ción vertical con el fin de evitar el vertido del producto. Prohi-
bido fumar. Prohibido el acceso a personas no autorizadas.
Almacenar en envases que corresponden a los envases origi-
nales. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar
protegido de la congelación. Manténgase en un lugar seco,
fresco y bien ventilado.
- Indicaciones para el almace- : Mantener lejos de agentes oxidantes, materiales fuertemente
namiento conjunto alcalinos y fuertemente ácidos para evitar reacciones exotér-
micas.
- Temperatura de almacenaje : 5,00 - 25,00 °C
recomendada

B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

Versión 4.0 Fecha de revisión: 29.05.2026 Número SDS: 000000002050015 Fecha de la última expedición: 14.05.2026
Fecha de la primera expedición: 18.10.2023
317

Material de embalaje : Material apropiado: Aluminio, esmalte al horno RDL 50, esmalte al horno R 78433, resina fenol-epoxi Müller 79/14/3 (CH), resina fenol-epoxi EHD0022, esmalte al horno KNS L-5X, esmalte al horno Valspar HXR008F rojo, esmalte al horno Vitalure 745, Pintura interior estándar, Estufa-laca C222A/C221A, Acero de carbono (hierro), estaño (hojalata)

7.3 Usos específicos finales

Usos específicos : Pueden consultarse otras informaciones en la Hoja de características técnicas.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Límites de exposición profesional

Componentes	No. CAS	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control	Base
talco	14807-96-6	VLA-ED (fracción respirable)	2 mg/m ³	ES VLA
sulfato de bario	7727-43-7	VLA-ED	10 mg/m ³	ES VLA
estireno	100-42-5	VLA-ED	20 ppm 86 mg/m ³	ES VLA
		VLA-EC	40 ppm 172 mg/m ³	ES VLA
anhídrido del ácido maléico	108-31-6	VLA-ED (Fracción inhalable y vapor)	0,1 ppm 0,4 mg/m ³	ES VLA
Otros datos: Sensibilizante				

Límites biológicos de exposición profesional

Nombre de la sustancia	No. CAS	Parámetros de control	Hora de muestreo	Base
estireno	100-42-5	ácido mandélico más ácido fenil- gloxílico: 400 mg/g creatinina (Orina)	Final de la jornada laboral	ES VLB
		estireno: 0,2 mg/l (sangre venosa)	Final de la jornada laboral	ES VLB

Nivel sin efecto derivado (DNEL) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Nombre de la sustancia	Uso final	Vía de exposición	Efectos potenciales sobre la salud	Valor
talco	Trabajadores	dérmica	A largo plazo - efec-	43,2 MGK

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º
1907/2006, modificado por el Reglamen-
to de la Comisión (UE) 2020/878.



We create chemistry

B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

Versión 4.0 Fecha de revisión: 29.05.2026 Número SDS: 000000002050015 Fecha de la última expedición: 14.05.2026
317 Fecha de la primera expedición: 18.10.2023

			tos sistémicos	
	Trabajadores	dérmica	A largo plazo - efectos locales	4,54 mg/cm2
	Trabajadores	inhalación	A largo plazo - efectos locales	3,6 mg/m3
	Trabajadores	inhalación	Aguda - efectos sistémicos	2,16 mg/m3
	Trabajadores	inhalación	A largo plazo - efectos sistémicos	2,16 mg/m3
	Trabajadores	inhalación	Aguda - efectos locales	3,6 mg/m3
sulfato de bario	Trabajadores	Inhalación	Efectos locales, Efectos sistémicos, Exposición a largo plazo	10 mg/m3
estireno	Trabajadores	Inhalación	A largo plazo - efectos sistémicos	85 mg/m3
	Trabajadores	dérmica	A largo plazo - efectos sistémicos	406 MGK
	Trabajadores	Inhalación	Aguda - efectos sistémicos	289 mg/m3
	Trabajadores	Inhalación	Aguda - efectos locales	306 mg/m3
Óxido de fosfina, fenilbis (2,4,6-trimetilbenzoilo) -	Trabajadores	Inhalación	Efectos sistémicos, Exposición a corto plazo, Exposición a largo plazo	21 mg/m3
	Trabajadores	dérmica	Efectos sistémicos, Exposición a corto plazo, Exposición a largo plazo	3,3 MGK
2,2-dimetoxi-1,2-difeniletano-1-ona	Trabajadores	inhalación	A largo plazo - efectos sistémicos	2,11 mg/m3
	Trabajadores	dérmica	A largo plazo - efectos sistémicos	0,599 MGK
anhídrido del ácido maléico	Trabajadores	Inhalación	A largo plazo - efectos sistémicos	0,4 mg/m3
	Trabajadores	Inhalación	Aguda - efectos sistémicos	0,8 mg/m3

Concentración prevista sin efecto (PNEC) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Nombre de la sustancia	Compartimiento Ambiental	Valor
talco	Aire	10 mg/m3
	sedimento (agua dulce)	31,33 MGK
	Agua de mar	141,26 mg/l
	Agua dulce	597,97 mg/l
	sedimento (agua marina)	3,13 MGK

B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

Versión 4.0 Fecha de revisión: 29.05.2026 Número SDS: 000000002050015 Fecha de la última expedición: 14.05.2026
Fecha de la primera expedición: 18.10.2023
317

sulfato de bario	Agua dulce	0,115 mg/l
	sedimento (agua dulce)	600,4 MGK
	Suelo	207,7 MGK
estireno	Agua dulce	0,028 mg/l
	sedimento (agua dulce)	0,614 MGK
	Suelo	0,2 MGK
	Agua de mar	0,0014 mg/l
	sedimento (agua marina)	0,307 MGK
2,2-dimetoxi-1,2-difeniletano-1-ona	sedimento (agua marina)	0,887 MGK
	Agua de mar	22,9 µg/l
	Agua dulce	0,229 mg/l
	sedimento (agua dulce)	8,87 MGK
	Suelo	1,64 MGK
anhídrido del ácido maléico	sedimento (agua dulce)	0,334 MGK
	sedimento (agua marina)	0,0334 MGK
	Suelo	0,0415 MGK
	Agua dulce	0,1 mg/l
	Agua de mar	0,01 mg/l

8.2 Controles de la exposición

Medidas de ingeniería

Procurar una ventilación apropiada.

Protección personal

Protección de los ojos/ la cara : Necesaria en caso de riesgo de contacto con los ojos.

Gafas de seguridad con protecciones laterales conformes con la EN166

Protección de las manos

Observaciones

: Usar guantes de protección. Es adecuado un guante de protección para productos químicos homologado según EN ISO 374-1: p. ej. guantes de caucho de butilo - grueso de material: 0,5 mm Por lo que respecta a los datos sobre el tiempo de penetración, consulte al fabricante de los guantes. Los datos se basan en informaciones de los fabricantes de guantes, de los fabricantes de materias primas o de datos bibliográficos de los componentes del producto. La conveniencia para un lugar de trabajo específico debe de ser tratada con los productores de los guantes de protección. Solicite informaciones sobre las propiedades de permeabilidad del guante al proveedor de los guantes. Los guantes deben ser descartados y sustituidos si existe alguna indicación de degradación o perforación química. Materiales adecuados para un contacto breve (se recomienda: como mínimo índice de protección 2, que corresponde a > 30 minutos de tiempo de permeabilidad

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º
1907/2006, modificado por el Reglamen-
to de la Comisión (UE) 2020/878.



We create chemistry

B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 14.05.2026
4.0	29.05.2026	000000002050015	Fecha de la primera expedición: 18.10.2023
317			

según EN ISO 374-1) Materiales adecuados para un contac-
to directo y prolongado (se recomienda: factor de protección
6, que corresponde a > 480 minutos de tiempo de permeabi-
lidad según EN ISO 374-1): Materiales adecuados para sal-
picaduras (se recomienda: como mínimo índice de protec-
ción 1, que corresponde a > 10 minutos de tiempo de per-
meabilidad según EN ISO 374-1)
Protección preventiva de la piel

Protección de la piel y del cuerpo : Utilícese ropa antiestática y retardante de la llama de fibras
naturales y/o fibras sintéticas resistentes al calor.
Indumentaria de protección antiestática

Protección respiratoria : Equipo respiratorio adecuado:
máscara completa con filtro combinado AB2P3
Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones
por encima de los límites de exposición, deberán usar masca-
rillas apropiadas certificadas.
En caso de exposición a neblina, proyección o aerosol llevar
una protección respiratoria personal apropiada y un traje pro-
tector.

Medidas de protección : No respirar el vapor/aerosol.
Las fuentes para lavado de ojos y las duchas de seguridad
deben ser fácilmente accesibles.

Si no fuera suficiente de mantener las concentraciones por
debajo de los valores límite de exposición en el puesto de
trabajo, debe usarse protección respiratoria autorizada.

Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.
Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para
productos químicos.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico	: líquido
Forma	: líquido
Color	: gris
Olor	: a estireno
Punto de fusión/ punto de congelación	: no determinado

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º
1907/2006, modificado por el Reglamen-
to de la Comisión (UE) 2020/878.



We create chemistry

B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 14.05.2026
4.0	29.05.2026	000000002050015	Fecha de la primera expedición: 18.10.2023
		317	

Punto /intervalo de ebullición	:	145,20 °C
Inflamabilidad	:	Líquido y vapores inflamables.
Límite superior de explosivi- dad / Límites de inflamabili- dad superior	:	no determinado
		7,7 %(V)
Límites inferior de explosivi- dad / Límites de inflamabili- dad inferior	:	> 1,0 g/m3
Ponto de Fulgor	:	31 °C Método: ISO 3679
Temperatura de auto- inflamación	:	490 °C
Temperatura de descomposi- ción	:	Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/está prescrito.
pH	:	sustancia / mezcla es no-soluble (en agua)
Viscosidad		
Viscosidad, cinemática	:	411,6 mm2/s (23 °C) no determinado (40 °C)
Tiempo de escorrientía	:	> 60 s a 23 °C Corte transversal: 6 mm Método: ISO 2431
Solubilidad(es)		
Solubilidad en agua	:	no determinado
Coeficiente de reparto n- octanol/agua	:	no aplicable para mezclas
Presión de vapor	:	6,0 hPa (20 °C)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º
1907/2006, modificado por el Reglamen-
to de la Comisión (UE) 2020/878.



We create chemistry

B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 14.05.2026
4.0	29.05.2026	000000002050015	Fecha de la primera expedición: 18.10.2023
		317	

35,0 hPa
(50 °C)

Densidad : 1,690 g/cm³ (20 °C)

Características de las partículas

Tamaño de partícula : La sustancia o producto se comercializa o utiliza en forma no sólida o granular

9.2 Otros datos

Explosivos : No explosivo

Propiedades comburentes : La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante.

Combustibilidad prolongada : Combustibilidad sostenible: si

Sustancias que experimentan calentamiento espontáneo : La sustancia o mezcla no se clasifica como susceptible de autocalentamiento.

Velocidad de corrosión del metal : No es corrosivo para los metales.

Miscibilidad con agua : inmiscible

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.

10.2 Estabilidad química

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas : Durante el almacenamiento y manipulación, conforme con la reglamentación, no se presentan reacciones peligrosas.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse : Proteger contra las heladas.
Calor, llamas y chispas.
Evitar la luz solar directa.
Calor.

10.5 Materiales incompatibles

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º
1907/2006, modificado por el Reglamen-
to de la Comisión (UE) 2020/878.



We create chemistry

B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 14.05.2026
4.0	29.05.2026	000000002050015	Fecha de la primera expedición: 18.10.2023
		317	

Materias que deben evitarse : Mantener lejos de agentes oxidantes, materiales fuertemente alcalinos y fuertemente ácidos para evitar reacciones exotérmicas.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidad aguda

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Producto:

Toxicidad aguda por inhalación : Estimación de la toxicidad aguda: > 20 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: vapor
Método: Método de cálculo

Corrosión o irritación cutáneas

Provoca irritación cutánea.

Lesiones o irritación ocular graves

Provoca irritación ocular grave.

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización cutánea

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Sensibilización respiratoria

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Mutagenicidad en células germinales

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción

Se sospecha que puede dañar el feto.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º
1907/2006, modificado por el Reglamen-
to de la Comisión (UE) 2020/878.



We create chemistry

B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 14.05.2026
4.0	29.05.2026	000000002050015 317	Fecha de la primera expedición: 18.10.2023

Toxicidad por aspiración

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

11.2 Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Producto:

Valoración : La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1 Toxicidad

Sin datos disponibles

12.2 Persistencia y degradabilidad

Sin datos disponibles

12.3 Potencial de bioacumulación

Sin datos disponibles

12.4 Movilidad en el suelo

Sin datos disponibles

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Producto:

Valoración : Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a niveles del 0,1% o superiores.

12.6 Propiedades de alteración endocrina

Producto:

Valoración : La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 14.05.2026
4.0	29.05.2026	000000002050015	Fecha de la primera expedición: 18.10.2023
		317	

12.7 Otros efectos adversos

Producto:

Información ecológica com- : Evitar su liberación al medio ambiente.
plementaria

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto	: Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. Observar las legislación nacional y local.
Envases contaminados	: Los recipientes que no se hayan vaciado correctamente deben eliminarse de acuerdo con la directiva 2008/98/CE El embalaje que no se haya vaciado adecuadamente debe eliminarse como un producto no utilizado.
Número de identificación de residuo	: 08 01 11, Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

14.1 Número ONU o número ID

ADR	: UN 1263
RID	: UN 1263
IMDG	: UN 1263
IATA	: UN 1263

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR	: PINTURA
RID	: PINTURA
IMDG	: PINTURA
IATA	: PINTURA

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º
1907/2006, modificado por el Reglamen-
to de la Comisión (UE) 2020/878.



We create chemistry

B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 14.05.2026
4.0	29.05.2026	000000002050015	Fecha de la primera expedición: 18.10.2023
		317	

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

	Clase	Riesgos subsidiarios
ADR	: 3	
RID	: 3	
IMDG	: 3	
IATA	: 3	

14.4 Grupo de embalaje

ADR	
Grupo de embalaje	: III
Código de clasificación	: F1
Número de identificación de peligro	: 30
Etiquetas	: 3
Código de restricciones en túneles	: (D/E)
RID	
Grupo de embalaje	: III
Código de clasificación	: F1
Número de identificación de peligro	: 30
Etiquetas	: 3
IMDG	
Grupo de embalaje	: III
Etiquetas	: 3
EmS Código	: F-E, <u>S-E</u>
IATA (Carga)	
Instrucción de embalaje (avión de carga)	: 366
Instrucción de embalaje (LQ)	: Y344
Grupo de embalaje	: III
Etiquetas	: Flammable Liquids
IATA (Pasajero)	
Instrucción de embalaje (avión de pasajeros)	: 355
Instrucción de embalaje (LQ)	: Y344
Grupo de embalaje	: III
Etiquetas	: Flammable liquid

14.5 Peligros para el medio ambiente

ADR

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º
1907/2006, modificado por el Reglamen-
to de la Comisión (UE) 2020/878.



We create chemistry

B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición:
4.0	29.05.2026	000000002050015	14.05.2026
		317	Fecha de la primera expedición: 18.10.2023

Peligrosas ambientalmente : no

RID

Peligrosas ambientalmente : no

IMDG

Contaminante marino : no

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Observaciones : ADR: Paquetes más pequeños que o equivalentes a 450 li-
tros, ningún bien/mercancía de clase 3
IMDG: Paquetes más pequeños que o equivalentes a 450
litros, ningún bien/mercancía de clase 3

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Ficha de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable al producto suministrado.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

REACH - Restricciones a la fabricación, la comercializa- : Deben considerarse las restriccio-
ción y el uso de determinadas sustancias, mezclas y nes de las siguientes entradas:
artículos peligrosos (Anexo XVII) Número de lista 3

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan : Número de lista 75
especial preocupación para su Autorización (artículo 59). : No aplicable

Reglamento (CE) no 2024/590 sobre las sustancias que : No aplicable
agotan la capa de ozono

Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orgá- : No aplicable
nicos persistentes (versión refundida)

REACH - Lista de sustancias sujetas a autorización : No aplicable
(Anexo XIV)

Seveso III: Directiva 2012/18/UE del Parla- P5c LÍQUIDOS INFLAMABLES
mento Europeo y del Consejo relativa al con-
trol de los riesgos inherentes a los accidentes

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º
1907/2006, modificado por el Reglamen-
to de la Comisión (UE) 2020/878.



We create chemistry

B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 14.05.2026
4.0	29.05.2026	000000002050015 317	Fecha de la primera expedición: 18.10.2023

graves en los que intervengan sustancias peli-
grosas.

Compuestos orgánicos volátiles : Contenidos orgánicos volátiles de los compuestos (COV): 230 g/l
contenido COV (compuesto orgánico volátil) excluyendo el agua

Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre emisiones industriales y emisiones derivadas de la cría de ganado (prevención y control integrados de la contaminación)

Contenidos orgánicos volátiles de los compuestos (COV):
14,59 %

Otras regulaciones:

Considere la Directiva 92/85/EEC acerca de la protección de la maternidad o los reglamentos nacionales más estrictos, cuando corresponda.

Considere la Directiva 94/33/EC acerca de la protección de los jóvenes en el lugar de trabajo o los reglamentos nacionales más estrictos, cuando corresponda.

15.2 Evaluación de la seguridad química

El ensayo de uso seguro se ha llevado a cabo para la mezcla y el resultado está documentado en la sección 7 y 8 de la FDS

SECCIÓN 16. Otra información

Texto completo de las Declaraciones-H

H226	: Líquidos y vapores inflamables.
H302	: Nocivo en caso de ingestión.
H304	: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H314	: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315	: Provoca irritación cutánea.
H317	: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318	: Provoca lesiones oculares graves.
H319	: Provoca irritación ocular grave.
H332	: Nocivo en caso de inhalación.
H334	: Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
H335	: Puede irritar las vías respiratorias.
H361d	: Se sospecha que puede dañar el feto.
H372	: Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H372	: Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º
1907/2006, modificado por el Reglamen-
to de la Comisión (UE) 2020/878.



We create chemistry

B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 14.05.2026
4.0	29.05.2026	000000002050015	Fecha de la primera expedición: 18.10.2023
317			

	o repetidas si se inhala.
H400	: Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410	: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos noci- vos duraderos.
H412	: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H413	: Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
EUH071	: Corrosivo para las vías respiratorias.
H317	: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Texto completo de otras abreviaturas

Acute Tox.	: Toxicidad aguda
Aquatic Acute	: Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático
Aquatic Chronic	: Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático
Asp. Tox.	: Peligro de aspiración
Eye Dam.	: Lesiones oculares graves
Eye Irrit.	: Irritación ocular
Flam. Liq.	: Líquidos inflamables
Repr.	: Toxicidad para la reproducción
Resp. Sens.	: Sensibilización respiratoria
Skin Corr.	: Corrosión cutáneas
Skin Irrit.	: Irritación cutáneas
Skin Sens.	: Sensibilización cutánea
STOT RE	: Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas
STOT SE	: Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única
Skin Sens.	: Sensibilización cutánea
ES VLA	: Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos - Tabla 1: Límites Ambientales de exposición profesional
ES VLB	: Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España - Valores Límite Biológicos
ES VLA / VLA-ED	: Valores límite ambientales - exposición diaria
ES VLA / VLA-EC	: Valores límite ambientales - exposición de corta duración

ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores; ADR - Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera; AIIC - Inventario de productos químicos industriales de Australia; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CLP - Reglamentación sobre clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) No 1272/2008; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECHA - Agencia Europea de Sustancias Químicas; EC-Number - Número de la Comunidad Europea; ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP -

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º
1907/2006, modificado por el Reglamen-
to de la Comisión (UE) 2020/878.



We create chemistry

B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 14.05.2026
4.0	29.05.2026	000000002050015	Fecha de la primera expedición: 18.10.2023
		317	

Buena práctica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RID - reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; SVHC - sustancia altamente preocupante; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TECI - Inventario de productos químicos existentes de Tailandia; TRGS - Regla técnica para sustancias peligrosas; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

Otros datos

Otra información : En caso de sistemas de varios componentes, se deben observar las fichas de datos de seguridad de todos los componentes.

Restringido a usos profesionales.

Clasificación de la mezcla:

Flam. Liq. 3	H226
Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Skin Sens. 1	H317
Repr. 2	H361d
STOT RE 1	H372
Asp. Tox. 1	H304
Aquatic Chronic 3	H412

Procedimiento de clasificación:

Basado en la evaluación o los datos del producto

Método de cálculo

Método de cálculo

Método de cálculo

Método de cálculo

Método de cálculo

Método de cálculo

Método de cálculo

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte,

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º
1907/2006, modificado por el Reglamen-
to de la Comisión (UE) 2020/878.



We create chemistry

B 2P93 UV Bodyfill-R 0,4KG

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 14.05.2026
4.0	29.05.2026	000000002050015 317	Fecha de la primera expedición: 18.10.2023

eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

ES / ES