

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## GV 200 5L Diluente norma- le 5L Taniche in acciaio



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 22.05.2025      |
| 5.0      | 13.10.2025         | 0000000000501953<br>92 | Data della prima edizione: 22.05.2024 |

### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

|                                            |   |                                                  |
|--------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|
| Nome commerciale                           | : | GV 200 5L Diluente normale 5L Taniche in acciaio |
| Codice prodotto                            | : | 000000000050195392                               |
| Identificatore Unico Di For-<br>mula (UFI) | : | 6KDF-D7K0-E00S-G4Q1                              |

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

|                                                 |   |                                      |
|-------------------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Utilizzazione della sostan-<br>za/della miscela | : | Spruzzando<br>Diluente<br>Spruzzando |
|-------------------------------------------------|---|--------------------------------------|

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

##### Ditta:

BASF Coatings France SAS  
Z.I de Breuil-Le-Sec, Rue André Pomme-  
ry  
60480 Breuil-Le-Sec  
France

##### Indirizzo di contatto:

BASF Italia S.p.A.  
Via Marconato 8  
20811 Cesano Maderno (MB)  
Italy

Telefono: +39 0362 512-1  
Indirizzo E-mail: Sicurezzaprodotti.BASF-Italia@basf.com

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

International emergency number:

Telefono: +49 180 2273-112

CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù"

Az. Osp. Univ. Foggia

Az. Osp. "A. Cardarelli"

CAV Policlinico "Umberto I"

CAV Policlinico "A. Gemelli"

Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica

Osp. Niguarda Ca' Granda

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII

Azienda Ospedaliera Integrata Verona

Roma 06 68593726

Foggia 800183459

Napoli 081-5453333

Roma 06-49978000

Roma 06-3054343

Firenze 055-7947819

Pavia 0382-24444

Milano 02-66101029

Bergamo 800883300

Verona 800011858

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

## GV 200 5L Diluente normale 5L Taniche in acciaio



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 22.05.2025      |
| 5.0      | 13.10.2025         | 0000000000501953<br>92 | Data della prima edizione: 22.05.2024 |

### SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

|                                                                                                       |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidi infiammabili, Categoria 3                                                                     | H226: Liquido e vapori infiammabili.                                                    |
| Irritazione cutanea, Categoria 2                                                                      | H315: Provoca irritazione cutanea.                                                      |
| Irritazione oculare, Categoria 2                                                                      | H319: Provoca grave irritazione oculare.                                                |
| Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1                                                                | H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.                                     |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, Categoria 3, Sistema nervoso centrale | H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.                                             |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, Categoria 3, Sistema respiratorio     | H335: Può irritare le vie respiratorie.                                                 |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, Categoria 2                          | H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.     |
| Pericolo in caso di aspirazione, Categoria 1                                                          | H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico, Categoria 3                              | H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                   |

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

##### Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Pericolo

|                         |   |      |                                                                                   |
|-------------------------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Indicazioni di pericolo | : | H226 | Liquido e vapori infiammabili.                                                    |
|                         |   | H304 | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
|                         |   | H315 | Provoca irritazione cutanea.                                                      |
|                         |   | H317 | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                     |
|                         |   | H319 | Provoca grave irritazione oculare.                                                |
|                         |   | H335 | Può irritare le vie respiratorie.                                                 |
|                         |   | H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                             |
|                         |   | H373 | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.     |
|                         |   | H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                   |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

## GV 200 5L Diluente normale 5L Taniche in acciaio



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 22.05.2025      |
| 5.0      | 13.10.2025         | 0000000000501953<br>92 | Data della prima edizione: 22.05.2024 |

Consigli di prudenza : **Prevenzione:**

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P260 Non respirare la nebbia o i vapori.

P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/ proteggere il viso/ proteggere l'udito.

**Reazione:**

P301 + P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/ un medico.

P331 NON provocare il vomito.

P370 + P378 In caso d'incendio: utilizzare sabbia secca, prodotto chimico secco o schiuma resistente all'alcool per estinguere.

### Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:

n-butilacetato  
nafta solvente (petrolio), aromatica leggera  
xilene  
Idrocarburi, sottoprodotti di lavorazione terpeni

### 2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Se previsto, sono riportati all'interno di questa sezione dati su altri pericoli che non risultano in una classificazione, ma che possono contribuire ai pericoli globali della sostanza o della miscela.

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2 Miscele

Natura chimica : solvente organico

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.



|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 22.05.2025      |
| 5.0      | 13.10.2025         | 0000000000501953<br>92 | Data della prima edizione: 22.05.2024 |

| Nome Chimico                                                      | N. CAS<br>N. CE<br>N. INDICE<br>Numero di registrazione      | Classificazione                                                                                                                                                                                                                                                         | Concentrazione (% w/w) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| n-butilacetato                                                    | 123-86-4<br>204-658-1<br>607-025-00-1<br>01-2119485493-29    | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervoso centrale)<br>EUH066                                                                                                                                                                                           | >= 50 - < 75           |
| nafta solvente (petrolio), aromatica leggera                      | 128601-23-0<br>918-668-5<br>649-356-00-4<br>01-2119455851-35 | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervoso centrale)<br>STOT SE 3; H335<br>(Sistema respiratorio)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2; H411                                                                                                        | >= 12,5 - < 15         |
| xilene                                                            | 1330-20-7<br>215-535-7<br>601-022-00-9<br>01-2119488216-32   | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>(Sistema respiratorio)<br>STOT RE 2; H373<br>(Rene, Fegato, Sistema nervoso centrale)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3; H412 | >= 12,5 - < 15         |
| Idrocarburi, C9-C10, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici | Non assegnato<br>927-241-2<br>01-2119471843-32               | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervoso centrale)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3; H412<br>EUH066                                                                                                                                           | >= 7 - < 10            |
| acetato di 1-metil-2-metossietile                                 | 108-65-6<br>203-603-9                                        | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336                                                                                                                                                                                                                                   | >= 5 - < 7             |

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

GV 200 5L Diluente normale 5L Taniche in acciaio



Versione 5.0      Data di revisione: 13.10.2025      Numero SDS: 0000000000501953      Data ultima edizione: 22.05.2025  
92      Data della prima edizione: 22.05.2024

|                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                   | 607-195-00-7<br>01-2119475791-29                          | (Sistema nervoso centrale)                                                                                                                                                                                                                          |                |
| 2-butossietil acetato                             | 112-07-2<br>203-933-3<br>607-038-00-2<br>01-2119475112-47 | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H312<br><br>Stima della tossicità acuta<br><br>Tossicità acuta per via orale: 1.880 mg/kg<br>Tossicità acuta per via cutanea: 1.500 mg/kg                                                 | >= 3 - < 5     |
| etilbenzene                                       | 100-41-4<br>202-849-4<br>601-023-00-4<br>01-2119489370-35 | Flam. Liq. 2; H225<br>Acute Tox. 4; H332<br>STOT RE 2; H373 (Sistema uditivo)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3; H412                                                                                                                       | >= 2 - < 2,5   |
| Idrocarburi, sottoprodotti di lavorazione terpeni | 68956-56-9<br>273-309-3<br>01-2119980606-28               | Flam. Liq. 3; H226<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1; H317<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2; H411                                                                                                               | >= 2 - < 2,5   |
| esano                                             | 110-54-3<br>203-777-6<br>601-037-00-0<br>01-2119480412-44 | Flam. Liq. 2; H225<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Repr. 2; H361f<br>STOT SE 3; H336 (Sistema nervoso centrale)<br>STOT RE 2; H373<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2; H411<br><br>limiti di concentrazione specifici<br>STOT RE 2; H373<br>>= 5 % | >= 0,1 - < 0,2 |

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

## GV 200 5L Diluente normale 5L Taniche in acciaio



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 22.05.2025      |
| 5.0      | 13.10.2025         | 0000000000501953<br>92 | Data della prima edizione: 22.05.2024 |

### SEZIONE 4: misure di primo soccorso

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazione generale             | : In caso d'intossicazione, contattare un centro antiveneni o richiedere soccorso medico, portando l'imballo o l'etichetta del prodotto.<br>Sintomi di avvelenamento possono presentarsi solo dopo molte ore; per questo e' opportuno rimanere sotto controllo medico per almeno 48 ore.<br>Non somministrare alcunchè a persone svenute.<br>Allontanarsi dall'area di pericolo.<br>Sostituire immediatamente gli indumenti contaminati.<br>I soccorritori devono preoccuparsi per la propria protezione.<br>Mettere l'interessato in posizione di riposo e mantenerlo al caldo. |
| Se inalato                        | : Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca.<br>In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio praticare la respirazione artificiale.<br>Chiamare immediatamente un medico o un centro antiveneni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| In caso di contatto con la pelle  | : Non usare solventi o diluenti.<br>Lavare immediatamente con acqua abbondante e sapone togliendo tutti gli indumenti e scarpe contaminati.<br>In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| In caso di contatto con gli occhi | : Se ciò risulta facile, togliere le lenti a contatto, nel caso esse vengano portate.<br>Chiamare immediatamente un medico.<br>Sciacquare immediatamente a fondo per 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le palpebre aperte, consultare un medico oculista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Se ingerito                       | : Sciacquare la bocca con acqua.<br>Non provocare il vomito a causa del pericolo di rigurgiti.<br>Tenere a riposo.<br>Se ingerito, consultare immediatamente un centro di controllo per i veleni o un medico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- |         |                                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sintomi | : Ulteriori informazioni sui sintomi e gli effetti sono indicati all'interno della sezione 2 Elementi dell'etichetta e sezione 11 Informazioni tossicologiche. |
| Rischi  | : Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.                                                                            |

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

### GV 200 5L Diluente normale 5L Taniche in acciaio



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 22.05.2025      |
| 5.0      | 13.10.2025         | 0000000000501953<br>92 | Data della prima edizione: 22.05.2024 |

Provoca irritazione cutanea.  
Può provocare una reazione allergica cutanea.  
Provoca grave irritazione oculare.  
Può irritare le vie respiratorie.  
Può provocare sonnolenza o vertigini.  
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

In caso di aspirazione (per es. durante il vomito) pericolo di edema polmonare e/o di polmonite.  
C'è il rischio che il prodotto giunga ai polmoni se dopo l'ingestione si induce il vomito.

#### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento : Nessun antidoto specifico conosciuto.  
Trattare sintomaticamente.

### SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

#### 5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Getto d'acqua nebulizzata  
Polvere asciutta  
Agente schiumogeno  
Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)

Mezzi di estinzione non idonei : Getto d'acqua abbondante

#### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici contro l'incendio : La fiamma produce fumo nero denso contenente prodotti pericolosi dalla combustione (vedere sezione 10).

#### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi : Può essere necessario un respiratore adeguato.

Ulteriori informazioni : Raccogliere separatamente l'acqua antincendio contaminata. Queste non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

## GV 200 5L Diluente normale 5L Taniche in acciaio



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 22.05.2025      |
| 5.0      | 13.10.2025         | 0000000000501953<br>92 | Data della prima edizione: 22.05.2024 |

Raffreddare i contenitori/cisterne con spruzzi d'acqua.

### SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

#### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali : Non respirare i vapori.  
Per il personale non formato a gestire emergenze:  
Usare i dispositivi di protezione individuali.  
Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse.  
Tenere lontano da fonti di innesco.  
Per personale addetto alle emergenze:  
Le indicazioni circa la manipolazione del prodotto si trovano alla sezione 7 e 8 di questa scheda di sicurezza.

#### 6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.  
Evitare la penetrazione nel sottosuolo.  
Non permettere la scarica incontrollata del prodotto nell'ambiente.

#### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica : Contenere la perdita, raccoglierla con un materiale assorbente non-combustibile (per es. sabbia, terra, terre di diatomee, vermiculite) e trasferirla in un contenitore per rifiuti attenendosi ai regolamenti locali/nazionali (vedi la sez. 13).  
Prevedere una ventilazione adeguata.

#### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per considerazioni in merito allo smaltimento vedere sezione 13.

### SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

#### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro : Provvedere ad una adeguata ventilazione ambientale e ad un'eventuale aspirazione localizzata sul posto di lavoro.  
Non restituire i residui nei contenitori di conservazione.  
Non fumare, bere o mangiare nell'area di lavoro. Per i DPI, si consulti la sezione 8. Rispettare le norme relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro.  
Qualora gli operatori si trovino all'interno della cabina di verniciatura, sia che essi in pratica eseguino il lavoro o no, è pro-

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### GV 200 5L Diluente norma- le 5L Taniche in acciaio



We create chemistry

|          |                    |                  |                                       |
|----------|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:      | Data ultima edizione: 22.05.2025      |
| 5.0      | 13.10.2025         | 0000000000501953 | Data della prima edizione: 22.05.2024 |
|          |                    | 92               |                                       |

- Indicazioni contro incendi ed esplosioni : babile che la ventilazione interna sia insufficiente per tenere sotto controllo polveri sottili ed evaporazioni. In tal caso, é necessario indossare un respiratore idoneo fino a quando la concentrazione delle particelle e delle evaporazioni non siano scese al di sotto del limite di esposizione.  
Il posto di lavoro deve essere dotato di lavaocchi e doccia d'emergenza.  
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.  
Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici.  
Non respirare vapori o aerosol.  
Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme libere.  
Il prodotto può caricarsi elettrostaticamente: usare sempre i collegamenti a terra quando si trasferisce da un contenitore ad un altro. Si raccomanda agli operatori l'uso di indumenti e calzature antistatici. Le evaporazioni sono più pesanti dell'aria e si diffondono lungo i pavimenti. A contatto con l'aria, formano una miscela esplosiva.
- Misure di igiene : Si devono osservare le misure relative alla protezione antincendio. Usare un'attrezzatura a prova di esplosione. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.  
Togliere gli indumenti contaminati e disporli in sicurezza.  
Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

#### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio : Conservare lontano dal calore. Evitare luce del sole diretta.  
Chiudere accuratamente i contenitori una volta aperti e conservarli in posizione verticale per evitare ogni perdita. Non fumare. Non permettere l'ingresso al personale non autorizzato. Conservare il prodotto sempre all'interno del suo contenitore originale. Osservare le indicazioni in etichetta. Immagazzinare al riparo dal gelo. Tenere in un luogo asciutto fresco, e ben ventilato.
- Indicazioni per il magazzino insieme ad altri prodotti : Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente alcalini o acidi al fine di evitare reazioni esotermiche.
- Temperatura di stoccaggio consigliata : 5,00 - 35,00 °C
- Materiale di imballaggio : Materiali idonei: acciaio al carbonio (ferro), stagno (latta)

#### 7.3 Usi finali particolari



secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.



|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 22.05.2025      |
| 5.0      | 13.10.2025         | 0000000000501953<br>92 | Data della prima edizione: 22.05.2024 |

|                       |                                                                                                                                                                                                  |      |                      |            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                  | TWA  | 50 ppm<br>275 mg/m3  | 2000/39/EC |
|                       | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo                                                                                  |      |                      |            |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | TWA  | 50 ppm<br>275 mg/m3  | IT VLEP    |
|                       | Ulteriori informazioni: La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute. |      |                      |            |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | STEL | 100 ppm<br>550 mg/m3 | IT VLEP    |
|                       | Ulteriori informazioni: La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute. |      |                      |            |
| 2-butossietil acetato | 112-07-2                                                                                                                                                                                         | STEL | 50 ppm<br>333 mg/m3  | 2000/39/EC |
|                       | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo                                                                                  |      |                      |            |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | TWA  | 20 ppm<br>133 mg/m3  | 2000/39/EC |
|                       | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo                                                                                  |      |                      |            |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | TWA  | 20 ppm<br>133 mg/m3  | IT VLEP    |
|                       | Ulteriori informazioni: La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute. |      |                      |            |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | STEL | 50 ppm<br>333 mg/m3  | IT VLEP    |
|                       | Ulteriori informazioni: La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute. |      |                      |            |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | TWA  | 20 ppm               | ACGIH      |
| etilbenzene           | 100-41-4                                                                                                                                                                                         | TWA  | 100 ppm<br>442 mg/m3 | 2000/39/EC |
|                       | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo                                                                                  |      |                      |            |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | STEL | 200 ppm<br>884 mg/m3 | 2000/39/EC |
|                       | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo                                                                                  |      |                      |            |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | TWA  | 100 ppm<br>442 mg/m3 | IT VLEP    |
|                       | Ulteriori informazioni: La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute. |      |                      |            |

Versione  
5.0

Data di revisione:  
13.10.2025

Numero SDS:  
0000000000501953  
92

Data ultima edizione: 22.05.2025  
Data della prima edizione: 22.05.2024

|       |                                                                                                                                                                                                  |      |                      |            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------|
|       |                                                                                                                                                                                                  | STEL | 200 ppm<br>884 mg/m3 | IT VLEP    |
|       | Ulteriori informazioni: La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute. |      |                      |            |
|       |                                                                                                                                                                                                  | TWA  | 20 ppm               | ACGIH      |
| esano | 110-54-3                                                                                                                                                                                         | TWA  | 20 ppm<br>72 mg/m3   | 2006/15/EC |
|       | Ulteriori informazioni: Indicativo                                                                                                                                                               |      |                      |            |
|       |                                                                                                                                                                                                  | TWA  | 20 ppm<br>72 mg/m3   | IT VLEP    |
|       |                                                                                                                                                                                                  | TWA  | 50 ppm               | ACGIH      |

Valore limite biologico professionale

| Denominazione della sostanza | N. CAS    | Parametri di controllo                                                      | Tempo di campionamento                                                      | Base      |
|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| xilene                       | 1330-20-7 | Acido metilippurico: 1.5 g/g creatinina (Urina)                             | Alla fine del turno (non appena possibile dopo cessazione dell'esposizione) | ACGIH BEI |
| etilbenzene                  | 100-41-4  | Sum of mandelic acid and fenil gliossilic acid: 0.15 g/g creatinina (Urina) | Alla fine del turno (non appena possibile dopo cessazione dell'esposizione) | ACGIH BEI |
| esano                        | 110-54-3  | 2,5-exanedione: 0,5 mg/l (Urina)                                            | Alla fine del turno                                                         | ACGIH BEI |

Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

| Denominazione della sostanza | Uso finale  | Via di esposizione    | Potenziali conseguenze sulla salute | Valore     |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|
| 3-etossipropionato di etile  | Lavoratori  | Contatto con la pelle | Effetti sistemici a lungo termine   | 102 mg/kg  |
|                              | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine   | 610 mg/m3  |
|                              | Lavoratori  | Contatto con la pelle | Effetti locali a lungo termine      | 102 mg/cm2 |
|                              | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti locali a lungo termine      | 610 mg/m3  |
|                              | Consumatori | Contatto con la pelle | Effetti sistemici a lungo termine   | 24,2 mg/kg |
|                              | Consumatori | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine   | 72,6 mg/m3 |
|                              | Consumatori | Orale                 | Effetti sistemici a lungo termine   | 1,2 mg/kg  |

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### GV 200 5L Diluente norma- le 5L Taniche in acciaio



We create chemistry

Versione 5.0      Data di revisione: 13.10.2025      Numero SDS: 0000000000501953      Data ultima edizione: 22.05.2025  
Data della prima edizione: 22.05.2024

#### Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

| Denominazione della sostanza | Compartimento ambientale            | Valore      |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 3-etossipropionato di etile  | Impianto di trattamento dei liquami | 50 mg/l     |
|                              | Acqua dolce                         | 0,061 mg/l  |
|                              | Acqua di mare                       | 0,006 mg/l  |
|                              | Sedimento di acqua dolce            | 0,419 mg/kg |
|                              | Sedimento marino                    | 0,042 mg/kg |
|                              | Suolo                               | 0,048 mg/kg |

#### 8.2 Controlli dell'esposizione

##### Controlli tecnici idonei

Prevedere una ventilazione adeguata.

##### Protezione individuale

Protezione degli occhi/ del volto : Necessario in caso di rischio di contatto con gli occhi

Occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EN 166)

Protezione delle mani

Osservazioni : Indossare guanti di protezione. E' adatto qualsiasi guanto di protezione agli agenti chimici certificato secondo EN ISO 374-1: ad es.  
Guanti nitrilici - spessore del materiali: 0,35 mm  
Ulteriori informazioni sul tempo di penetrazione si possono avere dal produttore dei guanti.  
Le informazioni si basano su dati forniti dal produttore di guanti, dal produttore delle materie prime o sulle specifiche dei singoli componenti.

L'idoneità per un posto di lavoro specifico, dovrebbe essere discusso con i produttori dei guanti di protezione.  
Informazione richiesta sulle proprietà permeabili del guanto, data dal fornitore di guanti.  
I guanti dovrebbero essere eliminati e sostituiti se vi sono segni di degradazione o di passaggio di prodotti chimici.  
Protezione preventiva dell'epidermide

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### GV 200 5L Diluente norma- le 5L Taniche in acciaio



We create chemistry

|          |                    |                  |                                       |
|----------|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:      | Data ultima edizione: 22.05.2025      |
| 5.0      | 13.10.2025         | 0000000000501953 | Data della prima edizione: 22.05.2024 |
|          |                    | 92               |                                       |

Materiali idonei per contatto di breve durata (raccomandazio-  
ne: almeno indice di protezione 2, corrispondente a > 30  
minuti di permeazione secondo EN ISO 374-1)  
Materiali idonei anche per contatto diretto e prolungato (Rac-  
comandazioni: fattore di protezione 6, corrispondente a >480  
minuti di tempo di permeazione secondo EN ISO 374-1):  
materiali adatti contro gli spruzzi (raccomandazione: almeno  
indice di protezione 1, corrispondente a > 10 minuti di per-  
meazione secondo EN ISO 374-1)

Protezione della pelle e del corpo : Il personale dovrebbe portare indumenti antistatici e anti-  
fiamma fabbricati con fibre naturali e/o con fibre sintetiche  
resistenti al calore.

Protezione respiratoria : tute monouso resistenti agli agenti chimici  
Apparecchi respiratori adeguati:  
Maschera semifacciale con filtro combinato cIAsse A2P2  
In caso di esposizione a nebbia, spray o aerosol indossare un  
adeguato sistema protettivo per la respirazione e un indumen-  
to protettivo.

Accorgimenti di protezione : Quando si verificano concentrazioni superiori ai limiti di espo-  
sizione, è obbligatorio l'uso di adeguati sistemi di protezione  
delle vie respiratorie.

Non respirare vapori/aerosol.  
Le fontane per lavare gli occhi e le docce di emergenza de-  
vono essere facilmente accessibili.

Se questo non è sufficiente a mantenere le concentrazioni  
nell'ambiente di lavoro al di sotto dei limiti di esposizione  
occupazionali, è necessario indossare un respiratore idoneo  
e certificato.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.  
Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la  
manipolazione dei prodotti chimici.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Stato fisico                    | : liquido                 |
| Colore                          | : incolore                |
| Odore                           | : simile agli idrocarburi |
| Punto/ intervallo di fusione    | : non determinato         |
| Punto/intervallo di ebollizione | : 126,00 - 190,00 °C      |

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### GV 200 5L Diluente norma- le 5L Taniche in acciaio



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 22.05.2025      |
| 5.0      | 13.10.2025         | 0000000000501953<br>92 | Data della prima edizione: 22.05.2024 |

Limite superiore di esplosività : non determinato  
/ Limite superiore di infiam-  
mabilità

Limite inferiore di esplosività / : > 35,0 g/m<sup>3</sup>  
Limite inferiore di infiamma-  
bilità

Punto di infiammabilità : 27 °C  
Metodo: ISO 3679

Temperatura di autoaccen- : > 200 °C  
sione

Temperatura di decomposi- : Nessuna decomposizione se si rispettano le prescrizio-  
zione ni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.

pH : sostanza / miscela è non polare / aprotico

Viscosità  
Viscosità, cinematica : 6,0 mm<sup>2</sup>/s (23 °C)  
non determinato (40 °C)

Tempo di flusso : < 30 s a 23 °C  
Sezione trasversale: 3 mm  
Metodo: ISO 2431

La solubilità/ le solubilità.  
Idrosolubilità : non determinato

Coefficiente di ripartizione: n- : non applicabile alle miscele  
ottanolo/acqua

Tensione di vapore : 5,0 hPa  
(20 °C)  
48,0 hPa  
(50 °C)

Densità : 0,867 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Caratteristiche delle particelle

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### GV 200 5L Diluente norma- le 5L Taniche in acciaio



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 22.05.2025      |
| 5.0      | 13.10.2025         | 0000000000501953<br>92 | Data della prima edizione: 22.05.2024 |

Dimensione della particella : La sostanza/il prodotto non é messo in commercio o usato in forma solida o granulare.

#### 9.2 Altre informazioni

|                                      |                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Esplosivi                            | : Non esplosivo                                                          |
| Proprietà ossidanti                  | : La sostanza o la miscela non è classificata come ossidante.            |
| Inflammabilità (liquidi)             | : Liquido e vapori infiammabili.                                         |
| Combustibilità sostenuta             | : Supporta la combustibilità: si                                         |
| Sostanze auto-surriscaldanti         | : La sostanza o la miscela non è classificata come autoriscal-<br>dante. |
| Grado di corrosione del metal-<br>lo | : Non corrosivo per i metalli.                                           |
| Velocità di evaporazione             | : Nessun dato disponibile                                                |
| Solubilità nell'acqua                | : non miscibile                                                          |

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

### 10.2 Stabilità chimica

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : I vapori possono formare una miscela infiammabile con l'aria.

### 10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Evitare luce del sole diretta.  
Calore, fiamme e scintille.  
Calore.  
Proteggere dal gelo.

### 10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali forte-  
mente alcalini o acidi al fine di evitare reazioni esotermiche.

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### GV 200 5L Diluente norma- le 5L Taniche in acciaio



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 22.05.2025      |
| 5.0      | 13.10.2025         | 0000000000501953<br>92 | Data della prima edizione: 22.05.2024 |

#### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

### SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

#### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

##### Tossicità acuta

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

##### Prodotto:

Tossicità acuta per via orale : Stima della tossicità acuta: > 2.000 mg/kg  
Metodo: Metodo di calcolo

Tossicità acuta per inalazio- : Stima della tossicità acuta: > 20 mg/l  
ne Tempo di esposizione: 4 h  
Atmosfera test: vapore  
Metodo: Metodo di calcolo

Tossicità acuta per via cuta- : Stima della tossicità acuta: > 2.000 mg/kg  
nea Metodo: Metodo di calcolo

##### Corrosione/irritazione cutanea

Provoca irritazione cutanea.

##### Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Provoca grave irritazione oculare.

##### Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

##### Sensibilizzazione cutanea

Può provocare una reazione allergica cutanea.

##### Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

##### Mutagenicità delle cellule germinali

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

##### Cancerogenicità

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

##### Tossicità riproduttiva

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

##### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Può irritare le vie respiratorie.

Può provocare sonnolenza o vertigini.

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### GV 200 5L Diluente norma- le 5L Taniche in acciaio



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 22.05.2025      |
| 5.0      | 13.10.2025         | 0000000000501953<br>92 | Data della prima edizione: 22.05.2024 |

#### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

#### Pericolo in caso di aspirazione

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

#### 11.2 Informazioni su altri pericoli

##### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

###### Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

#### 12.1 Tossicità

Nessun dato disponibile

#### 12.2 Persistenza e degradabilità

Nessun dato disponibile

#### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Nessun dato disponibile

#### 12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

#### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

###### Prodotto:

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considera-  
ti sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure  
molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentra-  
zioni di 0.1% o superiori.

#### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

###### Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati  
aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo  
57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### GV 200 5L Diluente norma- le 5L Taniche in acciaio



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 22.05.2025      |
| 5.0      | 13.10.2025         | 0000000000501953<br>92 | Data della prima edizione: 22.05.2024 |

della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della  
Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

#### 12.7 Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile

### SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                  |   |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prodotto                         | : | Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e<br>nelle acque sotterranee.<br>Osservare le disposizioni legali nazionali e locali.                                                                     |
| Contenitori contaminati          | : | I contenitori non adeguatamente svuotati devono essere smal-<br>titi in accordo alla Direttiva 2008/98/CE<br><br>Gli imballaggi non adeguatamente svuotati devono essere<br>smaltiti come prodotto non utilizzato. |
| N. (codice) del rifiuto smaltito | : | 07 07 04, altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque<br>madri                                                                                                                                         |

### SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

#### 14.1 Numero ONU o numero ID

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ADR  | : | UN 1263 |
| RID  | : | UN 1263 |
| IMDG | : | UN 1263 |
| IATA | : | UN 1263 |

#### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

|      |   |                             |
|------|---|-----------------------------|
| ADR  | : | MATERIE SIMILI ALLA PITTURE |
| RID  | : | MATERIE SIMILI ALLA PITTURE |
| IMDG | : | MATERIE SIMILI ALLA PITTURE |
| IATA | : | MATERIE SIMILI ALLA PITTURE |

#### 14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

**SCHEDA DI DATI DI  
SICUREZZA**

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

**GV 200 5L Diluente normale 5L Taniche in acciaio**

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 22.05.2025      |
| 5.0      | 13.10.2025         | 0000000000501953<br>92 | Data della prima edizione: 22.05.2024 |

|                                                 | Classe              | Rischi sussidiari |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>ADR</b>                                      | : 3                 |                   |
| <b>RID</b>                                      | : 3                 |                   |
| <b>IMDG</b>                                     | : 3                 |                   |
| <b>IATA</b>                                     | : 3                 |                   |
| <b>14.4 Gruppo di imballaggio</b>               |                     |                   |
| <b>ADR</b>                                      |                     |                   |
| Gruppo di imballaggio                           | : III               |                   |
| Codice di classificazione                       | : F1                |                   |
| N. di identificazione del pericolo              | : 30                |                   |
| Etichette                                       | : 3                 |                   |
| Codice di restrizione in galleria               | : (D/E)             |                   |
| <b>RID</b>                                      |                     |                   |
| Gruppo di imballaggio                           | : III               |                   |
| Codice di classificazione                       | : F1                |                   |
| N. di identificazione del pericolo              | : 30                |                   |
| Etichette                                       | : 3                 |                   |
| <b>IMDG</b>                                     |                     |                   |
| Gruppo di imballaggio                           | : III               |                   |
| Etichette                                       | : 3                 |                   |
| EmS Codice                                      | : F-E, <u>S-E</u>   |                   |
| <b>IATA (Cargo)</b>                             |                     |                   |
| Istruzioni per l'imballaggio (aereo da carico)  | : 366               |                   |
| Istruzioni di imballaggio (LQ)                  | : Y344              |                   |
| Gruppo di imballaggio                           | : III               |                   |
| Etichette                                       | : Flammable Liquids |                   |
| <b>IATA (Passeggero)</b>                        |                     |                   |
| Istruzioni per l'imballaggio (aereo passeggeri) | : 355               |                   |
| Istruzioni di imballaggio (LQ)                  | : Y344              |                   |
| Gruppo di imballaggio                           | : III               |                   |
| Etichette                                       | : Flammable liquid  |                   |
| <b>14.5 Pericoli per l'ambiente</b>             |                     |                   |
| <b>ADR</b>                                      |                     |                   |
| Pericoloso per l'ambiente                       | : no                |                   |
| <b>RID</b>                                      |                     |                   |

**SCHEDA DI DATI DI  
SICUREZZA**

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

**GV 200 5L Diluente normale 5L Taniche in acciaio**



|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 22.05.2025      |
| 5.0      | 13.10.2025         | 0000000000501953<br>92 | Data della prima edizione: 22.05.2024 |

Pericoloso per l'ambiente : no

**IMDG**

Inquinante marino : no

**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

La/le classificazione/i di trasporto qui fornite sono a solo scopo informativo e basate esclusivamente sulle proprietà del materiale non confezionato, come descritto nella presente Scheda di sicurezza. Le classificazioni di trasporto possono variare in base alla modalità di trasporto, alle dimensioni delle confezioni e alle variazioni delle normative regionali o nazionali.

**14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO**

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

**SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione**

**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

REACH - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi (Allegato XVII) : Devono essere considerate le condizioni di restrizione per le seguenti voci:  
 Numero nell'elenco 75, 72, 3

Numero nell'elenco 3

Numero nell'elenco 72, 5, 29, 28

REACH - Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione (Articolo 59). : Non applicabile  
 Regolamento (CE) n. 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono : Non applicabile  
 Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) : Non applicabile  
 REACH - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV) : Non applicabile

P5c

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

34 Prodotti petroliferi e combustibili

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

### GV 200 5L Diluente normale 5L Taniche in acciaio



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 22.05.2025      |
| 5.0      | 13.10.2025         | 0000000000501953<br>92 | Data della prima edizione: 22.05.2024 |

alternativi a) benzine e nafta, b) cheroseni (compresi i jet fuel), c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) d) oli combustibili densi e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'inflammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d)

Composti organici volatili : Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)  
Contenuto di composti organici volatili (COV): 100 %

Contenuto di composti organici volatili (COV): 867,00 g/l  
Tenore in composto organico volatile (COV), acqua esclusa

#### Altre legislazioni:

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.) e s.m.i.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, (norme in materia ambientale) e s.m.i.

D.Lgs. 6 febbraio 2009, n. 21 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detersivi)

Prendere nota della direttiva 92/85/CEE relativa alla protezione della maternità o dei regolamenti nazionali più restrittivi, ove applicabile.

Prendere nota della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro o dei regolamenti nazionali più restrittivi, ove applicabile.

Indicazioni sulla direttiva Decopaint 2004/42/CE:

Sottocategoria come da allegato IIB:

non si applica

Valore limite per il contenuto di VOC come da allegato IIB:

non si applica

#### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione per un uso sicuro della miscela eseguito. Risultati alle sezioni 7 e 8 della sds.

### SEZIONE 16: altre informazioni

#### Testo completo delle Dichiarazioni-H

H225 : Liquido e vapori facilmente infiammabili.

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### GV 200 5L Diluente norma- le 5L Taniche in acciaio



We create chemistry

|          |                    |                  |                                       |
|----------|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:      | Data ultima edizione: 22.05.2025      |
| 5.0      | 13.10.2025         | 0000000000501953 | Data della prima edizione: 22.05.2024 |
|          |                    | 92               |                                       |

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| H226   | : Liquido e vapori infiammabili.                                                     |
| H302   | : Nocivo se ingerito.                                                                |
| H304   | : Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  |
| H312   | : Nocivo per contatto con la pelle.                                                  |
| H315   | : Provoca irritazione cutanea.                                                       |
| H317   | : Può provocare una reazione allergica cutanea.                                      |
| H319   | : Provoca grave irritazione oculare.                                                 |
| H332   | : Nocivo se inalato.                                                                 |
| H335   | : Può irritare le vie respiratorie.                                                  |
| H336   | : Può provocare sonnolenza o vertigini.                                              |
| H361f  | : Sospettato di nuocere alla fertilità.                                              |
| H373   | : Può provocare danni agli organi in caso di esposizione pro-<br>lungata o ripetuta. |
| H411   | : Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                   |
| H412   | : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                    |
| EUH066 | : L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolatu-<br>re della pelle.    |

#### Testo completo di altre abbreviazioni

|                     |                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.          | : Tossicità acuta                                                                                                                                  |
| Aquatic Chronic     | : Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico                                                                                      |
| Asp. Tox.           | : Pericolo in caso di aspirazione                                                                                                                  |
| Eye Irrit.          | : Irritazione oculare                                                                                                                              |
| Flam. Liq.          | : Liquidi infiammabili                                                                                                                             |
| Repr.               | : Tossicità per la riproduzione                                                                                                                    |
| Skin Irrit.         | : Irritazione cutanea                                                                                                                              |
| Skin Sens.          | : Sensibilizzazione cutanea                                                                                                                        |
| STOT RE             | : Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta                                                                                  |
| STOT SE             | : Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola                                                                                   |
| 2000/39/EC          | : Direttiva 2000/39/CE della Commissione relativa alla messa a<br>punto di un primo elenco di valori limite indicativi                             |
| 2006/15/EC          | : Valori indicativi di esposizione professionale                                                                                                   |
| 2019/1831/EU        | : Europa. Direttiva 2019/1831/UE della Commissione che defi-<br>nisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione<br>professionale |
| ACGIH               | : USA. ACGIH valori limite di soglia (TLV)                                                                                                         |
| ACGIH BEI           | : ACGIH - Indicatori di Esposizione Biologica (BEI)                                                                                                |
| IT VLEP             | : Valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti<br>chimici.                                                                    |
| 2000/39/EC / TWA    | : Valori limite - 8 ore                                                                                                                            |
| 2000/39/EC / STEL   | : Valore limite per brevi esposizioni                                                                                                              |
| 2006/15/EC / TWA    | : Valori limite - 8 ore                                                                                                                            |
| 2019/1831/EU / TWA  | : Valori limite - 8 ore                                                                                                                            |
| 2019/1831/EU / STEL | : Valore limite per brevi esposizioni                                                                                                              |
| ACGIH / TWA         | : 8-ore, media misurata in tempo                                                                                                                   |
| ACGIH / STEL        | : Limite di esposizione a breve termine                                                                                                            |
| IT VLEP / TWA       | : Valori Limite - 8 Ore                                                                                                                            |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.



We create chemistry

## GV 200 5L Diluente normale 5L Taniche in acciaio

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 22.05.2025      |
| 5.0      | 13.10.2025         | 0000000000501953<br>92 | Data della prima edizione: 22.05.2024 |

IT VLEP / STEL : Valori Limite - Breve Termine

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

### Ulteriori informazioni

altre informazioni : In caso di sistemi a più componenti prendere in esame le schede di sicurezza di tutti i componenti.  
Unicamente ad uso di utilizzatori professionali.

### Classificazione della miscela:

|               |      |
|---------------|------|
| Flam. Liq. 3  | H226 |
| Skin Irrit. 2 | H315 |

### Procedura di classificazione:

|                                          |
|------------------------------------------|
| Basato su dati o valutazione di prodotto |
| Metodo di calcolo                        |

**SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

**GV 200 5L Diluente normale 5L Taniche in acciaio**



|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 22.05.2025      |
| 5.0      | 13.10.2025         | 0000000000501953<br>92 | Data della prima edizione: 22.05.2024 |

|                   |      |                   |
|-------------------|------|-------------------|
| Eye Irrit. 2      | H319 | Metodo di calcolo |
| Skin Sens. 1      | H317 | Metodo di calcolo |
| STOT SE 3         | H336 | Metodo di calcolo |
| STOT SE 3         | H335 | Metodo di calcolo |
| STOT RE 2         | H373 | Metodo di calcolo |
| Asp. Tox. 1       | H304 | Metodo di calcolo |
| Aquatic Chronic 3 | H412 | Metodo di calcolo |

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.

IT / IT