

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### CB 63L 0,125L chrome yel- low pearl fine 0,125L Pla- stic bottle



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 14.04.2025      |
| 5.0      | 20.12.2025         | 0000000000502182<br>09 | Data della prima edizione: 31.07.2024 |

## SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : CB 63L 0,125L chrome yellow pearl fine 0,125L Plastic bottle

Codice prodotto : 000000000050218209

Identificatore Unico Di For-  
mula (UFI) : 14U8-F1C0-N00K-0WG3

Questa sostanza/ miscela contiene nanoforme (secondo il regolamento REACH)

### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostan- : Spruzzando  
za/della miscela Vernice per fondo

### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

#### Ditta:

BASF Coatings France SAS  
Z.I de Breuil-Le-Sec, Rue André Pomme-  
ry  
60480 Breuil-Le-Sec  
France

#### Indirizzo di contatto:

BASF Italia S.p.A.  
Via Marconato 8  
20811 Cesano Maderno (MB)  
Italy

Telefono: +39 0362 512-1  
Indirizzo E-mail: product-safety-coatings@basf.com

### 1.4 Numero telefonico di emergenza

International emergency number:

Telefono: +49 180 2273-112

CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù"

Az. Osp. Univ. Foggia

Az. Osp. "A. Cardarelli"

CAV Policlinico "Umberto I"

CAV Policlinico "A. Gemelli"

Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica Pavia

Osp. Niguarda Ca' Granda

Roma 06 68593726

Foggia 800183459

Napoli 081-5453333

Roma 06-49978000

Roma 06-3054343

Firenze 055-7947819

Milano 02-66101029

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## CB 63L 0,125L chrome yel- low pearl fine 0,125L Pla- stic bottle



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 14.04.2025      |
| 5.0      | 20.12.2025         | 0000000000502182<br>09 | Data della prima edizione: 31.07.2024 |

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII  
Azienda Ospedaliera Integrata Verona

Bergamo 800883300  
Verona 800011858

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

|                                                                                                       |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Liquidi infiammabili, Categoria 3                                                                     | H226: Liquido e vapori infiammabili.                |
| Irritazione cutanea, Categoria 2                                                                      | H315: Provoca irritazione cutanea.                  |
| Lesioni oculari gravi, Categoria 1                                                                    | H318: Provoca gravi lesioni oculari.                |
| Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1                                                                | H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, Categoria 3, Sistema nervoso centrale | H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.         |

### 2.2 Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Pericolo

|                         |   |      |                                               |
|-------------------------|---|------|-----------------------------------------------|
| Indicazioni di pericolo | : | H226 | Liquido e vapori infiammabili.                |
|                         |   | H315 | Provoca irritazione cutanea.                  |
|                         |   | H317 | Può provocare una reazione allergica cutanea. |
|                         |   | H318 | Provoca gravi lesioni oculari.                |
|                         |   | H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini.         |

Consigli di prudenza : **Prevenzione:**

|      |                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210 | Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. |
| P261 | Evitare di respirare la nebbia o i vapori.                                                                            |
| P264 | Lavare accuratamente la pelle dopo l'uso.                                                                             |
| P280 | Indossare guanti/ indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/ proteggere il viso/ proteggere l'udito.                 |

#### **Reazione:**

P305 + P351 + P338 + P310 IN CASO DI CONTATTO CON

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## CB 63L 0,125L chrome yel- low pearl fine 0,125L Pla- stic bottle



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 14.04.2025      |
| 5.0      | 20.12.2025         | 0000000000502182<br>09 | Data della prima edizione: 31.07.2024 |

GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per pa-  
recchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto  
se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Con-  
tattare immediatamente un CENTRO  
ANTIVELENI/ un medico.

P370 + P378 In caso d'incendio: utilizzare sabbia secca,  
prodotto chimico secco o schiuma resistente  
all'alcool per estinguere.

### Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:

1-metossi-2-propanolo  
acetato di 1-metil-2-metossietile  
2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolo  
2-dimetilaminoetanololo

### 2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili  
che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di  
0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi pro-  
prietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato  
(UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli  
dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi  
proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento dele-  
gato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a  
livelli dello 0,1% o superiori.

Se previsto, sono riportati all'interno di questa sezione dati su altri pericoli che non risultano in  
una classificazione, ma che possono contribuire ai pericoli globali della sostanza o della miscela.

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2 Miscele

Natura chimica : poliuretano  
solvente organico  
pigmento

#### Componenti

| Nome Chimico | N. CAS<br>N. CE<br>N. INDICE<br>Numero di registra- | Classificazione | Concentrazio-<br>ne (% w/w) |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
|              |                                                     |                 |                             |

**SCHEDA DI DATI DI  
SICUREZZA**

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

**CB 63L 0,125L chrome yel-  
low pearl fine 0,125L Pla-  
stic bottle**



Versione      Data di revisione:      Numero SDS:      Data ultima edizione: 14.04.2025  
5.0            20.12.2025            0000000000502182      Data della prima edizione: 31.07.2024  
09

|                                          | zione                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1-metossi-2-propanolo                    | 107-98-2<br>203-539-1<br>603-064-00-3<br>01-2119457435-35 | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervoso<br>centrale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >= 20 - < 25   |
| acetato di 1-metil-2-metossietile        | 108-65-6<br>203-603-9<br>607-195-00-7<br>01-2119475791-29 | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervoso<br>centrale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >= 12,5 - < 15 |
| 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-<br>diolo | 126-86-3<br>204-809-1<br>01-2119954390-39                 | Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >= 1 - < 2     |
| 2-butossietanolo                         | 111-76-2<br>203-905-0<br>603-014-00-0<br>01-2119475108-36 | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 3; H331<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br><br>Stima della tossicit <br>acuta<br><br>Tossicit  acuta per<br>via orale: 1.200<br>mg/kg                                                                                                                                                                                           | >= 1 - < 2     |
| 2-dimetilaminoetanolo                    | 108-01-0<br>203-542-8<br>603-047-00-0<br>01-2119492298-24 | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 3; H331<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>STOT SE 3; H335<br>(Sistema respiratorio)<br><br>limiti di concentrazio-<br>ne specifici<br>STOT SE 3; H335<br>>= 5 %<br><br>Stima della tossicit <br>acuta<br><br>Tossicit  acuta per<br>via orale: 1.183<br>mg/kg<br>Tossicit  acuta per | >= 1 - < 2     |

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

### CB 63L 0,125L chrome yellow pearl fine 0,125L Plastic bottle



We create chemistry

|          |                    |                  |                                       |
|----------|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:      | Data ultima edizione: 14.04.2025      |
| 5.0      | 20.12.2025         | 0000000000502182 | Data della prima edizione: 31.07.2024 |
|          |                    | 09               |                                       |

|  |  |                                                                                        |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | inalazione (vapore):<br>6,1 mg/l<br>Tossicità acuta per<br>via cutanea: 1.219<br>mg/kg |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

Questa sostanza/ miscela contiene nanoforme (secondo il regolamento REACH)

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazione generale             | : Non somministrare alcunchè a persone svenute.<br>Allontanarsi dall'area di pericolo.<br>In casi dubbiosi, o qualora i sintomi dovessero persistere, consultare un medico.<br>Sostituire immediatamente gli indumenti contaminati.<br>In caso di pericolo di svenimento, posizionare e trasportare stabilmente su un fianco.<br>I soccorritori devono preoccuparsi per la propria protezione. |
| Se inalato                        | : Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca.<br>In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio praticare la respirazione artificiale.<br>In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.                                                                                                                                                              |
| In caso di contatto con la pelle  | : In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.<br>Lavare immediatamente con acqua abbondante e sapone togliendo tutti gli indumenti e scarpe contaminati.<br>Non usare solventi o diluenti.                                                                                                                                                                                       |
| In caso di contatto con gli occhi | : Se ciò risulta facile, togliere le lenti a contatto, nel caso esse vengano portate.<br>Chiamare immediatamente un medico.<br>Sciacquare immediatamente a fondo per 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le palpebre aperte, consultare un medico oculista.                                                                                                                                 |
| Se ingerito                       | : Sciacquarsi la bocca.<br>NON indurre il vomito.<br>In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- |         |                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sintomi | : Ulteriori informazioni sui sintomi e gli effetti sono indicati all'interno della sezione 2 Elementi dell'etichetta e sezione 11 In- |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### CB 63L 0,125L chrome yel- low pearl fine 0,125L Pla- stic bottle



We create chemistry

|          |                    |                  |                                       |
|----------|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:      | Data ultima edizione: 14.04.2025      |
| 5.0      | 20.12.2025         | 0000000000502182 | Data della prima edizione: 31.07.2024 |
|          |                    | 09               |                                       |

formazioni tossicologiche.

Rischi : Provoca irritazione cutanea.  
Può provocare una reazione allergica cutanea.  
Provoca gravi lesioni oculari.  
Può provocare sonnolenza o vertigini.

#### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di tratta- menti speciali

Trattamento : Nessun antidoto specifico conosciuto.  
Trattare sintomaticamente.

### SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

#### 5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata  
Polvere asciutta  
Schiuma  
Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)

Mezzi di estinzione non ido- : Getto d'acqua abbondante  
nei

#### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici contro l'in- : La fiamma produce fumo nero denso contenente prodotti peri-  
cendio colosi dalla combustione (vedere sezione 10).

#### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Dispositivi di protezione spe- : Può essere necessario un respiratore adeguato.  
ciali per gli addetti all'estin-  
zione degli incendi

Ulteriori informazioni : Raccogliere separatamente l'acqua antincendio contaminata.  
Queste non devono essere scaricate nelle fognature.  
Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il resi-  
duo dell'incendio secondo le norme vigenti.  
Raffreddare i contenitori/cisterne con spruzzi d'acqua.

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

### CB 63L 0,125L chrome yellow pearl fine 0,125L Plastic bottle



We create chemistry

|          |                    |                    |                                       |
|----------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:        | Data ultima edizione: 14.04.2025      |
| 5.0      | 20.12.2025         | 000000000050218209 | Data della prima edizione: 31.07.2024 |

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali : Non respirare i vapori.  
Per il personale non formato a gestire emergenze:  
Usare i dispositivi di protezione individuali.  
Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse.  
Tenere lontano da fonti di innesco.  
Per personale addetto alle emergenze:  
Le indicazioni circa la manipolazione del prodotto si trovano alla sezione 7 e 8 di questa scheda di sicurezza.

### 6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : Non permettere la scarica incontrollata del prodotto nell'ambiente.  
Evitare la penetrazione nel sottosuolo.  
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica : Contenere la perdita, raccoglierla con un materiale assorbente non-combustibile (per es. sabbia, terra, terre di diatomee, vermiculite) e trasferirla in un contenitore per rifiuti attenendosi ai regolamenti locali/nazionali (vedi la sez. 13).  
Prevedere una ventilazione adeguata.

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per considerazioni in merito allo smaltimento vedere sezione 13.

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro : Provvedere ad una adeguata ventilazione ambientale e ad un'eventuale aspirazione localizzata sul posto di lavoro.  
Non restituire i residui nei contenitori di conservazione.  
Non fumare, bere o mangiare nell'area di lavoro. Per i DPI, si consulti la sezione 8. Rispettare le norme relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro.  
Qualora gli operatori si trovino all'interno della cabina di verniciatura, sia che essi in pratica eseguino il lavoro o no, è probabile che la ventilazione interna sia insufficiente per tenere

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

### CB 63L 0,125L chrome yellow pearl fine 0,125L Plastic bottle



We create chemistry

|          |                    |                  |                                       |
|----------|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:      | Data ultima edizione: 14.04.2025      |
| 5.0      | 20.12.2025         | 0000000000502182 | Data della prima edizione: 31.07.2024 |
|          |                    | 09               |                                       |

- sotto controllo polveri sottili ed evaporazioni. In tal caso, é necessario indossare un respiratore idoneo fino a quando la concentrazione delle particelle e delle evaporazioni non siano scese al di sotto del limite di esposizione.
- Il posto di lavoro deve essere dotato di lavaocchi e doccia d'emergenza.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici.
- Non respirare vapori o aerosol.
- Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme libere. Il prodotto può caricarsi elettrostaticamente: usare sempre i collegamenti a terra quando si trasferisce da un contenitore ad un altro. Si raccomanda agli operatori l'uso di indumenti e calzature antistatici. Le evaporazioni sono più pesanti dell'aria e si diffondono lungo i pavimenti. A contatto con l'aria, formano una miscela esplosiva
- Si devono osservare le misure relative alla protezione antincendio. Usare un'attrezzatura a prova di esplosione.
- Misure di igiene : Togliere gli indumenti contaminati e disporli in sicurezza. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

#### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio : Evitare luce del sole diretta. Chiudere accuratamente i contenitori una volta aperti e conservarli in posizione verticale per evitare ogni perdita. Non fumare. Non permettere l'ingresso al personale non autorizzato. Conservare il prodotto sempre all'interno del suo contenitore originale. Osservare le indicazioni in etichetta. Tenere in un luogo asciutto fresco, e ben ventilato.
- Indicazioni per il magazzino insieme ad altri prodotti : Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente alcalini o acidi al fine di evitare reazioni esotermiche.
- Materiale di imballaggio : Materiali idonei: Polietilene ad alta densità (PEHD), Polietilene a bassa densità (PELD), polietilene tereftalato (PET), Polipropilene, acciaio inox 1.4301 (V2), acciaio al carbonio (ferro), stagno (latta)

#### 7.3 Usi finali particolari

- Usi particolari : Per ulteriori informazioni consultare il foglio di dati tecnici.

Versione  
5.0

Data di revisione:  
20.12.2025

Numero SDS:  
0000000000502182  
09

Data ultima edizione: 14.04.2025  
Data della prima edizione: 31.07.2024

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione professionale

| Componenti                            | N. CAS                                                                                                                                                                                                 | Tipo di valore<br>(Tipo di esposi-<br>zione) | Parametri di controllo | Base       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------|
| 1-metossi-2-<br>propanolo             | 107-98-2                                                                                                                                                                                               | STEL                                         | 150 ppm<br>568 mg/m3   | 2000/39/EC |
|                                       | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento at-<br>traverso la pelle, Indicativo                                                                                   |                                              |                        |            |
|                                       |                                                                                                                                                                                                        | TWA                                          | 100 ppm<br>375 mg/m3   | 2000/39/EC |
|                                       | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento at-<br>traverso la pelle, Indicativo                                                                                   |                                              |                        |            |
|                                       |                                                                                                                                                                                                        | TWA                                          | 100 ppm<br>375 mg/m3   | IT VLEP    |
|                                       | Ulteriori informazioni: La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore<br>limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento<br>significativo attraverso la cute. |                                              |                        |            |
|                                       |                                                                                                                                                                                                        | STEL                                         | 150 ppm<br>568 mg/m3   | IT VLEP    |
|                                       | Ulteriori informazioni: La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore<br>limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento<br>significativo attraverso la cute. |                                              |                        |            |
|                                       |                                                                                                                                                                                                        | TWA                                          | 50 ppm                 | ACGIH      |
|                                       |                                                                                                                                                                                                        | STEL                                         | 100 ppm                | ACGIH      |
| Mica-group mine-<br>rals              | 12001-26-2                                                                                                                                                                                             | TWA (Frazione<br>respirabile)                | 0,1 mg/m3              | ACGIH      |
| acetato di 1-metil-<br>2-metossietile | 108-65-6                                                                                                                                                                                               | STEL                                         | 100 ppm<br>550 mg/m3   | 2000/39/EC |
|                                       | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento at-<br>traverso la pelle, Indicativo                                                                                   |                                              |                        |            |
|                                       |                                                                                                                                                                                                        | TWA                                          | 50 ppm<br>275 mg/m3    | 2000/39/EC |
|                                       | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento at-<br>traverso la pelle, Indicativo                                                                                   |                                              |                        |            |
|                                       |                                                                                                                                                                                                        | TWA                                          | 50 ppm<br>275 mg/m3    | IT VLEP    |
|                                       | Ulteriori informazioni: La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore<br>limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento<br>significativo attraverso la cute. |                                              |                        |            |
|                                       |                                                                                                                                                                                                        | STEL                                         | 100 ppm                | IT VLEP    |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

## CB 63L 0,125L chrome yellow pearl fine 0,125L Plastic bottle



We create chemistry

Versione 5.0      Data di revisione: 20.12.2025      Numero SDS: 0000000000502182      Data ultima edizione: 14.04.2025  
Data della prima edizione: 31.07.2024

|                          |                                                                                                                                                                                                  |                            |                                 |            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                  |                            | 550 mg/m3                       |            |
|                          | Ulteriori informazioni: La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute. |                            |                                 |            |
| diossido di titanio      | 13463-67-7                                                                                                                                                                                       | TWA (Frazione respirabile) | 2,5 mg/m3 (Biossido di titanio) | ACGIH      |
| 2-butossietanolo         | 111-76-2                                                                                                                                                                                         | TWA                        | 20 ppm<br>98 mg/m3              | 2000/39/EC |
|                          | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo                                                                                  |                            |                                 |            |
|                          |                                                                                                                                                                                                  | STEL                       | 50 ppm<br>246 mg/m3             | 2000/39/EC |
|                          | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo                                                                                  |                            |                                 |            |
|                          |                                                                                                                                                                                                  | TWA                        | 20 ppm<br>98 mg/m3              | IT VLEP    |
|                          | Ulteriori informazioni: La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute. |                            |                                 |            |
|                          |                                                                                                                                                                                                  | STEL                       | 50 ppm<br>246 mg/m3             | IT VLEP    |
|                          | Ulteriori informazioni: La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute. |                            |                                 |            |
|                          |                                                                                                                                                                                                  | TWA                        | 20 ppm                          | ACGIH      |
| triossido di ferro Fe2O3 | 1309-37-1                                                                                                                                                                                        | TWA (Frazione respirabile) | 5 mg/m3                         | ACGIH      |

### Valore limite biologico professionale

| Denominazione della sostanza | N. CAS   | Parametri di controllo                                | Tempo di campionamento                                                      | Base      |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2-butossietanolo             | 111-76-2 | Butossiacetic acid (BAA): 200 mg/g creatinina (Urina) | Alla fine del turno (non appena possibile dopo cessazione dell'esposizione) | ACGIH BEI |

## 8.2 Controlli dell'esposizione

### Controlli tecnici idonei

Prevedere una ventilazione adeguata.

### Protezione individuale

Protezione degli occhi/ del volto : Necessario in caso di rischio di contatto con gli occhi

Occhiali di sicurezza con protezione laterale conformemente

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### CB 63L 0,125L chrome yel- low pearl fine 0,125L Pla- stic bottle



We create chemistry

|          |                    |                  |                                       |
|----------|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:      | Data ultima edizione: 14.04.2025      |
| 5.0      | 20.12.2025         | 0000000000502182 | Data della prima edizione: 31.07.2024 |
|          |                    | 09               |                                       |

Protezione delle mani  
alla norma EN166

Osservazioni : Indossare guanti di protezione. E' adatto qualsiasi guanto di protezione agli agenti chimici certificato secondo EN ISO 374-1: ad es.  
guanti in gomma butilica - spessore materiale: 0,5 mm  
Ulteriori informazioni sul tempo di penetrazione si possono avere dal produttore dei guanti.  
Le informazioni si basano su dati forniti dal produttore di guanti, dal produttore delle materie prime o sulle specifiche dei singoli componenti.

L'idoneità per un posto di lavoro specifico, dovrebbe essere discusso con i produttori dei guanti di protezione.  
Informazione richiesta sulle proprietà permeabili del guanto, data dal fornitore di guanti.  
I guanti dovrebbero essere eliminati e sostituiti se vi sono segni di degradazione o di passaggio di prodotti chimici.  
Protezione preventiva dell'epidermide  
Materiali idonei per contatto di breve durata (raccomandazione: almeno indice di protezione 2, corrispondente a > 30 minuti di permeazione secondo EN ISO 374-1)  
Materiali idonei anche per contatto diretto e prolungato (Raccomandazioni: fattore di protezione 6, corrispondente a >480 minuti di tempo di permeazione secondo EN ISO 374-1):  
materiali adatti contro gli spruzzi (raccomandazione: almeno indice di protezione 1, corrispondente a > 10 minuti di permeazione secondo EN ISO 374-1)

Protezione della pelle e del corpo : indumento di protezione antistatico

Il personale dovrebbe portare indumenti antistatici e anti-fiamma fabbricati con fibre naturali e/o con fibre sintetiche resistenti al calore.

Protezione respiratoria : Apparecchi respiratori adeguati:  
Semimaschera con filtro combinato A1P2

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### CB 63L 0,125L chrome yel- low pearl fine 0,125L Pla- stic bottle



We create chemistry

|          |                    |                  |                                       |
|----------|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:      | Data ultima edizione: 14.04.2025      |
| 5.0      | 20.12.2025         | 0000000000502182 | Data della prima edizione: 31.07.2024 |
|          |                    | 09               |                                       |

Accorgimenti di protezione : In caso di esposizione a nebbia, spray o aerosol indossare un adeguato sistema protettivo per la respirazione e un indumento protettivo.  
Quando si verificano concentrazioni superiori ai limiti di esposizione, è obbligatorio l'uso di adeguati sistemi di protezione delle vie respiratorie.  
Non respirare vapori/aerosol.  
Le fontane per lavare gli occhi e le docce di emergenza devono essere facilmente accessibili.

Se questo non è sufficiente a mantenere le concentrazioni nell'ambiente di lavoro al di sotto dei limiti di esposizione occupazionali, è necessario indossare un respiratore idoneo e certificato.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.  
Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                                      |   |                             |
|----------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stato fisico                                                         | : | liquido                     |
| Colore                                                               | : | oro                         |
| Odore                                                                | : | aromatico                   |
| Punto di fusione/punto di congelamento                               | : | non determinato             |
| Punto/intervallo di ebollizione                                      | : | 117 °C<br>Metodo: calcolato |
| Limite superiore di esplosività / Limite superiore di infiammabilità | : | non determinato             |
| Limite inferiore di esplosività / Limite inferiore di infiammabilità | : | 1,5 %(V)                    |
| Punto di infiammabilità                                              | : | 34 °C                       |

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### CB 63L 0,125L chrome yel- low pearl fine 0,125L Pla- stic bottle



We create chemistry

|          |                    |                  |                                       |
|----------|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:      | Data ultima edizione: 14.04.2025      |
| 5.0      | 20.12.2025         | 0000000000502182 | Data della prima edizione: 31.07.2024 |
|          |                    | 09               |                                       |

Metodo: Metodo di test standard per il rilevamento del flash point dei liquidi eseguito in recipiente chiuso.

Temperatura di autoaccen-  
sione : > 200 °C

Temperatura di decomposi-  
zione : Nessuna decomposizione se si rispettano le prescrizio-  
ni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.

pH : 6,0 - 9,0  
Concentrazione: 500 g/l

sostanza / miscela è non polare / aprotico

Viscosità  
Viscosità, cinematica : 684,3 mm<sup>2</sup>/s (23 °C)  
non determinato (40 °C)

Tempo di flusso : 100 s a 23 °C  
Sezione trasversale: 6 mm  
Metodo: ISO 2431

La solubilità/ le solubilità.  
Idrosolubilità : non determinato

Coefficiente di ripartizione: n-  
ottanolo/acqua : non applicabile alle miscele

Tensione di vapore : non determinato (20 °C)  
non determinato (50 °C)

Densità : 1,272 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Caratteristiche delle particelle  
Valutazione : Questa sostanza/ miscela contiene nanoforme (secondo il  
regolamento REACH)

Dimensione della particella : La sostanza/il prodotto non é messo in commercio o usato in  
forma solida o granulare.

#### 9.2 Altre informazioni

Esplosivi : Non esplosivo

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### CB 63L 0,125L chrome yel- low pearl fine 0,125L Pla- stic bottle



We create chemistry

|          |                    |                  |                                       |
|----------|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:      | Data ultima edizione: 14.04.2025      |
| 5.0      | 20.12.2025         | 0000000000502182 | Data della prima edizione: 31.07.2024 |
|          |                    | 09               |                                       |

|                                      |   |                                                                        |
|--------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| Proprietà ossidanti                  | : | La sostanza o la miscela non è classificata come ossidante.            |
| Inflammabilità (liquidi)             | : | Liquido e vapori infiammabili.                                         |
| Combustibilità sostenuta             | : | Supporta la combustibilità: sì                                         |
| Sostanze auto-surriscaldanti         | : | La sostanza o la miscela non è classificata come autoriscal-<br>dante. |
| Grado di corrosione del metal-<br>lo | : | Non corrosivo per i metalli.                                           |
| Velocità di evaporazione             | : | Nessun dato disponibile                                                |
| Solubilità nell'acqua                | : | miscibile                                                              |

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

### 10.2 Stabilità chimica

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : I vapori possono formare una miscela infiammabile con l'aria.

### 10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Evitare luce del sole diretta.  
Calore, fiamme e scintille.

### 10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali forte-  
mente alcalini o acidi al fine di evitare reazioni esotermiche.

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### CB 63L 0,125L chrome yel- low pearl fine 0,125L Pla- stic bottle



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 14.04.2025      |
| 5.0      | 20.12.2025         | 0000000000502182<br>09 | Data della prima edizione: 31.07.2024 |

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

#### Tossicità acuta

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### Prodotto:

Tossicità acuta per via orale : Stima della tossicità acuta: > 2.000 mg/kg  
Metodo: Metodo di calcolo

Tossicità acuta per inalazio- : Stima della tossicità acuta: > 20 mg/l  
ne Tempo di esposizione: 4 h  
Atmosfera test: vapore  
Metodo: Metodo di calcolo

Tossicità acuta per via cuta- : Stima della tossicità acuta: > 2.000 mg/kg  
nea Metodo: Metodo di calcolo

#### Corrosione/irritazione cutanea

Provoca irritazione cutanea.

#### Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Provoca gravi lesioni oculari.

#### Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

#### Sensibilizzazione cutanea

Può provocare una reazione allergica cutanea.

#### Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### Mutagenicità delle cellule germinali

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### Cancerogenicità

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### Tossicità riproduttiva

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Può provocare sonnolenza o vertigini.

#### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### CB 63L 0,125L chrome yel- low pearl fine 0,125L Pla- stic bottle



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 14.04.2025      |
| 5.0      | 20.12.2025         | 0000000000502182<br>09 | Data della prima edizione: 31.07.2024 |

#### Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### 11.2 Informazioni su altri pericoli

##### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

###### Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

#### 12.1 Tossicità

Nessun dato disponibile

#### 12.2 Persistenza e degradabilità

Nessun dato disponibile

#### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Nessun dato disponibile

#### 12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

#### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

###### Prodotto:

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considera-  
ti sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure  
molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentra-  
zioni di 0.1% o superiori.

#### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

###### Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati  
aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo  
57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100  
della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### CB 63L 0,125L chrome yel- low pearl fine 0,125L Pla- stic bottle



We create chemistry

|          |                    |                  |                                       |
|----------|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:      | Data ultima edizione: 14.04.2025      |
| 5.0      | 20.12.2025         | 0000000000502182 | Data della prima edizione: 31.07.2024 |
|          |                    | 09               |                                       |

Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

#### 12.7 Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                  |   |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prodotto                         | : | Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee.<br>Osservare le disposizioni legali nazionali e locali.                                                                |
| Contenitori contaminati          | : | I contenitori non adeguatamente svuotati devono essere smaltiti in accordo alla Direttiva 2008/98/CE<br><br>Gli imballaggi non adeguatamente svuotati devono essere smaltiti come prodotto non utilizzato. |
| N. (codice) del rifiuto smaltito | : | 08 01 11, pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose                                                                                                            |

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

### 14.1 Numero ONU o numero ID

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ADR  | : | UN 1263 |
| RID  | : | UN 1263 |
| IMDG | : | UN 1263 |
| IATA | : | UN 1263 |

### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ADR  | : | PITTURE |
| RID  | : | PITTURE |
| IMDG | : | PITTURE |
| IATA | : | PITTURE |

### 14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### CB 63L 0,125L chrome yel- low pearl fine 0,125L Pla- stic bottle



We create chemistry

|          |                    |                  |                                       |
|----------|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:      | Data ultima edizione: 14.04.2025      |
| 5.0      | 20.12.2025         | 0000000000502182 | Data della prima edizione: 31.07.2024 |
|          |                    | 09               |                                       |

|             | Classe | Rischi sussidiari |
|-------------|--------|-------------------|
| <b>ADR</b>  | : 3    |                   |
| <b>RID</b>  | : 3    |                   |
| <b>IMDG</b> | : 3    |                   |
| <b>IATA</b> | : 3    |                   |

#### 14.4 Gruppo di imballaggio

##### ADR

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Gruppo di imballaggio                   | : III   |
| Codice di classificazione               | : F1    |
| N. di identificazione del peri-<br>colo | : 30    |
| Etichette                               | : 3     |
| Codice di restrizione in galle-<br>ria  | : (D/E) |

##### RID

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Gruppo di imballaggio                   | : III |
| Codice di classificazione               | : F1  |
| N. di identificazione del peri-<br>colo | : 30  |
| Etichette                               | : 3   |

##### IMDG

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gruppo di imballaggio | : III             |
| Etichette             | : 3               |
| EmS Codice            | : F-E, <u>S-E</u> |

##### IATA (Cargo)

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Istruzioni per l'imballaggio<br>(aereo da carico) | : 366               |
| Istruzioni di imballaggio (LQ)                    | : Y344              |
| Gruppo di imballaggio                             | : III               |
| Etichette                                         | : Flammable Liquids |

##### IATA (Passeggero)

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Istruzioni per l'imballaggio<br>(aereo passeggeri) | : 355              |
| Istruzioni di imballaggio (LQ)                     | : Y344             |
| Gruppo di imballaggio                              | : III              |
| Etichette                                          | : Flammable liquid |

#### 14.5 Pericoli per l'ambiente

##### ADR

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Pericoloso per l'ambiente | : no |
|---------------------------|------|

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### CB 63L 0,125L chrome yel- low pearl fine 0,125L Pla- stic bottle



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 14.04.2025      |
| 5.0      | 20.12.2025         | 0000000000502182<br>09 | Data della prima edizione: 31.07.2024 |

#### RID

Pericoloso per l'ambiente : no

#### IMDG

Inquinante marino : no

#### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Osservazioni : ADR: Imballaggi inferiori o uguali a 450 litri, non sono materia-  
le di Classe 3  
IMDG: Imballaggi più piccoli o uguali a 450 litri, che non inclu-  
dono materiale di Classe 3

La/le classificazione/i di trasporto qui fornite sono a solo scopo informativo e basate esclusiva-  
mente sulle proprietà del materiale non confezionato, come descritto nella presente Scheda di si-  
curezza. Le classificazioni di trasporto possono variare in base alla modalità di trasporto, alle di-  
mensioni delle confezioni e alle variazioni delle normative regionali o nazionali.

#### 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

### SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

#### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

REACH - Restrizioni in materia di fabbricazione, immis- : Devono essere considerate le con-  
sione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e dizioni di restrizione per le seguenti  
articoli pericolosi (Allegato XVII) voci:  
Numero nell'elenco 75, 3

REACH - Elenco di sostanze estremamente problemati- : Non applicabile  
che candidate per l'autorizzazione (Articolo 59).

Regolamento (CE) n. 2024/590 sulle sostanze che ridu- : Non applicabile  
cono lo strato di ozono

Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti : Non applicabile  
organici persistenti (rifusione)

REACH - Elenco delle sostanze soggette ad autorizza- : Non applicabile  
zione (Allegato XIV)

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamen- P5c LIQUIDI INFIAMMABILI  
to europeo e del Consiglio sul controllo del  
pericolo di incidenti rilevanti connessi con so-  
stanze pericolose.

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.



We create chemistry

### CB 63L 0,125L chrome yel- low pearl fine 0,125L Pla- stic bottle

|          |                    |                  |                                       |
|----------|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:      | Data ultima edizione: 14.04.2025      |
| 5.0      | 20.12.2025         | 0000000000502182 | Data della prima edizione: 31.07.2024 |
|          |                    | 09               |                                       |

Composti organici volatili : Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)  
Contenuto di composti organici volatili (COV): 36,87 %

Contenuto di composti organici volatili (COV): 468,98 g/l  
Tenore in composto organico volatile (COV), acqua esclusa

#### Altre legislazioni:

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.) e s.m.i.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, (norme in materia ambientale) e s.m.i.

D.Lgs. 6 febbraio 2009, n. 21 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti)

Prendere nota della direttiva 92/85/CEE relativa alla protezione della maternità o dei regolamenti nazionali più restrittivi, ove applicabile.

Prendere nota della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro o dei regolamenti nazionali più restrittivi, ove applicabile.

Indicazioni sulla direttiva Decopaint 2004/42/CE:

Sottocategoria come da allegato IIB:

d

Valore limite per il contenuto di VOC come da allegato IIB:

420 g/l

Contenuto di VOC del prodotto pronto all'uso, ISO 11890-2:

419 g/l

#### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione per un uso sicuro della miscela eseguito. Risultati alle sezioni 7 e 8 della sds.

### SEZIONE 16: altre informazioni

#### Testo completo delle Dichiarazioni-H

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| H226 | : Liquido e vapori infiammabili.                                  |
| H302 | : Nocivo se ingerito.                                             |
| H312 | : Nocivo per contatto con la pelle.                               |
| H314 | : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.          |
| H315 | : Provoca irritazione cutanea.                                    |
| H317 | : Può provocare una reazione allergica cutanea.                   |
| H318 | : Provoca gravi lesioni oculari.                                  |
| H319 | : Provoca grave irritazione oculare.                              |
| H331 | : Tossico se inalato.                                             |
| H335 | : Può irritare le vie respiratorie.                               |
| H336 | : Può provocare sonnolenza o vertigini.                           |
| H412 | : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.



We create chemistry

### CB 63L 0,125L chrome yel- low pearl fine 0,125L Pla- stic bottle

|          |                    |                 |                                       |
|----------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:     | Data ultima edizione: 14.04.2025      |
| 5.0      | 20.12.2025         | 000000000502182 | Data della prima edizione: 31.07.2024 |
|          |                    | 09              |                                       |

#### Testo completo di altre abbreviazioni

|                   |                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.        | : Tossicità acuta                                                                                                   |
| Aquatic Chronic   | : Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico                                                       |
| Eye Dam.          | : Lesioni oculari gravi                                                                                             |
| Eye Irrit.        | : Irritazione oculare                                                                                               |
| Flam. Liq.        | : Liquidi infiammabili                                                                                              |
| Skin Corr.        | : Corrosione cutanea                                                                                                |
| Skin Irrit.       | : Irritazione cutanea                                                                                               |
| Skin Sens.        | : Sensibilizzazione cutanea                                                                                         |
| STOT SE           | : Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola                                                    |
| 2000/39/EC        | : Direttiva 2000/39/CE della Commissione relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi |
| ACGIH             | : USA. ACGIH valori limite di soglia (TLV)                                                                          |
| ACGIH BEI         | : ACGIH - Indicatori di Esposizione Biologica (BEI)                                                                 |
| IT VLEP           | : Valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici.                                        |
| 2000/39/EC / TWA  | : Valori limite - 8 ore                                                                                             |
| 2000/39/EC / STEL | : Valore limite per brevi esposizioni                                                                               |
| ACGIH / TWA       | : 8-ore, media misurata in tempo                                                                                    |
| ACGIH / STEL      | : Limite di esposizione a breve termine                                                                             |
| IT VLEP / TWA     | : Valori Limite - 8 Ore                                                                                             |
| IT VLEP / STEL    | : Valori Limite - Breve Termine                                                                                     |

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## CB 63L 0,125L chrome yel- low pearl fine 0,125L Pla- stic bottle



We create chemistry

|          |                    |                  |                                       |
|----------|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:      | Data ultima edizione: 14.04.2025      |
| 5.0      | 20.12.2025         | 0000000000502182 | Data della prima edizione: 31.07.2024 |
|          |                    | 09               |                                       |

effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

### Ulteriori informazioni

altre informazioni : In caso di sistemi a più componenti prendere in esame le  
schede di sicurezza di tutti i componenti.  
Unicamente ad uso di utilizzatori professionali.

### Classificazione della miscela:

|               |      |
|---------------|------|
| Flam. Liq. 3  | H226 |
| Skin Irrit. 2 | H315 |
| Eye Dam. 1    | H318 |
| Skin Sens. 1  | H317 |
| STOT SE 3     | H336 |

### Procedura di classificazione:

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Basato su dati o valutazione di pro-<br>dotto |
| Metodo di calcolo                             |
| Metodo di calcolo                             |
| Metodo di calcolo                             |
| Metodo di calcolo                             |

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.

IT / IT