

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006,  
come modificato dal Regolamento (UE)  
2020/878 della Commissione



We create chemistry

## CB 56L 0,125L CORAL PEARL GREEN 0,125L Bottiglia in pla- stica

Versione 3.1      Data di revisione: 16.12.2025      Numero SDS: 000000000050230036      Data ultima edizione: 23.08.2025  
Data della prima edizione: 09.06.2023

### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : CB 56L 0,125L CORAL PEARL GREEN 0,125L Bottiglia in plastica  
Codice prodotto : 000000000050230036  
Identificatore Unico Di Formula (UFI) : TPG9-70MH-K00N-2F9D

Questa sostanza/ miscela contiene nanoforme (secondo il regolamento REACH)

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela : Spruzzando  
Vernice e prodotti affini

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

**Ditta:**  
BASF Coatings France SAS  
Z.I de Breuil-Le-Sec, Rue André Pomme-  
ry  
60480 Breuil-Le-Sec  
France

**Indirizzo di contatto:**  
BASF Coatings Services AG Switzerland  
Huobstraße 3  
8808 Pfäffikon  
Switzerland

Telefono: +41(0)56 616 90 30  
Indirizzo E-mail: product-safety-coatings@basf.com

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

Tox Info Suisse (STIZ): Tel. 145  
International emergency number:  
+49 180 2273-112

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006,  
come modificato dal Regolamento (UE)  
2020/878 della Commissione



We create chemistry

## CB 56L 0,125L CORAL PEARL GREEN 0,125L Bottiglia in pla- stica

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.1      | 16.12.2025         | 0000000000502300<br>36 | Data della prima edizione: 09.06.2023 |

### SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

|                                                                                                       |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Liquidi infiammabili, Categoria 3                                                                     | H226: Liquido e vapori infiammabili.                |
| Irritazione cutanea, Categoria 2                                                                      | H315: Provoca irritazione cutanea.                  |
| Irritazione oculare, Categoria 2                                                                      | H319: Provoca grave irritazione oculare.            |
| Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1                                                                | H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, Categoria 3, Sistema nervoso centrale | H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.         |

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

##### Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Attenzione

Indicazioni di pericolo :

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| H226 | Liquido e vapori infiammabili.                |
| H315 | Provoca irritazione cutanea.                  |
| H317 | Può provocare una reazione allergica cutanea. |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare.            |
| H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini.         |

Consigli di prudenza :

##### Prevenzione:

|      |                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210 | Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. |
| P261 | Evitare di respirare la nebbia o i vapori.                                                                            |
| P264 | Lavare accuratamente la pelle dopo l'uso.                                                                             |
| P280 | Indossare guanti/ indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/ proteggere il viso/ proteggere l'udito.                 |

##### Reazione:

|                    |                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P303 + P361 + P353 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciogliere la pelle. |
| P370 + P378        | In caso d'incendio: utilizzare sabbia secca,                                                                                                |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006,  
come modificato dal Regolamento (UE)  
2020/878 della Commissione



We create chemistry

## CB 56L 0,125L CORAL PEARL GREEN 0,125L Bottiglia in pla- stica

Versione 3.1      Data di revisione: 16.12.2025      Numero SDS: 0000000000502300      Data ultima edizione: 23.08.2025  
36      Data della prima edizione: 09.06.2023

prodotto chimico secco o schiuma resistente  
all'alcool per estinguere.

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:

1-metossi-2-propanolo  
acetato di 1-metil-2-metossietile  
2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolo

### 2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Se previsto, sono riportati all'interno di questa sezione dati su altri pericoli che non risultano in una classificazione, ma che possono contribuire ai pericoli globali della sostanza o della miscela.

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2 Miscela

Natura chimica : poliuretano  
pigmento  
solvente organico

#### Componenti

| Nome Chimico | N. CAS<br>N. CE<br>N. INDICE<br>Numero di registra-<br>zione | Classificazione | Concentrazio-<br>ne (% w/w) |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
|              |                                                              |                 |                             |

**SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006,  
come modificato dal Regolamento (UE)  
2020/878 della Commissione



We create chemistry

**CB 56L 0,125L CORAL PEARL  
GREEN 0,125L Bottiglia in pla-  
stica**

Versione 3.1      Data di revisione: 16.12.2025      Numero SDS: 0000000000502300      Data ultima edizione: 23.08.2025  
36      Data della prima edizione: 09.06.2023

|                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1-metossipropan-2-olo                | 107-98-2<br>203-539-1<br>603-064-00-3 | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervoso<br>centrale)                                                                                                                                                                                                                                                            | >= 15 - < 20   |
| acetato di 1-metil-2-metossietile    | 108-65-6<br>203-603-9<br>607-195-00-7 | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervoso<br>centrale)                                                                                                                                                                                                                                                            | >= 12,5 - < 15 |
| 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolo | 126-86-3<br>204-809-1                 | Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1B;<br>H317<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412                                                                                                                                                                                                                                                          | >= 1 - < 2     |
| 2-butossietanolo                     | 111-76-2<br>203-905-0<br>603-014-00-0 | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 3; H331<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br><br>Stima della tossicità<br>acuta<br><br>Tossicità acuta per<br>via orale: 1.200<br>mg/kg                                                                                                                                               | >= 1 - < 2     |
| 2-dimetilamminoetanolo               | 108-01-0<br>203-542-8<br>603-047-00-0 | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 3; H331<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Corr. 1B;<br>H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>STOT SE 3; H335<br>(Sistema respirato-<br>rio)<br><br>limiti di concentra-<br>zione specifici<br>STOT SE 3; H335<br>>= 5 %<br><br>Stima della tossicità<br>acuta<br><br>Tossicità acuta per | >= 1 - < 2     |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006,  
come modificato dal Regolamento (UE)  
2020/878 della Commissione



We create chemistry

## CB 56L 0,125L CORAL PEARL GREEN 0,125L Bottiglia in plastica

Versione 3.1      Data di revisione: 16.12.2025      Numero SDS: 0000000000502300      Data ultima edizione: 23.08.2025  
Data della prima edizione: 09.06.2023  
36

|  |  |                                                                                                                             |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | via orale: 1.183 mg/kg<br>Tossicità acuta per inalazione (vapore): 6,1 mg/l<br>Tossicità acuta per via cutanea: 1.219 mg/kg |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

Questa sostanza/ miscela contiene nanoforme (secondo il regolamento REACH)

### SEZIONE 4: misure di primo soccorso

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Informazione generale : Non somministrare alcunchè a persone svenute. Allontanarsi dall'area di pericolo. In casi dubbiosi, o qualora i sintomi dovessero persistere, consultare un medico. Sostituire immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di pericolo di svenimento, posizionare e trasportare stabilmente su un fianco. I soccorritori devono preoccuparsi per la propria protezione.
- Se inalato : Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca. In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio praticare la respirazione artificiale. In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.
- In caso di contatto con la pelle : Non usare solventi o diluenti. Lavare immediatamente con acqua abbondante e sapone togliendo tutti gli indumenti e scarpe contaminati. In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.
- In caso di contatto con gli occhi : Sciacquare immediatamente a fondo per 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le palpebre aperte, consultare un medico oculista. Chiamare immediatamente un medico. Se ciò risulta facile, togliere le lenti a contatto, nel caso esse vengano portate.
- Se ingerito : Sciacquarsi la bocca.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006,  
come modificato dal Regolamento (UE)  
2020/878 della Commissione



We create chemistry

## CB 56L 0,125L CORAL PEARL GREEN 0,125L Bottiglia in pla- stica

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.1      | 16.12.2025         | 0000000000502300<br>36 | Data della prima edizione: 09.06.2023 |

NON indurre il vomito.  
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- Sintomi : Ulteriori informazioni sui sintomi e gli effetti sono indicati all'interno della sezione 2 Elementi dell'etichetta e sezione 11 Informazioni tossicologiche.
- Rischi : Provoca irritazione cutanea.  
Può provocare una reazione allergica cutanea.  
Provoca grave irritazione oculare.  
Può provocare sonnolenza o vertigini.

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

- Trattamento : Nessun antidoto specifico conosciuto.  
Trattare sintomaticamente.

## SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata  
Polvere asciutta  
Schiuma  
Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)
- Mezzi di estinzione non idonei : Getto d'acqua abbondante

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

- Pericoli specifici contro l'incendio : La fiamma produce fumo nero denso contenente prodotti pericolosi dalla combustione (vedere sezione 10).

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi : Può essere necessario un respiratore adeguato.
- Ulteriori informazioni : Raccogliere separatamente l'acqua antincendio contaminata. Queste non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il resi-

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006,  
come modificato dal Regolamento (UE)  
2020/878 della Commissione



We create chemistry

## CB 56L 0,125L CORAL PEARL GREEN 0,125L Bottiglia in pla- stica

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.1      | 16.12.2025         | 0000000000502300<br>36 | Data della prima edizione: 09.06.2023 |

duo dell'incendio secondo le norme vigenti.  
Raffreddare i contenitori/cisterne con spruzzi d'acqua.

### SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

#### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali : Non respirare i vapori.  
Per il personale non formato a gestire emergenze:  
Usare i dispositivi di protezione individuali.  
Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse.  
Tenere lontano da fonti di innesco-  
Per personale addetto alle emergenze:  
Le indicazioni circa la manipolazione del prodotto si trovano alla sezione 7 e 8 di questa scheda di sicurezza.

#### 6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : Non permettere la scarica incontrollata del prodotto nell'ambiente.  
Evitare la penetrazione nel sottosuolo.  
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

#### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica : Prevedere una ventilazione adeguata.  
Contenere la perdita, raccogliarla con un materiale assorbente non-combustibile (per es. sabbia, terra, terre di diatomee, vermiculite) e trasferirla in un contenitore per rifiuti attenendosi ai regolamenti locali/nazionali (vedi la sez. 13).

#### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per considerazioni in merito allo smaltimento vedere sezione 13.

### SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

#### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro : Provvedere ad una adeguata ventilazione ambientale e ad un'eventuale aspirazione localizzata sul posto di lavoro.  
Non restituire i residui nei contenitori di conservazione.  
Non fumare, bere o mangiare nell'area di lavoro. Per i DPI, si consulti la sezione 8. Rispettare le norme relative alla salute e

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006,  
come modificato dal Regolamento (UE)  
2020/878 della Commissione



We create chemistry

## CB 56L 0,125L CORAL PEARL GREEN 0,125L Bottiglia in pla- stica

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.1      | 16.12.2025         | 0000000000502300<br>36 | Data della prima edizione: 09.06.2023 |

alla sicurezza sul lavoro.

Qualora gli operatori si trovino all'interno della cabina di verniciatura, sia che essi in pratica eseguino il lavoro o no, è probabile che la ventilazione interna sia insufficiente per tenere sotto controllo polveri sottili ed evaporazioni. In tal caso, è necessario indossare un respiratore idoneo fino a quando la concentrazione delle particelle e delle evaporazioni non siano scese al di sotto del limite di esposizione.

Il posto di lavoro deve essere dotato di lavaocchi e doccia d'emergenza.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici.

Non respirare vapori o aerosol.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme libere. Il prodotto può caricarsi elettrostaticamente: usare sempre i collegamenti a terra quando si trasferisce da un contenitore ad un altro. Si raccomanda agli operatori l'uso di indumenti e calzature antistatici. Le evaporazioni sono più pesanti dell'aria e si diffondono lungo i pavimenti. A contatto con l'aria, formano una miscela esplosiva

Si devono osservare le misure relative alla protezione antincendio. Usare un'attrezzatura a prova di esplosione.

Misure di igiene : Togliere gli indumenti contaminati e disporli in sicurezza. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio : Conservare lontano dal calore. Evitare luce del sole diretta. Chiudere accuratamente i contenitori una volta aperti e conservarli in posizione verticale per evitare ogni perdita. Non fumare. Non permettere l'ingresso al personale non autorizzato. Conservare il prodotto sempre all'interno del suo contenitore originale. Osservare le indicazioni in etichetta. Immagazzinare al riparo dal gelo. Tenere in un luogo asciutto fresco, e ben ventilato.

Indicazioni per il magazzino insieme ad altri prodotti : Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente alcalini o acidi al fine di evitare reazioni esotermiche.

Temperatura di stoccaggio consigliata : 5 - 35 °C

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006,  
come modificato dal Regolamento (UE)  
2020/878 della Commissione



We create chemistry

## CB 56L 0,125L CORAL PEARL GREEN 0,125L Bottiglia in pla- stica

Versione 3.1      Data di revisione: 16.12.2025      Numero SDS: 0000000000502300      Data ultima edizione: 23.08.2025  
Data della prima edizione: 09.06.2023  
36

Materiale di imballaggio : Materiali idonei: Polietilene ad alta densità (PEHD), Polietilene a bassa densità (PELD), polietilene tereftalato (PET), Polipropilene

### 7.3 Usi finali particolari

Usi particolari : Per ulteriori informazioni consultare il foglio di dati tecnici.

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

#### Limiti di esposizione professionale

| Componenti                        | N. CAS     | Tipo di valore<br>(Tipo di esposizione)                                                                                                                                                     | Parametri di controllo                       | Base       |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1-metossipropan-2-olo             | 107-98-2   | TWA                                                                                                                                                                                         | 100 ppm<br>360 mg/m <sup>3</sup>             | CH SUVA    |
|                                   |            | Ulteriori informazioni: Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                                                             |                                              |            |
|                                   |            | STEL                                                                                                                                                                                        | 200 ppm<br>720 mg/m <sup>3</sup>             | CH SUVA    |
|                                   |            | Ulteriori informazioni: Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                                                             |                                              |            |
|                                   |            | STEL                                                                                                                                                                                        | 150 ppm<br>568 mg/m <sup>3</sup>             | 2000/39/EC |
|                                   |            | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo                                                                             |                                              |            |
|                                   |            | TWA                                                                                                                                                                                         | 100 ppm<br>375 mg/m <sup>3</sup>             | 2000/39/EC |
|                                   |            | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo                                                                             |                                              |            |
| diossido di titanio               | 13463-67-7 | TWA (polvere alveolata)                                                                                                                                                                     | 3 mg/m <sup>3</sup><br>(Biossido di titanio) | CH SUVA    |
|                                   |            | Ulteriori informazioni: Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili. |                                              |            |
| acetato di 1-metil-2-metossietile | 108-65-6   | TWA                                                                                                                                                                                         | 50 ppm<br>275 mg/m <sup>3</sup>              | CH SUVA    |
|                                   |            | Ulteriori informazioni: Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                                                             |                                              |            |
|                                   |            | STEL                                                                                                                                                                                        | 50 ppm<br>275 mg/m <sup>3</sup>              | CH SUVA    |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006,  
come modificato dal Regolamento (UE)  
2020/878 della Commissione



We create chemistry

## CB 56L 0,125L CORAL PEARL GREEN 0,125L Bottiglia in pla- stica

Versione 3.1      Data di revisione: 16.12.2025      Numero SDS: 0000000000502300      Data ultima edizione: 23.08.2025  
Data della prima edizione: 09.06.2023  
36

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                      |            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------|
|                     | Ulteriori informazioni: Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                      |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | STEL                    | 100 ppm<br>550 mg/m3 | 2000/39/EC |
|                     | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                      |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TWA                     | 50 ppm<br>275 mg/m3  | 2000/39/EC |
|                     | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                      |            |
| Mica-group minerals | 12001-26-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TWA (polvere alveolata) | 3 mg/m3              | CH SUVA    |
| triossido di cromo  | 1308-38-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TWA (polvere inalabile) | 0,5 mg/m3<br>(cromo) | CH SUVA    |
|                     | Ulteriori informazioni: Sensibilizzanti; Le sostanze contrassegnate con una S provocano in modo particolarmente frequente delle reazioni da ipersensibilità (malattie allergiche)., Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, Responsabile Salute e Sicurezza (Laboratorio di Medicina e Igiene del Lavoro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                      |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TWA                     | 2 mg/m3<br>(cromo)   | 2006/15/EC |
|                     | Ulteriori informazioni: Indicativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                      |            |
| 2-butossietanolo    | 111-76-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TWA                     | 10 ppm<br>49 mg/m3   | CH SUVA    |
|                     | Ulteriori informazioni: Possibilità d'intossicazione per riassorbimento transcutaneo. Certe sostanze penetrano nell'organismo non soltanto tramite le vie respiratorie, ma anche attraverso la pelle. Ne deriva un aumento notevole della carica tossica interna del soggetto sottoposto ad esposizione., Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, Istituto Nazionale Ricerca e Sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, Responsabile Salute e Sicurezza (Laboratorio di Medicina e Igiene del Lavoro), Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili. |                         |                      |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | STEL                    | 20 ppm<br>98 mg/m3   | CH SUVA    |
|                     | Ulteriori informazioni: Possibilità d'intossicazione per riassorbimento transcutaneo. Certe sostanze penetrano nell'organismo non soltanto tramite le vie respiratorie, ma anche attraverso la pelle. Ne deriva un aumento notevole della carica tossica interna del soggetto sottoposto ad esposizione., Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, Istituto Nazionale Ricerca e Sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, Responsabile Salute e Sicurezza (Laboratorio di Medicina e Igiene del Lavoro), Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili. |                         |                      |            |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006,  
come modificato dal Regolamento (UE)  
2020/878 della Commissione



We create chemistry

## CB 56L 0,125L CORAL PEARL GREEN 0,125L Bottiglia in plastica

Versione 3.1      Data di revisione: 16.12.2025      Numero SDS: 0000000000502300      Data ultima edizione: 23.08.2025  
Data della prima edizione: 09.06.2023  
36

|  |                                                                                                                 |      |                                 |            |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------------|
|  |                                                                                                                 | TWA  | 20 ppm<br>98 mg/m <sup>3</sup>  | 2000/39/EC |
|  | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo |      |                                 |            |
|  |                                                                                                                 | STEL | 50 ppm<br>246 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC |
|  | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo |      |                                 |            |

### Valore limite biologico professionale

| Denominazione della sostanza | N. CAS   | Parametri di controllo                                        | Tempo di campionamento                                                                                                                         | Base   |
|------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1-metossipropan-2-olo        | 107-98-2 | 1-<br>metossipropanolo-<br>2: 221.9 µmol/l<br>(Urina)         | immediatamente<br>dopo l'esposizione<br>o dopo l'orario di<br>lavoro                                                                           | CH BAT |
|                              |          | 1-<br>metossipropanolo-<br>2: 20 mg/l<br>(Urina)              | immediatamente<br>dopo l'esposizione<br>o dopo l'orario di<br>lavoro                                                                           | CH BAT |
| 2-butossietanolo             | 111-76-2 | acido butossi ace-<br>tico: 150 mg/g<br>creatinina<br>(Urina) | immediatamente<br>dopo l'esposizione<br>o dopo l'orario di<br>lavoro, In caso di<br>esposizione a lun-<br>go termine : dopo<br>più di un turno | CH BAT |

### 8.2 Controlli dell'esposizione

#### Controlli tecnici idonei

Prevedere una ventilazione adeguata.

#### Protezione individuale

Protezione degli occhi/ del volto : Necessario in caso di rischio di contatto con gli occhi

Occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EN 166)

Protezione delle mani

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006,  
come modificato dal Regolamento (UE)  
2020/878 della Commissione



We create chemistry

## CB 56L 0,125L CORAL PEARL GREEN 0,125L Bottiglia in plastica

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.1      | 16.12.2025         | 0000000000502300<br>36 | Data della prima edizione: 09.06.2023 |

- Osservazioni : Indossare guanti di protezione. E' adatto qualsiasi guanto di protezione agli agenti chimici certificato secondo EN ISO 374-1: ad es.  
guanti in gomma butilica - spessore materiale: 0,5 mm  
Ulteriori informazioni sul tempo di penetrazione si possono avere dal produttore dei guanti.  
Le informazioni si basano su dati forniti dal produttore di guanti, dal produttore delle materie prime o sulle specifiche dei singoli componenti.
- L'idoneità per un posto di lavoro specifico, dovrebbe essere discusso con i produttori dei guanti di protezione.  
Informazione richiesta sulle proprietà permeabili del guanto, data dal fornitore di guanti.  
I guanti dovrebbero essere eliminati e sostituiti se vi sono segni di degradazione o di passaggio di prodotti chimici.  
Protezione preventiva dell'epidermide  
Materiali idonei per contatto di breve durata (raccomandazione: almeno indice di protezione 2, corrispondente a > 30 minuti di permeazione secondo EN ISO 374-1)  
Materiali idonei anche per contatto diretto e prolungato (Raccomandazioni: fattore di protezione 6, corrispondente a >480 minuti di tempo di permeazione secondo EN ISO 374-1):  
materiali adatti contro gli spruzzi (raccomandazione: almeno indice di protezione 1, corrispondente a > 10 minuti di permeazione secondo EN ISO 374-1)
- Protezione della pelle e del corpo : indumento di protezione antistatico
- Il personale dovrebbe portare indumenti antistatici e antifiama fabbricati con fibre naturali e/o con fibre sintetiche resistenti al calore.
- Protezione respiratoria : Apparecchi respiratori adeguati:  
Semimaschera con filtro combinato A1P2  
In caso di esposizione a nebbia, spray o aerosol indossare un adeguato sistema protettivo per la respirazione e un indumento protettivo.  
Quando si verificano concentrazioni superiori ai limiti di esposizione, è obbligatorio l'uso di adeguati sistemi di protezione delle vie respiratorie.
- Accorgimenti di protezione : Non respirare vapori/aerosol.  
Le fontane per lavare gli occhi e le docce di emergenza devono essere facilmente accessibili.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006,  
come modificato dal Regolamento (UE)  
2020/878 della Commissione



We create chemistry

## CB 56L 0,125L CORAL PEARL GREEN 0,125L Bottiglia in pla- stica

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.1      | 16.12.2025         | 0000000000502300<br>36 | Data della prima edizione: 09.06.2023 |

Se questo non è sufficiente a mantenere le concentrazioni nell'ambiente di lavoro al di sotto dei limiti di esposizione occupazionali, è necessario indossare un respiratore idoneo e certificato.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.  
Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici.

### SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

#### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                                      |   |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato fisico                                                         | : | liquido                                                                                                   |
| Colore                                                               | : | verde                                                                                                     |
| Odore                                                                | : | aromatico                                                                                                 |
| Punto di fusione/punto di congelamento                               | : | non determinato                                                                                           |
| Punto/intervallo di ebollizione                                      | : | > 119 °C<br>Metodo: calcolato                                                                             |
| Limite superiore di esplosività / Limite superiore di infiammabilità | : | non determinato                                                                                           |
| Limite inferiore di esplosività / Limite inferiore di infiammabilità | : | > 35 g/m <sup>3</sup>                                                                                     |
| Punto di infiammabilità                                              | : | 32 °C<br>Metodo: ISO 3679                                                                                 |
| Temperatura di autoaccensione                                        | : | > 200 °C                                                                                                  |
| Temperatura di decomposizione                                        | : | Nessuna decomposizione se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione. |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006,  
come modificato dal Regolamento (UE)  
2020/878 della Commissione



We create chemistry

## CB 56L 0,125L CORAL PEARL GREEN 0,125L Bottiglia in pla- stica

Versione 3.1      Data di revisione: 16.12.2025      Numero SDS: 0000000000502300      Data ultima edizione: 23.08.2025  
Data della prima edizione: 09.06.2023  
36

---

|                                                |   |                                                                                       |
|------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| pH                                             | : | sostanza / miscela è non polare / aprotico                                            |
| Viscosità                                      | : |                                                                                       |
| Viscosità, cinematica                          | : | non determinato (40 °C)                                                               |
|                                                | : | 411,6 mm <sup>2</sup> /s (23 °C)                                                      |
| Tempo di flusso                                | : | > 60 s a 23 °C                                                                        |
|                                                | : | Sezione trasversale: 6 mm                                                             |
|                                                | : | Metodo: ISO 2431                                                                      |
| La solubilità/ le solubilità.                  | : |                                                                                       |
| Idrosolubilità                                 | : | non determinato                                                                       |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua | : | non applicabile alle miscele                                                          |
| Tensione di vapore                             | : | 13,0000 hPa                                                                           |
|                                                | : | (20 °C)                                                                               |
|                                                | : | Metodo: calcolato                                                                     |
|                                                | : | non determinato (50 °C)                                                               |
| Densità                                        | : | 1,304 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)                                                       |
| Caratteristiche delle particelle               | : |                                                                                       |
| Valutazione                                    | : | Questa sostanza/ miscela contiene nanoforme (secondo il regolamento REACH)            |
| Dimensione della particella                    | : | La sostanza/il prodotto non é messo in commercio o usato in forma solida o granulare. |

### 9.2 Altre informazioni

|                              |   |                                                                   |
|------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| Esplosivi                    | : | Non esplosivo                                                     |
| Proprietà ossidanti          | : | La sostanza o la miscela non è classificata come ossidante.       |
| Infiammabilità (liquidi)     | : | Liquido e vapori infiammabili.                                    |
| Combustibilità sostenuta     | : | Supporta la combustibilità: si                                    |
| Sostanze auto-surriscaldanti | : | La sostanza o la miscela non è classificata come autoriscaldante. |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006,  
come modificato dal Regolamento (UE)  
2020/878 della Commissione



We create chemistry

## CB 56L 0,125L CORAL PEARL GREEN 0,125L Bottiglia in plastica

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.1      | 16.12.2025         | 0000000000502300<br>36 | Data della prima edizione: 09.06.2023 |

Grado di corrosione del metallo : Non corrosivo per i metalli.

Solubilità nell'acqua : non miscibile

### SEZIONE 10: stabilità e reattività

#### 10.1 Reattività

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

#### 10.2 Stabilità chimica

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

#### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : I vapori possono formare una miscela infiammabile con l'aria.

#### 10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Proteggere dal gelo.  
Calore, fiamme e scintille.  
Evitare luce del sole diretta.  
Calore.

#### 10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente alcalini o acidi al fine di evitare reazioni esotermiche.

#### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

### SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

#### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

##### Tossicità acuta

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

##### Prodotto:

Tossicità acuta per via orale : Stima della tossicità acuta: > 2.000 mg/kg  
Metodo: Metodo di calcolo

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006,  
come modificato dal Regolamento (UE)  
2020/878 della Commissione



We create chemistry

## CB 56L 0,125L CORAL PEARL GREEN 0,125L Bottiglia in plastica

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.1      | 16.12.2025         | 0000000000502300<br>36 | Data della prima edizione: 09.06.2023 |

Tossicità acuta per inalazione : Stima della tossicità acuta: > 20 mg/l  
Tempo di esposizione: 4 h  
Atmosfera test: vapore  
Metodo: Metodo di calcolo

Tossicità acuta per via cutanea : Stima della tossicità acuta: > 2.000 mg/kg  
Metodo: Metodo di calcolo

### Componenti:

#### **2-butossietanolo:**

Tossicità acuta per via orale : DL50 (porcellino d'India): 1.200 mg/kg

#### **2-dimetilaminoetanolo:**

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 1.183 mg/kg

Tossicità acuta per inalazione : CL50 (Ratto): 6,1 mg/l  
Tempo di esposizione: 4 h  
Atmosfera test: vapore

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): 1.219 mg/kg

### **Corrosione/irritazione cutanea**

Provoca irritazione cutanea.

### **Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi**

Provoca grave irritazione oculare.

### **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**

#### **Sensibilizzazione cutanea**

Può provocare una reazione allergica cutanea.

#### **Sensibilizzazione delle vie respiratorie**

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### **Mutagenicità delle cellule germinali**

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### **Cancerogenicità**

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### **Tossicità riproduttiva**

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006,  
come modificato dal Regolamento (UE)  
2020/878 della Commissione



We create chemistry

## CB 56L 0,125L CORAL PEARL GREEN 0,125L Bottiglia in pla- stica

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.1      | 16.12.2025         | 0000000000502300<br>36 | Data della prima edizione: 09.06.2023 |

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Può provocare sonnolenza o vertigini.

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

## 11.2 Informazioni su altri pericoli

### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

#### Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

Nessun dato disponibile

### 12.2 Persistenza e degradabilità

Nessun dato disponibile

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

#### Componenti:

##### **1-metossipropan-2-olo:**

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : log Pow: -0,43 (25 °C)  
BPL: no

Osservazioni: Informazioni prese da lavori di referenza e da archivi.

##### **acetato di 1-metil-2-metossietile:**

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : log Pow: 1,2 (20 °C)  
pH: 6,8

Metodo: Linee Guida 117 per il Test dell'OECD  
BPL: si

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006,  
come modificato dal Regolamento (UE)  
2020/878 della Commissione



We create chemistry

## CB 56L 0,125L CORAL PEARL GREEN 0,125L Bottiglia in plastica

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.1      | 16.12.2025         | 0000000000502300<br>36 | Data della prima edizione: 09.06.2023 |

### **2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolo:**

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : log Pow: 2,64

### **2-butossietanolo:**

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : log Pow: 0,81 (25 °C)  
BPL: no

### **2-dimetilamminoetanolo:**

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : log Pow: -0,55 (23 °C)

#### 12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

#### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

##### Prodotto:

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

#### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

##### Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

#### 12.7 Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile

### SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto : Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee.  
Osservare le disposizioni legali nazionali e locali.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006,  
come modificato dal Regolamento (UE)  
2020/878 della Commissione



We create chemistry

## CB 56L 0,125L CORAL PEARL GREEN 0,125L Bottiglia in pla- stica

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.1      | 16.12.2025         | 0000000000502300<br>36 | Data della prima edizione: 09.06.2023 |

Contenitori contaminati : I contenitori non adeguatamente svuotati devono essere smaltiti in accordo alla Direttiva 2008/98/CE

Gli imballaggi non adeguatamente svuotati devono essere smaltiti come prodotto non utilizzato.

N. (codice) del rifiuto smaltito : 08 01 11, pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

### SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

#### 14.1 Numero ONU o numero ID

|      |           |
|------|-----------|
| ADN  | : UN 1263 |
| ADR  | : UN 1263 |
| RID  | : UN 1263 |
| IMDG | : UN 1263 |
| IATA | : UN 1263 |

#### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

|      |           |
|------|-----------|
| ADN  | : PITTURE |
| ADR  | : PITTURE |
| RID  | : PITTURE |
| IMDG | : PITTURE |
| IATA | : PITTURE |

#### 14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

|      | Classe | Rischi sussidiari |
|------|--------|-------------------|
| ADN  | : 3    |                   |
| ADR  | : 3    |                   |
| RID  | : 3    |                   |
| IMDG | : 3    |                   |
| IATA | : 3    |                   |

#### 14.4 Gruppo di imballaggio

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006,  
come modificato dal Regolamento (UE)  
2020/878 della Commissione



We create chemistry

## CB 56L 0,125L CORAL PEARL GREEN 0,125L Bottiglia in pla- stica

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.1      | 16.12.2025         | 0000000000502300<br>36 | Data della prima edizione: 09.06.2023 |

### ADN

Gruppo di imballaggio : III  
Codice di classificazione : F1  
N. di identificazione del peri-  
colo : 30  
Etichette : 3

### ADR

Gruppo di imballaggio : III  
Codice di classificazione : F1  
N. di identificazione del peri-  
colo : 30  
Etichette : 3  
Codice di restrizione in galle-  
ria : (D/E)

### RID

Gruppo di imballaggio : III  
Codice di classificazione : F1  
N. di identificazione del peri-  
colo : 30  
Etichette : 3

### IMDG

Gruppo di imballaggio : III  
Etichette : 3  
EmS Codice : F-E, S-E

### IATA (Cargo)

Istruzioni per l'imballaggio : 366  
(aereo da carico)  
Istruzioni di imballaggio (LQ) : Y344  
Gruppo di imballaggio : III  
Etichette : Flammable Liquids

### IATA (Passeggero)

Istruzioni per l'imballaggio : 355  
(aereo passeggeri)  
Istruzioni di imballaggio (LQ) : Y344  
Gruppo di imballaggio : III  
Etichette : Flammable liquid

## 14.5 Pericoli per l'ambiente

### ADN

Pericoloso per l'ambiente : no

### ADR

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006,  
come modificato dal Regolamento (UE)  
2020/878 della Commissione



We create chemistry

## CB 56L 0,125L CORAL PEARL GREEN 0,125L Bottiglia in pla- stica

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.1      | 16.12.2025         | 0000000000502300<br>36 | Data della prima edizione: 09.06.2023 |

Pericoloso per l'ambiente : no

### RID

Pericoloso per l'ambiente : no

### IMDG

Inquinante marino : no

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Osservazioni : ADR: Imballaggi inferiori o uguali a 450 litri, non sono materia-  
le di Classe 3  
IMDG: Imballaggi più piccoli o uguali a 450 litri, che non inclu-  
dono materiale di Classe 3

La/le classificazione/i di trasporto qui fornite sono a solo scopo informativo e basate esclusiva-  
mente sulle proprietà del materiale non confezionato, come descritto nella presente Scheda di si-  
curezza. Le classificazioni di trasporto possono variare in base alla modalità di trasporto, alle di-  
mensioni delle confezioni e alle variazioni delle normative regionali o nazionali.

### 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Ordinanza sulla riduzione dei rischi : Devono essere considerate le condizioni di restrizione  
inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, per le seguenti allegati:  
SR 814.81) Allegato 1.11 Sostanze liquide pericolose

triossido di dicromo: Allegato 2.6 Concimi  
2-metossipropanolo: Allegato 1.10 Sostanze cancero-  
gene, mutagene o pericolose per la riproduzione  
acetato di 2-metossipropile: Allegato 1.10 Sostanze  
cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzio-  
ne

REACH - Restrizioni in materia di fabbricazione, immis- :  
sione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e Devono essere considerate le con-  
articoli pericolosi (Allegato XVII) dizioni di restrizione per le seguenti  
voci:

REACH - Elenco di sostanze estremamente problemati- : Non applicabile  
che candidate per l'autorizzazione (Articolo 59).  
Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006,  
come modificato dal Regolamento (UE)  
2020/878 della Commissione



We create chemistry

## CB 56L 0,125L CORAL PEARL GREEN 0,125L Bottiglia in pla- stica

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.1      | 16.12.2025         | 0000000000502300<br>36 | Data della prima edizione: 09.06.2023 |

Quantitativo soglia secondo l'ordinanza sulla protezione : 20.000 kg  
contro gli incidenti rilevanti (OPIR 814.012)

Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc 814.201)  
Classe di contaminazione : Classe B  
dell'acqua

Composti organici volatili : Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  
del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e  
derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzio-  
ne integrate dell'inquinamento)  
Contenuto di composti organici volatili (COV): 34,65 %

Legge sulla tassa incentivata per composti organici volatili  
(VOCV)  
Contenuto di composti organici volatili (COV): 34,65 %

### Altre legislazioni:

Articolo 13 Ordinanza sulla protezione della maternità (RS 822.111.52): Nel quadro del loro lavoro le donne incinte e le madri allattanti non possono venire a contatto con questo prodotto (questa sostanza / questo preparato). Se, in base a una valutazione dei rischi non ne risultano minacce concrete per la salute della madre e del bambino o se è possibile ovviare a tali minacce mediante adeguate misure di protezione possono lavorare con questo prodotto (questa sostanza / questo preparato) (art. 63 OLL 1; RS 822.111).

Articolo 4 capoversi 1bis e 4 dell'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5, RS 822.115); articoli 5 e 6 dell'ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani (RS 822.115.2): I giovani che seguono una formazione professionale di base sono autorizzati a lavorare con questo prodotto (questa sostanza / questo preparato) soltanto se ciò è previsto nelle rispettive ordinanze sulla formazione per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e se le condizioni del piano di formazione e le restrizioni d'età vigenti sono soddisfatte. I giovani che non seguono una formazione professionale di base non possono utilizzare questo prodotto (questa sostanza / questo preparato). I giovani con un certificato di formazione pratica (CFP) o un attestato federale di capacità (AFC) possono svolgere lavori pericolosi con questo prodotto (questa sostanza / questo preparato) nel quadro della professione appresa. Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti.

Indicazioni sulla direttiva Decopaint 2004/42/CE:

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Sottocategoria come da allegato IIB:                        | d       |
| Valore limite per il contenuto di VOC come da allegato IIB: | 420 g/l |
| Contenuto di VOC del prodotto pronto all'uso, ISO 11890-2:  | 419 g/l |

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione per un uso sicuro della miscela eseguito. Risultati alle sezioni 7 e 8 della sds.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006,  
come modificato dal Regolamento (UE)  
2020/878 della Commissione



We create chemistry

## CB 56L 0,125L CORAL PEARL GREEN 0,125L Bottiglia in pla- stica

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.1      | 16.12.2025         | 0000000000502300<br>36 | Data della prima edizione: 09.06.2023 |

### SEZIONE 16: altre informazioni

#### Testo completo delle Dichiarazioni-H

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| H226 | : Liquido e vapori infiammabili.                                  |
| H302 | : Nocivo se ingerito.                                             |
| H312 | : Nocivo per contatto con la pelle.                               |
| H314 | : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.          |
| H315 | : Provoca irritazione cutanea.                                    |
| H317 | : Può provocare una reazione allergica cutanea.                   |
| H318 | : Provoca gravi lesioni oculari.                                  |
| H319 | : Provoca grave irritazione oculare.                              |
| H331 | : Tossico se inalato.                                             |
| H335 | : Può irritare le vie respiratorie.                               |
| H336 | : Può provocare sonnolenza o vertigini.                           |
| H412 | : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

#### Testo completo di altre abbreviazioni

|                   |                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.        | : Tossicità acuta                                                                                                   |
| Aquatic Chronic   | : Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico                                                       |
| Eye Dam.          | : Lesioni oculari gravi                                                                                             |
| Eye Irrit.        | : Irritazione oculare                                                                                               |
| Flam. Liq.        | : Liquidi infiammabili                                                                                              |
| Skin Corr.        | : Corrosione cutanea                                                                                                |
| Skin Irrit.       | : Irritazione cutanea                                                                                               |
| Skin Sens.        | : Sensibilizzazione cutanea                                                                                         |
| STOT SE           | : Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola                                                    |
| 2000/39/EC        | : Direttiva 2000/39/CE della Commissione relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi |
| 2006/15/EC        | : Valori indicativi di esposizione professionale                                                                    |
| CH BAT            | : Svizzera. Lista di valori BAT                                                                                     |
| CH SUVA           | : Svizzera. Valori limite d'esposizione nei luoghi di lavoro                                                        |
| 2000/39/EC / TWA  | : Valori limite - 8 ore                                                                                             |
| 2000/39/EC / STEL | : Valore limite per brevi esposizioni                                                                               |
| 2006/15/EC / TWA  | : Valori limite - 8 ore                                                                                             |
| CH SUVA / TWA     | : Valori limite di esposizione professionale                                                                        |
| CH SUVA / STEL    | : Valore limite per brevi esposizioni                                                                               |

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile;  
ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario  
australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali;  
bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regola-  
mento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN -  
Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze  
(Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comu-

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006,  
come modificato dal Regolamento (UE)  
2020/878 della Commissione



We create chemistry

## CB 56L 0,125L CORAL PEARL GREEN 0,125L Bottiglia in pla- stica

Versione 3.1      Data di revisione: 16.12.2025      Numero SDS: 0000000000502300      Data ultima edizione: 23.08.2025  
36      Data della prima edizione: 09.06.2023

nità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; UNRTDG - Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

### Ulteriori informazioni

altre informazioni : In caso di sistemi a più componenti prendere in esame le schede di sicurezza di tutti i componenti.  
Unicamente ad uso di utilizzatori professionali.

### Classificazione della miscela:

|               |      |
|---------------|------|
| Flam. Liq. 3  | H226 |
| Skin Irrit. 2 | H315 |
| Eye Irrit. 2  | H319 |
| Skin Sens. 1  | H317 |
| STOT SE 3     | H336 |

### Procedura di classificazione:

|                                          |
|------------------------------------------|
| Basato su dati o valutazione di prodotto |
| Metodo di calcolo                        |
| Metodo di calcolo                        |
| Metodo di calcolo                        |
| Metodo di calcolo                        |

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006,  
come modificato dal Regolamento (UE)  
2020/878 della Commissione



We create chemistry

### **CB 56L 0,125L CORAL PEARL GREEN 0,125L Bottiglia in pla- stica**

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 23.08.2025      |
| 3.1      | 16.12.2025         | 0000000000502300<br>36 | Data della prima edizione: 09.06.2023 |

---

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.

CH / IT