

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006, geändert durch die
Verordnung (EU) 2020/878 der
Kommission



We create chemistry

HB 006 5L TROPIC 5L Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname : HB 006 5L TROPIC 5L Kunststoffkanister

Produktnummer : 000000000050339685

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des : Sprühen
Stoffs/des Gemisches Basislackprodukt

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:

BASF Coatings France SAS
Z.I de Breuil-Le-Sec, Rue André Pommery
60480 Breuil-Le-Sec
France

Kontaktadresse:

BASF Coatings Services AG Switzerland
Huobstraße 3
8808 Pfäffikon
Switzerland

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

Telefon: +41(0)56 616 90 30
E-Mailadresse: product-safety-coatings@basf.com

1.4 Notrufnummer

Tox Info Suisse (STIZ): Tel. 145
International emergency number:
+49 180 2273-112

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Schwere Augenschädigung, Kategorie 1
H318: Verursacht schwere Augenschäden.

Sensibilisierung durch Hautkontakt,
Kategorie 1
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme :



Signalwort : Gefahr

Gefahrenhinweise : H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise : **Prävention:**
P261 Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/ Augenschutz/
Gesichtsschutz tragen.
Reaktion:
P305 + P351 + P338 + P310 BEI KONTAKT MIT DEN
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

Wasser spülen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter spülen. Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.

P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag:
Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe
hinzuziehen.

P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor
erneutem Tragen waschen.

Entsorgung:

P501 Inhalt/ Behälter einer anerkannten
Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

n-Propylalkohol

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben über sonstige Gefahren gemacht, die keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren beitragen können.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Chemische	:	Polyurethan
Charakterisierung		organisches Lösemittel

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version 2.0 Überarbeitet am: 27.04.2025 SDB-Nummer: 000000000050339
685 Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

Wasser

Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr. EG-Nr. INDEX-Nr. Registrierungsnummer	Einstufung	Konzentration (% w/w)
n-Propylalkohol	71-23-8 200-746-9 603-003-00-0	Flam. Liq. 2; H225 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H336 (Zentralnervensystem)	$\geq 3 - < 5$
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on	2634-33-5 220-120-9	Acute Tox. 4; H302	$\geq 0,025 - < 0,05$

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

	613-088-00-6	Acute Tox. 2; H330 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M-Faktor (Akute aquatische Toxizität): 1 M-Faktor (Chronische aquatische	
--	--------------	---	--

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

		Toxizität): 1 Spezifische Konzentrationsgr enzwerte Skin Sens. 1; H317 >= 0,05 %	
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on	2682-20-4 220-239-6 613-326-00-9	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 3; H311 Skin Corr. 1B;	>= 0,0015 - < 0,0025

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

		H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M-Faktor (Akute aquatische Toxizität): 10 M-Faktor (Chronische aquatische Toxizität): 1 	
--	--	--	--

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

		Spezifische Konzentrationsgr enzwerte Skin Sens. 1A; H317 >= 0,0015 % Schätzwert Akuter Toxizität Akute inhalative Toxizität (Staub/Nebel): 0,11 mg/l	
--	--	--	--

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Allgemeine Hinweise : Helfer auf Selbstschutz achten.
Bei Gefahr der Bewusstlosigkeit, Lagerung und Transport
in stabiler Seitenlage.
Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.
In allen Zweifelsfällen oder bei bleibenden Symptomen
ärztlichen Rat einholen.
Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund
einflößen.
- Nach Einatmen : Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
Bei Einatmen, betroffene Person an die frische Luft
bringen.
Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand
künstliche Beatmung einleiten.

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

Nach Hautkontakt : Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen.

Beschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen.

KEINE Lösungsmittel oder Verdünner gebrauchen.

Nach Augenkontakt : Sofort und für mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen, Augenarzt.

Sofort Arzt hinzuziehen.

Vorhandene Kontaktlinsen, wenn möglich, entfernen.

Nach Verschlucken : Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

KEIN Erbrechen herbeiführen.

Mund ausspülen.

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome : Wichtige bzw. weitere wichtige bekannte Symptome und Wirkungen sind in der GHS-Kennzeichnung des Produktes (s. Abschnitt 2) und in Abschnitt 11 (Toxikologische Angaben) beschrieben.

Risiken : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Verursacht schwere Augenschäden.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung : Kein spezifisches Antidot bekannt.
Symptomatische Behandlung.

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel : Wassersprühstrahl
Löschpulver
Alkoholbeständiger Schaum
Kohlendioxid (CO₂)

Ungeeignete Löschmittel : Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei : Im Brandfall können gefährliche Zersetzungsprodukte
der Brandbekämpfung entstehen.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere : Ggf. Atemschutzgerät erforderlich.

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

Schutzausrüstung für die
Brandbekämpfung

Weitere Information : Im Brandfall Tanks durch Wasserbesprühung kühlen.

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser
müssen entsprechend den örtlichen behördlichen
Vorschriften entsorgt werden.

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf
nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

**6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen
anzuwendende Verfahren**

Personenbezogene : Dämpfe nicht einatmen.
Vorsichtsmaßnahmen

Von Zündquellen fernhalten.

Hinweise zum Umgang mit dem Produkt sind den

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

Abschnitten 7 und 8 dieses Sicherheitsdatenblatts zu entnehmen.

Für nicht für Notfälle geschultes Personal:

Für Einsatzkräfte:

Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahme : Unkontrollierten Ablass des Produkts in die Umwelt
n verhindern.

Eindringen in den Untergrund vermeiden.

Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Für angemessene Lüftung sorgen.

Das verschüttete Material eindämmen, mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) aufnehmen und in Behälter zur Entsorgung gemäß lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe Abschnitt 13).

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Hinweise zur Entsorgung finden Sie in Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang : Für gute Raumbelüftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.

Restmengen nicht in die Aufbewahrungsgefäße

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

zurückgeben.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

Wenn sich Personen, unabhängig, ob sie selbst spritzlackieren oder nicht, während des Lackierens innerhalb der Spritzkabine befinden, ist mit Einwirkung von Aerosolen und Lösemitteldämpfen zu rechnen. Unter solchen Bedingungen sollte Atemschutz getragen werden, bis die Lösemittel-Dampfkonzentration unter den Luftgrenzwert gefallen ist.

Der Arbeitsplatz sollte mit Not- und Augendusche ausgerüstet sein.

Berührung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden.

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen.

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

Hinweise zum Brand- und : Alle Zündquellen vermeiden: Hitze, Funken, offene
Explosionsschutz Flammen. Die einschlägigen Maßnahmen des
Brandschutzes sind zu beachten.

Hygienemaßnahmen : Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und sicher
entfernen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände
waschen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und
Futtermitteln fernhalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Weitere Angaben zu : Vor Hitze schützen. Direkte Sonneneinstrahlung
Lagerbedingungen vermeiden. Geöffnete Behälter sorgfältig verschliessen
und aufrecht lagern, um Produktaustritt zu vermeiden.
Rauchen verboten. Unbefugten Personen ist der Zutritt
untersagt. Stets in Behältern aufbewahren, die dem
Originalgebinde entsprechen. Hinweise auf dem Etikett
beachten. Frostgeschützt lagern. Kühl und trocken, an
einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

Zusammenlagerungshinweise : Von Oxidationsmitteln, stark sauren oder alkalischen Substanzen fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden.

Empfohlene Lagerungstemperatur : 5 - 40 °C

Verpackungsmaterial : Geeignetes Material: Einbrennlack R 78433, Einbrennlack EHD0022, Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyethylenterephthalat (PET), Polypropylen, Edelstahl 1.4301 (V2)

7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) : Weitere Informationen können dem Technischen Merkblatt entnommen werden.

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version Überarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0 27.04.2025 000000000050339 Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024
685

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen**

8.1 Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe	CAS-Nr.	Werttyp (Art der Exposition)	Zu überwachende Parameter	Grundlage
Propan-1-ol	71-23-8	MAK-Wert	200 ppm 500 mg/m ³	CH SUVA
	Weitere Information: Vergiftung durch Hautresorption möglich; Bei Stoffen, welche die Haut leicht zu durchdringen vermögen, kann durch die zusätzliche Hautresorption die innere Belastung wesentlich höher werden als bei alleiniger Aufnahme durch die Atemwege., Nationales Institut für Arbeitssicherheit und Gesundheit, Nationales Institut für Forschung und Sicherheit zur Prävention von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten			

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Technische Schutzmaßnahmen

Für angemessene Lüftung sorgen.

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

Persönliche Schutzausrüstung

Augen-/Gesichtsschutz : Dicht schließende Schutzbrille (Korbbrille) (z.B. EN 166)

Bei Gefahr von Augenkontakt erforderlich.

Handschutz

Anmerkungen : Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN ISO 374-1 geprüfter Chemikalienschutzhandschuh: z. B. Nitril-Handschuhe - Materialstärke: 0,35 mm Bezüglich der Angaben zur Durchdringungszeit wenden Sie sich bitte an den Handschuhhersteller. Die Angaben basieren auf Informationen von Handschuhherstellern, Rohstoffherstellern oder Literaturangaben zu den im Produkt enthaltenen Inhaltsstoffen. Die arbeitsplatzspezifische Eignung sollte mit den Schutzhandschuhherstellern abgeklärt werden. Angaben bezüglich Durchdringungseigenschaften des Handschuhs beim Handschuhhersteller erfragen. Handschuhe müssen entfernt und ersetzt werden,

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

wenn sie Anzeichen von Abnutzung oder Chemikaliendurchbruch aufweisen. Vorbeugender Hautschutz Geeignete Materialien bei kurzzeitigem Kontakt (empfohlen: Mindestens Schutzindex 2, entsprechend > 30 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1) Geeignete Materialien auch bei längerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1): Geeignete Materialien als Spritzschutz (empfohlen: Mindestens Schutzindex 1, entsprechend > 10 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1)

Haut- und Körperschutz	:	Chemikalienbeständigen Einweganzug tragen Antistatische und flammhemmende Kleidung aus Naturfaser und/oder hitzebeständiger Synthetikfaser tragen.
Atemschutz	:	Geeignetes Atemschutzgerät: Halbmaske mit Kombinationsfilter A1P2 Bei Konzentrationen über den AGW-Werten ist ein

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

Schutzmaßnahmen

entsprechendes, geprüftes Atemschutzgerät zu tragen.

Bei Exposition durch Sprühnebel oder Aerosol
geeignetes Atemschutzgerät und Schutzkleidung tragen.

: Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Augenduschen und Notbrausen müssen leicht
erreichbar sein.

Falls dies nicht ausreicht, um die
Arbeitsplatzkonzentration unter den
arbeitsplatzbezogenen Grenzwerten zu halten, muss ein
für diesen Zweck zugelassenes Atemschutzgerät
getragen werden.

Berührung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden.

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen
Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand	:	flüssig
Farbe	:	farblos
Geruch	:	nach Glykol
Schmelzpunkt/ Schmelzbereich	:	nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich	:	nicht bestimmt
Untere Explosionsgrenze / Untere Entzündbarkeitsgrenze	:	> 35 g/m ³
Flammpunkt	:	> 70 °C Methode: ISO 3679
Zündtemperatur	:	> 200 °C
Zersetzungstemperatur	:	Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

pH-Wert : 7,0 - 9,0
Konzentration: 500,00000 g/l

Viskosität
Viskosität, kinematisch : nicht bestimmt (40 °C)

14,9 mm²/s (23 °C)

Auslaufzeit : 44 s bei 23 °C
Querschnitt: 3 mm
Methode: ISO 2431

Löslichkeit(en)
Wasserlöslichkeit : nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser : nicht anwendbar für Mischungen

Dampfdruck : nicht bestimmt (20 °C)

nicht bestimmt (50 °C)

Dichte : 1,005 g/cm³ (20 °C)

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

Relative Dampfdichte : Leichter als Luft.

Partikeleigenschaften
Partikelgröße : Der Stoff /das Produkt wird in nicht festem oder körnigen
Zustand in den Verkehr gebracht oder verwendet.

9.2 Sonstige Angaben

Explosive Stoffe/Gemische : Nicht explosiv

Oxidierende Eigenschaften : Der Stoff oder das Gemisch ist nicht eingestuft als oxidierend.

Entzündbarkeit (Flüssigkeiten) : Entzündbare Flüssigkeit.

Nachhaltige Brennbarkeit : Erhält Brennbarkeit aufrecht: ja

Selbsterhitzungsfähige Stoffe : Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als selbsterhitzungsfähig
eingestuft.

Metallkorrosionsrate : Nicht korrosiv gegenüber Metallen.

Mischbarkeit mit Wasser : mischbar

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang.

10.2 Chemische Stabilität

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Gefährliche Reaktionen : Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
Vor Frost schützen.
Hitze.

10.5 Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe : Von Oxidationsmitteln, stark sauren oder alkalischen Substanzen fernhalten, um exotherme Reaktionen zu

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

vermeiden.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Inhaltsstoffe:

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on:

Akute inhalative Toxizität : LC50 (Ratte, männlich und weiblich): 0,11 mg/l
Expositionszeit: 4 h

Testatmosphäre: Staub/Nebel

Methode: OECD Prüfrichtlinie 403

GLP: ja

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Schwere Augenschädigung/-reizung

Verursacht schwere Augenschäden.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Sensibilisierung durch Hautkontakt

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sensibilisierung durch Einatmen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Keimzell-Mutagenität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationstoxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

11.2 Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Inhaltsstoffe:

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on:

M-Faktor (Akute : 1
aquatische Toxizität)

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

M-Faktor (Chronische
aquatische Toxizität) : 1

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on:

M-Faktor (Akute
aquatische Toxizität) : 10

M-Faktor (Chronische
aquatische Toxizität) : 1

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfügbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Inhaltsstoffe:

n-Propylalkohol:

Verteilungskoeffizient: n- : log Pow: 0,2 (25 °C)

Octanol/Wasser

Methode: OECD- Prüfrichtlinie 117

GLP: ja

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on:

Verteilungskoeffizient: n- : log Pow: 0,7 (20 °C)
Octanol/Wasser
GLP: ja

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on:

Verteilungskoeffizient: n- : log Pow: -0,486 (25 °C)
Octanol/Wasser
pH-Wert: 7
Methode: OECD Prüfrichtlinie 107
GLP: ja

12.4 Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Keine Daten verfügbar

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt : Nicht in die
Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen
lassen.

Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften
sind zu beachten.

Verunreinigte
Verpackungen : Nicht ordnungsgemäß entleerte Gebinde sind im Sinne
der Richtlinie 2008/98/EG zu entsorgen.

Nicht ordnungsgemäß entleerte Gebinde sind wie das
ungebrauchte Produkt zu entsorgen.

Abfallschlüssel-Nr. : 08 01 11, Farb- und Lackabfälle, die organische
Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADN	: Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR	: Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID	: Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG	: Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA	: Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADN	: Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR	: Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID	: Nicht als Gefahrgut eingestuft

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft

IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.3 Transportgefahrenklassen

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft

IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.4 Verpackungsgruppe

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

IMDG	: Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA (Fracht)	: Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA (Passagier)	: Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.5 Umweltgefahren

Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Nicht anwendbar

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Chemikalien-Risikoreduktions- Verordnung (ChemRRV, SR 814.81)	: Die Beschränkungsbedingungen für folgende Anhänge sollten berücksichtigt werden:
--	---

Anhang 1.11 Gefährliche flüssige Stoffe

Propylenoxid: Anhang 1.10 Krebserzeugende,
erbgutverändernde und

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006, geändert durch die
Verordnung (EU) 2020/878 der
Kommission



We create chemistry

HB 006 5L TROPIC 5L Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

fortpflanzungsgefährdende Stoffe

REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage
kommenden besonders besorgniserregenden
Stoffe (Artikel 59) : Nicht anwendbar

Verordnung über den Schutz vor Störfällen
Mengenschwelle gemäß Störfallverordnung (StfV
814.012) : Nicht anwendbar

Gewässerschutzverordnung (GSchV 814.201)
Wassergefährdungsklasse : Klasse B

Flüchtige organische
Verbindungen : Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 24. November 2010 über
Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und
Verminderung der Umweltverschmutzung)

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006, geändert durch die
Verordnung (EU) 2020/878 der
Kommission



We create chemistry

HB 006 5L TROPIC 5L Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC): 3,1 %

Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtige
organische Verbindungen (VOCV)

Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC): 3,1 %

Sonstige Vorschriften:

Artikel 4 Absatz 4 der Jugendarbeitsschutzverordnung (SR 822.115) und Artikel 1 lit. f der Verordnung des WBF über gefährliche Arbeiten für Jugendliche (SR 822.115.2): Jugendliche in der beruflichen Grundbildung dürfen nur mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zur Erreichung ihres Ausbildungszieles vorgesehen ist, die Voraussetzungen des Bildungsplans erfüllt sind und die geltenden Altersbeschränkungen eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche Grundbildung absolvieren, dürfen nicht mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten. Als Jugendliche gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18. Altersjahr.

Angaben zur DecoPaint Richtlinie 2004/42/EG:

HB 006 5L TROPIC 5L
Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

Unterkategorie gemäß Anhang IIB:

entfällt

Grenzwert für den VOC-Höchstgehalt gemäß Anhang IIB:

entfällt

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Für das Gemisch wurde eine Bewertung zur sicheren Verwendung durchgeführt, das Ergebnis ist in Abschnitt 7 und 8 des SDB dokumentiert

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Sätze

H225	:	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H301	:	Giftig bei Verschlucken.
H302	:	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H311	:	Giftig bei Hautkontakt.
H314	:	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315	:	Verursacht Hautreizungen.
H317	:	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318	:	Verursacht schwere Augenschäden.
H330	:	Lebensgefahr bei Einatmen.
H336	:	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H400	:	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	:	Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Volltext anderer Abkürzungen

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006, geändert durch die
Verordnung (EU) 2020/878 der
Kommission



We create chemistry

HB 006 5L TROPIC 5L

Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024
		685	

Acute Tox.	: Akute Toxizität
Aquatic Acute	: Kurzfristig (akut) gewässergefährdend
Aquatic Chronic	: Langfristig (chronisch) gewässergefährdend
Eye Dam.	: Schwere Augenschädigung
Flam. Liq.	: Entzündbare Flüssigkeiten
Skin Corr.	: Ätzwirkung auf die Haut
Skin Irrit.	: Reizwirkung auf die Haut
Skin Sens.	: Sensibilisierung durch Hautkontakt
STOT SE	: Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition
CH SUVA	: Schweiz. Grenzwerte am Arbeitsplatz
CH SUVA / MAK-Wert	: Maximale Arbeitsplatzkonzentrationswert

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006, geändert durch die
Verordnung (EU) 2020/878 der
Kommission



We create chemistry

HB 006 5L TROPIC 5L

Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024
		685	

am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; UNRTDG - Empfehlungen der Vereinten Nationen über den Transport gefährlicher Güter; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Weitere Information

Sonstige Angaben : Bei Mehrkomponentensystemen Sicherheitsdatenblätter aller Komponenten beachten.
Nur für den berufsmäßigen Verwender.

Einstufung des Gemisches:

Eye Dam. 1	H318
Skin Sens. 1	H317

Einstufungsverfahren:

Rechenmethode
Rechenmethode

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006, geändert durch die
Verordnung (EU) 2020/878 der
Kommission



We create chemistry

HB 006 5L TROPIC 5L

Kunststoffkanister

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 11.09.2024
2.0	27.04.2025	000000000050339 685	Datum der ersten Ausgabe: 11.09.2024

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

CH / DE